

ÅRSUNDA CEMENTVARUFABRIK
E. G. BJÖRKMAN & C:O

Beskrifning å cementtaktegel : Cementtaktegelmaskinen n:o 1 a

Årsunda
1919

EOD – Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!



Tack för att du väljer EOD!

Europeiska bibliotek har miljontals böcker från 1400-till 1900-talet i sina samlingar. Alla dessa böcker går nu att få som e-böcker – de är bara ett musklick bort. Sök i katalogen från något av biblioteken i eBooks on Demand- nätverket (EOD) och beställ boken som e-bok – tillgängligt från hela världen, 24 timmar per dag och 7 dagar i veckan. Boken digitaliseras och blir tillgänglig för dig som e-bok.

EOD bokens fördelar!

- Få samma utseende och känsla som med originalet!
- Använd ditt standardprogram för att läsa boken på skärmen, zooma och navigera genom boken.
- Skriv ut enstaka sidor eller hela boken.
- *Sök:* Använd fulltextsökning för enskilda fraser.
- *Klipp & klistra:* Kopiera bilder och delar av texten till andra applikationer (t.ex. ordbehandlingsprogram).

Villkor för användning

Genom att använda EOD-tjänsten accepterar du de villkor som ställs av biblioteket som äger den aktuella boken.

- Villkoren på svenska: <http://books2ebooks.eu/odm/html/nls/sv/agb.html>

Fler e-böcker

Redan nu erbjuder 30 bibliotek från 12 europeiska länder denna service.

Mer information finns tillgängliga via <http://books2ebooks.eu> alla boken.

- <http://search.books2ebooks.eu/>



Beskrifning å Cementtaktegel.

Dubbelfalsadt cementtak lägges endast på läkt 2"×1¼" cirka 35 cm. mellan hvarje.

Inga undertak äro behöfliga, när taket blir i sig själft alldeles tätt både för regn och yrsnö. Till säkerhetsåtgärd för sistnämnda finnes hos oss att tillgå en billig packning; en kostnad som ej öfverstiger 3 öre pr kvm. Teglet kan om så erfordras, i synnerhet å mycket branta tak, trådbindas vid närmaste läkt, men är detta vanligen öfverflödigt när taket blir i sig själft stormsäkert.

Cementtakteglet kostar 120:— Kr. pr 1000 st. och täcka 14 stenar drygt en kvm., således Kr. 1,65 pr kvm. Vanligt brändt tegel ställer sig jämförelsevis till Kr. 1,80 pr kvadratmeter med undertak.

Då cementtak på grund af cementens natur ökas i styrka med åldern och tilltaga i hårdhet, blifva sålunda cementtak ofantligt billiga i längden, ty de rosta, förvittra eller sönderspricka ej såsom tak af järnplåt, brändt tegel, papp och dylikt. Brändt tegel blir dessutom 25 % tyngre än cementtak och förstnämnda uppsuga dessutom vid regn eller fuktig väderlek vatten till ungefär halfva sin vikt och kräfva därför en synnerligen grof och kostbar träkonstruktion.

För eldfara anses cementtak öfverträffa andra tak när inga springor eller öppningar finnas. Tak af brändt tegel anses lika eldfarliga som spåntak, beroende på att teglet är vindt och kullrigt och i öppningarne samlas dam, spindelväf och dylikt, som genom en gnista lätt antänder undertaket.

I prydlighet och varaktighet kunna inga tak jämföras med cementtak, hvarken hetta eller köld förorsakar någon skada eller formändring af teglet. Det framställes i hvilken färg som önskas, men på lager finnes ej annat än svart, grått och rödt. Läggning af tak kan verkställas af hvilken person som helst och under alla årstider.

För täckning af åsen finnes särskildt åstegel hvars längd utgör ½ meter och kostar 50 öre pr st.

Cementtak begagnas uteslutande vid järnvägsbyggnader i södra Sverige.



Beskrifning å Cementtegel.

Dubbelsidigt cementtak lägges endast på läkt 2 X 1 1/2" cirka 35 cm mellan hvarje
inga underlag äro behöfliga. Enligt teckningarna i sig själft alldeles fäst både för regn och
vind. Till säkerhetsgränd för sistaändan finnes hos oss att tillgå en billig packning; en kost-
nad som ej överskrider 3 öre pr kvadratt. Teglet kan om så erfordras i synnerhet å mycket branta
tak räckas vid närmaste läkt men är detta vanligen öfverflödigt. Enligt teckningarna i sig själft
slutmåttet

Cementteglerna kostar 120:- Kr. pr 1000 st och täcka 14 storn dygt en kvadratt. Så-
ledes Kr. 1.50 pr kvadratt. Vänligt bränd tegel ställer sig jämnare till Kr. 1.50 pr kvadratt
med underlag.

Då cementtak på grund af cementens natur ökas i stycke med åldern och tillfoga i
händerna bliva sådana cementtak otänkt billiga i längden. De rösa förvittra eller sönder-
spricka sig såsom tak af knippligt bränd tegel, papp och dylikt. Brändt tegel blir dessutom 25 %
tyngre än cementtak och försändas uppå en dessutom vid regn eller iuktig väderlek vatten till
ungefär hälft sin vikt och källa därför en synnerligen grof och kostbar konstruktion.

För öfverläggnis anses cementtak öfverläggnis andra tak enär inga springor eller öppningar
finnas. Tak af bränd tegel anses å andra sidan som spantak beroende på att teglet är vindt
och kulligt och i öppningarna samlas dam, spindelväf och dylikt som genom en ganska fäst
ändring underlättas.

I trykthet och varaktighet kunna inga tak jämföras med cementtak. Hvarken hett eller
köld försäkra någon skada eller förmindring af teglet. Det framställes i hvilken färg som
önskas men på lager finnes ej annat än svart, grått och rött. Lägning af tak kan verkställas
af hvilken person som helst och under alla årstider.

För täckning af åsen finnes särskildt åstegelt hvars längd utgör 1/2 meter och kostar
50 öre pr st.
Cementtak beagnas utslutande vid järnvägsbyggnader i södra Sverige.



ÅRSUNDA CEMENTVARUFABRIK

E. G. BJÖRKMAN

RIKSTELEFON 6.

ÅRSUNDA, poststämpelns datum.

S. H. T.

Bedja härmed få fästa Eder uppmärksamhet på

..... Cementtaktegelmaskinen N:o 1 a.

Denna maskin vill jag rekommendera såsom den mest ändamålsenliga och prisbilliga i handeln förekommande.

Maskinens arbetskapacitet är 275—300 tegel pr 10 arbetstimmar.

Teglet upplägges och torkas på träbrickor, varför alla kostnader för underlagsplattor och smörjolja bortfalla.

En provbricka medföljer varje maskin. Dessa kunna beställas hos snickare eller tillverkas själv. 500 brickor är nog till en maskin.

Teglets storlek är 23×38 cm. 15 tegel täcker 1 kvm.

En maskin av denna typ är behöflig hos varje Lantbrukare. Eller ett byalag kunna slå sig tillsammans om sand finnes tillgänglig, då all transport av teglet undviks.

Maskinerna uppvisas i arbete hos undertecknad.

Säljes komplett med formplåt och 2 slagjärn samt provbricka på Norrland och Dalarna till pris Kr. fritt banvagn Hjo.

Högaktningsfullt

E. G. Björkman.



ÅRSUNDA CEMENTVÄRKFABRIK

F. G. BJÖRKMAN

ÅRSUNDA, beständiga fabriken

S. H. T.

Enligt följande är följande förklarade

Cementtäckningsmaskinen No 1 a.

Denne maskin vill jag rekommendera såsom den mest ändamålsenliga och pålitliga i handens rekommenderade.

Maskinens arbetskapacitet är 275-300 liter per 10 arbetsminuter.

Följande upplägg och förklar på teckningarna visar alla kostnader för material, arbete och eventuella detaljer.

En provskiss medföljer varje maskin. Dessa kunna beställas hos mig eller tillverkaren. 200 kronor är nog till en maskin.

Jagets storlek är 25x38 cm. 11 liter vätska i kvart.

Den maskin är denna typ är tekniskt sett en kvalitetsmaskin. Den är byggd i ett tyngre material än de maskiner som såldes tidigare. Den är byggd i ett tyngre material.

Maskinerna utvecklas i ständigt förbättrad.

Såsom kompletterande förklar och 2 skisser som provskiss på förband och detaljer till den maskinen.

F. G. Björkman

www.books2ebooks.eu