

## Nr 489.

Av herr **Persson** i Stockholm och **Senander**, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 147, med förslag till kungörelse om ändrad lydelse av 59 § byggnadsstadgan den 20 november 1931 (nr 364).

Den framställning om vissa åtgärder för att förebygga olycksfall vid arbete på tak, som gjordes av vissa plåtslagarorganisationer i en skrivelse av den 23 september 1942, var synnerligen väl motiverad. De yttranden, som avgivits med anledning av framställningen av riksförsäkringsanstalten, byggnadsstyrelsen, byggnadsnämnden i Stockholm, Svenska skorstensfejeriarbetarförbundet m. fl., bestyrka i allt väsentligt framställningens berättigande och ge vid handen att nuvarande bestämmelser om skyddsanordningar på tak icke garantera arbetarna tillräcklig säkerhet. Av dem som haft tillfälle att yttra sig i frågan är det endast Stockholms fastighetsägarförening, som sökt bestrida det berättigade i framställningen under hänvisning till att olycksfallsfrekvensen icke varit så stor. Fastighetsägarföreningen motiverar därjämte sitt avstyrkande med en hänvisning till kostnaderna, för vilken synpunkt arbetarnas säkerhet till liv och lem sålunda skulle få stå tillbaka.

Kungl. Maj:ts proposition nr 147 med förslag till kungörelse om ändrad lydelse av 59 § byggnadsstadgan den 20 november 1931 (nr 364) innebär vissa förbättringar jämfört med de bestämmelser, som tidigare gällt. I förslaget ha emellertid utelämnats flera av organisationerna i berörda yrkesgrenar formulerade vitala önskemål beträffande de kommande bestämmelsernas lydelse.

Av skilda anledningar ha hittills endast funnits mycket otillfredsställande bestämmelser om skydd för de arbetare, som ha sin sysselsättning på tak. När förbättrade skyddsbestämmelser därför nu skola beslutas av riksdagen, böra respektive yrkesgruppers synpunkter på frågan tillmätas avgörande betydelse.

Med hänvisning till vad ovan anförts hemställes,

att riksdagen måtte besluta följande ändringar i Kungl. Maj:ts proposition nr 147 med förslag till kungörelse om ändrad lydelse av 59 § byggnadsstadgan:

## 59 §.

1 mom. Byggnad skall ..... på taket.  
 Uppstigningsöppning ..... av trådglas.  
 Mellan vindsgolv ..... trappförbindelse saknas.  
 Överstiger skorstens ..... på skorstenen.  
 2 mom. Byggnad ..... gälla följande:

1. Tak, som lutar 1:5 eller mera, skall förses med nockrärke av stadigt järnrör i lämpliga fästanordningar. Räckket skall vara beläget omkring 15 centimeter från takytan samt vid ena sidan av och i jämnhöjd med taknocken. Är genom taknocken uppdragen skorsten eller liknande anordning, skall vid dennas nedre sida anordnas nockrärke eller runt densamma anbringas skorstensband med handgrepp. Vid en taklutning av 1:2,5 eller mera skall nockräckket kombineras med takbrygga av minst 30 centimeters bredd utefter takets hela längd från gavel till gavel. Å tegel och skiffertak skall takbrygga anordnas redan vid en lutning av 1:5.

2. Å tak, som lutar 1:5 eller mera, skall därjämte vid takfoten eller takbrott antingen anordnas ståndränna eller annan rännanordning, som lämnar stadigt fotfäste, eller ock utföras snörärke, dock att snörärke icke bör anordnas vid vinkelrännans utlopp eller eljest, när därigenom större snöanhopning kan uppstå.

3. Är å tak, som har en lutning av 1:5 eller mera, taknocken belägen mer än en meter från uppstigningsöppningen, skall järnstege anbringas mellan denna och taknocken eller, om uppstigningsöppningen endast är avsedd för förbindelse med skorsten, mellan öppningen och skorstenen. Är å sådant tak avståndet i sidled mellan skorsten, som skall rensas av skorstensfejare, och närmaste uppstigningsöppning större än en meter, skall mellan denna och skorstenen takbrygga utföras med en bredd av minst 30 centimeter.

4. Takfönster med större dageröppning än 60×80 centimeter samt lanterniner skola, om de uppskjuta mindre än 45 centimeter över takytan, upptill och vid sidorna omgärdas med skyddsärke av minst 75 centimeters höjd. Överstiger takfönstrets eller lanterninens bredd 4 meter, skall räckket framdragas även vid nedre sidan.

Ljusbrunn skall ..... centimeter.  
3. mom. Avvikelse ..... därtill äro.

---

Denna kungörelse ..... att gälla.  
Bestämmelserna i 1 mom. första stycket samt 2 mom. skola gälla även i fråga om byggnader, för vilka byggnadslov beviljats före kungörelsens ikraftträdande, därvid skall iakttagas:

att föreskrivna åtgärder skola vara utförda senast inom fem år från nyssnämnda dag, därest ej Konungen annorlunda bestämmer; samt

att yrkesinspektionen skall övervaka bestämmelsernas tillämpning och göra för ändamålet erforderliga besiktningar.

Stockholm den 22 mars 1944.

*Set Persson.*

*K. E. Senander.*

---