December 1899

Falu Gjuteri & Mekaniska Verkstad

PRISKURANT Å HANDELSGJUTGODS

December 1899

Falu Gjuteri & Mekaniska Verkstad

PRISKURANT Å HANDELSGJUTGODS

PRISKURANT

FRÅN

FALU GJUTERI & MEK. VERKSTAD

(JOHANSSON & PETTERSSON)

FALUN

Å

TILLVERKNING AF GJUTGODS.

Gällande från den 1 December 1899

UTAN FÖRBINDELSE.

Telegrafadress: VERKSTADEN, FALUN.

Falun, Axel Lidmans tryckeri, 1899.

	Per	Kronor	
Armstyrkare	kg.	—	28
Bakugnshällar	»	—	26
Bageriugnsbockar med tillbehör, tysk modell . . . . . Netto	styck	56	—
Balustrar till trappbarierer och balkonger, flera storlekar och mönster.			
Biffbultare med träskaft: N:o 1	»	—	75
N:o 2	»	1	25
N:o 3	»	1	40
Bälgformar N:o 1, halfrunda	»	1	25
» N:o 2, runda	»	1	50
» N:o 3, fyrkantiga.	»	3	—
» N:o 4, med bröst.	»	5	25
Dragluckor 4″× 4″ = 100×100 m/m. .	»	—	75
» 5″× 5″ = 124×124 » . .	»	1	—
» 5″× 6″ = 124=148 » . .	»	1	30
» 6″× 6″ = 148×148 » . .	»	1	40
» 6″× 8″ = 148×196 » . .	»	1	80
» 10″×10″ = 247×247 » . .	»	2	50
» 12″×14″ = 297×346 » . .	»	3	50
» med fastgjutna galler för stenfot:			
4″× 4″ = 100×100 m/m. .	»	1	—
5″× 5″ = 124×148 » . .	»	1	25
5″× 6″ = 128×148 » . .	»	1	50
6″× 6″ = 148×148 » . .	»	1	75
» runda:			
5″ = 124 m/m	»	1	50
Dörrfyllningar N:o 1, pr □-d/m		—	24
» N:o 2, 850×480 m/m . .	»		
» N:o 3, pr □-d/m		—	30
» N:o 4	»		

	Per	Kronor	
Fotskrapor N:o 1	styck		
» » 2	»		
» » 3	»		
» » 4	»		
» » 5	»		
» » 6	»		
» » 7	»		
» » 8	»		
Fotsteg till vagnar	»	—	75
Godrånsjärn, roterande	»	2	25
Grafstaket N:o 1	meter		
» » 2	»		
» » 3	»		
Grafkors N:o 1 med fot, bronseradt . .	styck	18	—
» » 2 » » . .	»	19	—
» » 3 » » . .	»	30	—
» » 4 med sockel o. äkta förgylln.	»	40	—
» » 5 » »	»		
» » 6 » »	»	45	—
» » 7 » »	»	75	—
Grafvård N:o 8	»	120	—
Grytor med långa eller korta fötter:			
2-kans = 5.24 liter	»	1	50
$2^1/_2$ » = 6.55 »	»	1	75
3 » = 7.85 »	»	2	—
4 » = 10.47 »	»	2	40
5 » = 13.09 »	»	2	50
6 » = 15.70 »	»	3	—
8 » = 20.94 »	»	4	—
10 » = 26.17 »	»	4	75
12 » = 31.41 »	»	5	50
14 » = 36.64 »	»	6	25

	Per	Kronor	
Grytor 16-kans = 41.88 liter	styck	7	—
18 » = 47.11 »	»	7	75
20 » = 52.35 »	»	9	—
Hackelsemaskiner . . . . . netto	»	40	—
Hästvandringar, stående . . . . »	»	135	—
» liggande . . . . »	»	135	—
Järnstaket till kyrkogårdar m. m. . . .			
Julgransfötter	»	1	40
Kaffekvarnar med trähus	»	5	—
Gjutgods till d:o	»	1	50
Kakelugnsbockar: 8″ = 198 m/m . . .	»	—	40
9″ = 223 » . . .	»	—	45
10″ = 247 » . . .	»	—	50
11″ = 272 » . . .	»	—	54
12″ = 297 » . . .	»	—	55
13″ = 322 » . . .	»	—	58
14″ = 346 » . . .	»	—	60
Kakelungnssotluckor:			
4½″×4½″ = 112×112 m/m . . .	»	—	60
6″×6″ = 148×148 » . . .	»	—	70
Kakelugnsspjäll med tenar:			
N:o 1 4⅛″×4⅛″ = 102×102 m/m .	»	—	75
» 2 4½″×5″ = 112×124 » .	»	—	85
» 3 6¼″×5¼″ = 155×130 » .	»	—	95
» 4 6½″×5½″ = 160×135 » .	»	1	15
» 5 7½″×6½″ = 185×160 » .	»	1	50
» 6 9½″×8½″ = 235×210 » .	»	2	—
Kaminer: N:o 1, höjd 26″ = 644 m/m . .	»		
» 2, » 28″ = 693 » . .	»		
» 5, » 32″ = 792 » . .	»		
» 9, » 32″ = 792 » . .	»		
» 10, » 48″ = 1100 » . .	»		

	Per	Kronor	
Kaminer: N:o 6, för samlingslokaler . .	styck		
» 7, » . .	»		
Kaminrör i vinkel	»		
» raka	»		
Kaminspislar N:o 1, fyrkantiga . . .	»	10	—
» » 2, »	»	15	—
Kastmaskinsbeslag, borrade, utan växel .	sats	4	50
» med axlar, vef och växel	»		
Kastmaskinsväxel:			
N:o 1, diameter 263×78 m/m . . .	styck	1	75
» 2, » 280×85 » . . .	»	2	—
» 3, » 298×88 » . . .	»	2	50
» 4, » 323×93 » . . .	»	3	—
Klädhängare, bronserade	»	3	20
Klocklod	kg.	—	30
Kastruller med fläns: 1/2-kans = 1.31 liter	styck	—	90
3/4 » = 1.97 »	»	1	—
1 » = 2.62 »	»	1	10
1 1/2 » = 3.93 »	»	1	35
2 » = 5.24 »	»	1	50
2 1/2 » = 6,54 »	»	1	70
3 » = 7.85 »	»	1	85
4 » = 10.47 »	»	2	65
5 » = 13.09 »	»	2	80
6 » = 10.70 »	»	3	—
Kastruller utan fläns: 8 » = 20.94 »	»	4	—
10 » = 26.17 »	»	4	50
12 » = 31.41 »	»	5	50
Kastrullock: 1/2-kans = 1.31 liter . . .	»	—	40
3/4 » = 1.97 » . . .	»	—	45
1 » = 2.62 » . . .	»	—	50
1 1/2 » = 3.93 » . . .	»	—	55

	Per	Kronor	
Kastrullock: 2-kans = 5.24 liter . . .	styck	—	55
$2^1/_2$ » = 6.54 » . . .	»	—	70
3 » = 7.85 » . . .	»	—	75
4 » = 10·47 » . . .	»	—	85
5 » = 13.09 » . . .	»	—	85
6 » = 15.70 » . . .	»	—	85
Kittlar med pip: 16-kans = 42 liter . .	»	6	72
18 » = 47 » . .	»	7	56
20 » = 52 » . .	»	8	40
25 » = 65 » . .	»	10	50
30 » = 79 » . .	»	12	60
35 » = 92 » . .	»	14	70
40 » = 105 » . .	»	16	80
45 » = 118 » . .	»	18	90
50 » = 131 » . .	»	21	—
Metallkranar till kittlar . . . . . netto	»	7	50
För fastsättning af kranar. . . netto	»	—	75
Kittlar utan pip: 16-kans = 42 liter . .	»	6	08
18 » = 47 » . .	»	6	84
20 » = 52 » . .	»	7	60
25 » = 65 » . .	»	9	50
30 » = 79 » . .	»	11	40
35 » = 92 » . .	»	13	30
40 » = 105 » . .	»	15	20
45 » = 118 » . .	»	17	10
50 » = 131 » . .	»	19	—
Kokesgaller för kakelugnar, flere storlekar	kg.	—	35
Kolonner för fristående vattenkastare . .	styck	25	—
Lamparmar, bronserade.	»		
Leksakspannor	sats	1	—
Mortlar N:o 1 = 0.4 liter	styck	—	65
» 2 = 0.5 »	»	—	75

	Per	Kronor	
Mortlar N:o 3 = 0.8 liter	styck	—	90
» 4 = 1.2 »	»	1	20
Munkpannor	»	1	—
Murarelod, gjutna med smidd spets . .	»		
Pannkakspannor: N:o 1, diam. 210 m/m .	»	—	65
» 2, » 230 » .	»	—	80
» 3, » 240 » .	»	—	85
Pannmursgaller N:o 1	»	3	—
» 2	»	4	—
Pannmursgimor utan asklucka:			
8″×10″ = 200×247 m/m	»	2	65
11″×12″ = 272×297 »	»	3	50
Pannmursgimor med asklucka:			
8″×10″ = 200×247 m/m	»	4	—
11″×12″ = 272×297 »	»	4	75
Pannor med fötter och skaft:			
1/4-kans = 0.65 liter	»	—	55
1/2 » = 1.31 »	»	—	70
1 » = 2.62 »	»	1	—
1 1/2 » = 3.93 »	»	1	25
2 » = 5.24 »	»	1	45
2 1/2 » = 6.54 »	»	1	60
Pannringar med skaft:			
N:o 1, diameter 121 m/m	»	—	35
» 2, » 167 »	»	—	45
» 3, » 210 »	»	—	60
» 4, » 265 »	»	1	—
» 5, » 300 »	»	1	10
» 6, » 335 »	»	1	25
Paraplyställ, fint målade och bronserade:			
N:o 1	»	6	—
» 2	»	5	—

	Per	Kronor	
Paraplyställ, fint målade och bronserade:			
N:o 3	styck	9	—
» 4	»	7	50
Plättpannor: N:o 1, diam. 250 m/m . . .	»	—	75
» 2, » 265 » . . .	»	—	80
» 3, » 250 » . . .	»	—	90
Portgaller, se dörrfyllningar.			
Prässjärn, slipade och hyflade:			
N:o 1, väg. 2 kg.	»	1	—
» 2, » 3 »	»	1	45
» 3, » 4 »	»	1	85
» 4, » 5 »	»	2	—
» 5, » 6 »	»	2	30
» 6, » 8 »	»	3	—
» 7, » 10 »	»	3	75
» 8, » 11 »	»	4	—
» 9, » 12 »	»	4	30
» 10, » 13 »	»	4	70
» 11, » 14 »	»	5	—
Ram och **galler** för afloppsbrunnar, s. k.			
Brunnsbetäckning: 12″	»	8	50
15″	»	10	50
18″	»	13	—
Rör till fristående spislar och kaminer . .	»		
Skorstenshufvar, gjutes efter skorstens			
storlek	kg.		
Skottkärrhjul för träaxel	styck	2	50
» » järnaxel	»	2	25
» med »	»	2	75
Slipstenslager, rullager för slipstensaxlar:			
N:o 1	par	2	50
» 2	»	3	—

	Per	Kronor	
Soffgaflar: N:o 1.	par	11	—
» 2.	»	9	50
» 3.	»	11	50
» 4.	»	9	—
» 5.	»	11	—
Spishällar, släta	kg.	26	—
Spislar, nytt patent.			
Obs.! Dessa spislar tillfredsställa numera alla möjliga fordringar och erbjuda framför andra spiskonstruktioner följande fördelar:			
1:o) Åstadkommes genom inre luftcirkulation jämn värme i hela spiseln.			
2:o) kan vid gräddning värmet höjas i stekugnen genom tillskjutning af ett spjäll.			
3:o) är bränsleåtgången 40 à 50 % mindre än för andra spislar.			
Vid beställning bör uppgifvas om eldstaden skall vara till höger eller vänster.			
Spislar, patenterade, med framsida och gafvel för inmurning: N:o 1	styck	46	—
» 2	»	51	—
» 3	»	54	—
» 4	»	65	—
Spislar, patenterade, med framsida utan gafvel och sockel, för inmurning med kakel: N:o 1.	»	37	—
» 2.	»	43	—
» 3.	»	47	—
» 4.	»	53	50

	Per	Kronor	
Spislar med framsida och gafvel för inmurning: N:o 1.	styck	35	—
» 2.	»	40	—
» 3.	»	43	—
» 4.	»	52	—
Spislar för inmurning med kakel, med framsida: N:o 1.	»	27	—
» 2.	»	32	—
» 3.	»	35	—
» 4.	»	40	—
Cisterner af järn och koppar på beställning.			
Spislar, fristående, W. Fellinii patent, s. k. Varmluftspislar: N:o 8 utan reservoir	»	64	—
Spislar, fristående, nya modeller:			
N:o 5 utan reservoir	»	31	—
» 6 » »	»	33	—
» 7 » »	»	44	—
» 8 » »	»	54	—
Spisgaller: N:o 1.	»	2	—
» 2.	»	2	25
» 3 och 4	»	2	50
Spiselringar	sats	2	30
Spottlådor: N:o 1	styck	1	—
» 2	»	1	—
» 3	»	1	—
» 4	»	1	—
» 5	»	1	—
» 6	»	1	—
Stallinnanrede:			
Spiltbalkar N:o 1	»	9	—
» 2	»	16	—

	Per	Kronor	
Stekpannor: N:o 0, diam. 170 m/m . . .	styck	—	60
» 1, » 195 » . . .	»	—	70
» 2, » 225 » . . .	»	—	75
» 3, » 233 » . . .	»	—	80
» 4, » 258 » . . .	»	—	90
» 5, » 265 » . . .	»	1	—
» 6, » 290 » . . .	»	1	20
» 7, » 325 » . . .	»	1	40
Stekugnar: N:o 1	»	8	—
» 2	»	10	—
» 3	»	11	—
» 4	»	15	—
» 1 med fläns och lucka. .	»	10	—
» 2 » . .	»	12	—
» 3 » . .	»	15	—
» 4 » . .	»	24	—
Strykjärnslod	kg.	—	25
Strykjärnsfötter	styck	—	75
Stöfvelknektar	»		
Stöpslefvar	»		
Syklumpar	kg.	—	25
Sykorgar	styck		
Säckkärror af björk, med beslag. . . .	»	14	—
Säckkärrhjul, svarfvade i centrum . . .	»	1	25
Takfönster för asfalt-, plåt- och spåntak:			
1 ruta 240×310 m/m	»	5	—
4 rutor 385×465 »	»	8	50
6 » 500×595 »	»	12	—
6 » 435×680 » för tegeltak .	»	12	50
Måtten äro i dagöppningen.			
Takrännor	meter		
Takrosetter, genombrutna för luftväxling	styck		

	Per	Kronor	
Tröskeljärn, längd o. bredd enl. beställning	kg.	—	40
Trallhjul	styck		
Tändstickssträll	»		
Trottoirrännor	meter	7	60
Trumbeslag för vattenafstängningstrummor	styck	4	25
Trädgårdsbord	»		
Trädgårdssoffor: N:o 1, 6 fot = 1780 m/m	»		
» 2, 7 » = 2080 »	»		
» 3, 8 » = 2380 »	»		
» 4	»		
» 5	»		
Tunnrånsjärn, roterande	»	2	25
Ugnsgimor, till höger eller vänster:			
15″ = 371 m/m, utan lyslucka . . .	»	3	—
18″ = 445 » » » . . .	»	3	25
20″ = 495 » » » . . .	»	3	50
24″ = 594 » » » . . .	»	5	—
15″ = 371 » med lyslucka. . . .	»	4	25
18″ = 445 » » » . . .	»	4	75
20″ = 495 » » » . . .	»	5	—
Varmugnsluckor, att anbringas under kokspislar	»		
Vattenvärmare med metallkran:			
25-kans = 65 liter	»	62	—
30 » = 79 »	»	71	—
40 » = 105 »	»	80	—
50 » = 131 »	»	90	—
Vattenvärmare utan pip och kran:			
25-kans = 65 liter	»	51	—
30 » = 79 »	»	60	—
40 » = 105 »	»	69	—
50 » = 131 »	»	79	—

	Per	Kronor	
Gjutna rör till vattenvärmare:			
Raka à 3′ = 891 m/m, passande till 25 & 30-kans.	styck	4	50
Knärör till dito.	»	3	50
Raka rör à 4′ = 1188 m/m, passande till 50 & 60-kans	»	7	—
Knärör till dito.	»	4	—
Ventilationsgaller:			
N:o 1, 6″×6″ = 148×148 m/m . . .	»	1	—
» 2, 9″×9″ = 223×223 » . . .	»	1	70
» 3, 5″×5″ = 124×124 » . . .	»	1	—
» 4, 6″×8″ = 150×200 » . . .	»	1	50
Vindspjäll: 6″×7″ = 000×000 m/m .	»	1	40
8″×9″ = 198×223 » .	»	1	75
10″×10½″ = 247×260 » .	»	2	25
12″×12″ = 297×397 » .	»	2	50
12″×14″ = 297×346 » .	»	3	—
14″×16″ = 346×396 » .	»	4	—
Voffeljärn, rundgående	»	2	25
Voffeljärnsring, med fötter	»	—	75
Äggställ, bronserade	»	—	80
Åkerbruksredskap:			
Plogkroppar	»	8	50
Plogbillar N:o 1	»	—	85
» » 2	»	—	95
» » 3	»	1	10
Ploglandsidor	»	—	60
Plogbetsel . . . . . , . . netto	»	1	25
Plogskrufvar. . . . . »	sats	1	—

Beställningar å gjutgods utföras skyndsamt efter modeller eller ritningar.

Reparationer och mekaniska arbeten verkställas fort och billigt.

Johansson & Pettersson.