

Priskurant å Akvalit.

Akvalitolja. Fat hållande C:a 175 kg. Jernankare 36 kg.
och Bleckflaskor resp. 10, 5 och 2½ kg. Pris 1 kr. pr kg.

Akvalit-förtunningsvätska. Förpackning och pris lika som
för Akvalitolja.

Akvalit-fuktskydd. Fat hållande C:a 225 kg., Jernankare
45 kg. och Bleckflaskor resp. 10, 5 och 2½ kg.
Pris..... 1: 25 pr kg.

Akvalit-salpeterskydd. Förpackning och pris lika som
för Fuktskydd.

Leverans fritt banvagn eller ångbåt Stockholm, netto
pr 30 dagar.

Tomkärl återtagas levererade franko Stockholm till debe-
terade priser.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

På ofvanstående priser lemnas till herrar återförsäljare
*25 öre pr kg. i rabatt.



Priskurant å Akvalit.

Akvalitolja. Fat hållande C:a 175 kg. Jernankare 36 kg.
och Bleckflaskor resp. 10, 5 och 2½ kg. Pris 1 kr. pr kg.

Akvalit-förtunningsvätska. Förpackning och pris lika som
för Akvalitolja.

Akvalit-fuktskydd. Fat hållande C:a 225 kg., Jernankare
45 kg. och Bleckflaskor resp. 10, 5 och 2½ kg.
Pris..... 1: 25 pr kg.

Akvalit-salpeterskydd. Förpackning och pris lika som
för Fuktskydd.

Leverans fritt banvagn eller ångbåt Stockholm, netto
pr 30 dagar.

Tomkärl återtagas levererade franko Stockholm till debe-
terade priser.

Fabriken Akvalit, Stockholm

Telegrafadress: Akvalit.

Allm. Telefon 7212.

Rikstelefon 2781.

På ofvanstående priser lemnas till herrar återförsäljare
*25 öre pr kg. i rabatt.



Akvalitolja.

BRUKSANVISNING.

Akvalitolja användes såsom ersättning för linolja, hvilken den öfverträffar i så måtto, att den, utrörd med färgstoffer, eger **en tredjedel större täckningsförmåga** (d. v. s. 2 akvalitstrykningar motsvara 3 linoljetrykningar); dessutom gifver den en betydligt hårdare och varaktigare yta, hvars utseende liknar bättre lackfärg. Den kan derjämte med fördel användas på varma ytor.

Akvalitoljan bör förvaras i slutna kärl. Dess torkningstid är lika med linoljans, men hårdnandet framträder först efter ett par dagar.

Vid **användningen** inrifvas torra färgstoffer i sådan mängd, att färgen blir tjock och stadig, hvarpå den för **omedelbart** begagnande förtunnas med akvalitolja så mycket, att den blir tunn och lättflytande. För s. k. slipstrykning och utvändig bestrykning äfvensom för målning å ytor, som äro uttagna för starkt solljus, användes däremot till förtunningen en s. k. **Förtunningsolja**, hvilken likaledes erhålles från fabriken; denna förtunningsolja bör äfven användas för utspädning af färgen, i händelse den genom längre tids förvaring i öppet kärl blifvit alltför tjockflytande eller seg. Påstrykningen bör utföras något »flödigare» än med vanlig linolfärg.

Alla vanliga färgstoffer kunna användas, med undantag af blyhvitt och mönja (d. v. s. blymönja); med zinkhvitt såsom hufvudbeständsdel erhålles en fullständig emaljyta. För utvändig bestrykning erhålles med zinkhvitt i akvalitolja en lika varaktig yta som med blyhvitt i linolja.



— Akvalit är giftfri. —

På begäran får jag härmed intyga:

- att** det af Ingeniör A. Froyck uppfunna ämnet **Akvalit** utgöres af en för helsen oskadlig blandning af åtskilliga oljor och hartser m. m., hvilken i hygieniskt hänseende kan likställas med vanlig kokt linolja,
- att** Akvalit ej innehåller lättflyktiga ämnen t. x. petroleumeter, gasolja eller benzin samt
- att** den vid nymålning med Akvalit till en början framträdande lukten, lika litet som lukten vid nymålning med linolja, är af giftig eller helsovådlig art.

Stockholm den 2 Dec. 1898.

J. O. Rosenberg

Professor i Allmän Kemi
vid Kungl. Tekn. Högskolan.

Akvalit är ej eldfarlig.

I enlighet med lagen om eldfarliga oljor af den 26 Nov. 1875 räknas till sådana oljor de, som vid + 40° C. afge antändbar ånga.

Och enligt intyg af Handelskemisten Dr Carl Setterberg af den 17 Maj 1898, har Akvalit vid undersökning visat sig *icke tillhöra klassifikationen eldfarliga oljor.*

Af de många utlåtanden om Akvalit som erhållits, äro frie aftrycka följande i utdrag:

På begäran intygas att vi funnit den genom Herr Kapten Casper Tham erhållna **Akvalitoljan** mycket lämplig till strykning af fuktiga såväl sten- som trätor.

Vi hafva använt **grundfärgen** till strykning af ett nytt kassahvalf, hvilket efter tvänne strykningar visar sig alldeles fuktfritt.

I mejeriet hafva vi använt samma grundfärg på fuktiga träväggar och alldeles genomsyrade diskbingar af trä, och har färgen fastnat utmärkt och lämnat hårda och blanka ytor.

Skara Mejeribolag,

C. O. Muhr.

Att en mycket fuktig källare å trafikchefsbostället Kullebo invid Gössäters järnvägsstation har genom strykning med **Akvalit-fuktskydd**, blifvit **så fuktfri**, att å en derstädes under 4 å 6 veckors tid anbringad **slipad stålskifva** ej finnes någon rostfläck. intygas på begäran:

Gössäter den 12 okt. 1898.

N. O. Base,

Lokförman.

M. A. Johansson,

Stationsinspektör.



Akvalit-Fuktskydd.

Bruksanvisning.

Akvalit-fuktskydd användes sådant det erhålles från fabriken och får icke utspädas. Det är något segstruket, men måste vara så beskaffadt för att kunna binda på fuktiga murytor.

Användes endast på *fuktigt* trä samt på murytor, fuktiga såväl som torra. Om väggen är mycket fuktig, rekommenderas tvänne strykningar. Ofvanpå denna grundning af fuktskydd kan sedan, där så önskas, färgstrykning ske med Akvalitoljefärg. Slemmiga murytor rengöras före bestrykningen.

Akvalit-Fuktskydd **förvaras** på slutna kärl och **omröres väl före användningen**. I händelse Akvalit-fuktskyddet genom felaktig förvaring i öppet kärl blifvit alltför segt att kunna bearbetas, kan det i viss mån återställas genom förtunning med en s. k. **Förtunningsolja**, hvilken likaledes erhålles från fabriken.

På tjärade föremål är fuktskyddet ogenomträngligt för tjära.

Torkningstiden, som är beroende på föremålets fuktighet, är på torrt föremål densamma som för linolja.

På murytor, putsade med salthaltig hafssand, eller där salt- eller salpeterhaltiga fläckar förekomma äfvensom på **aldeles nyputsade** ytor af kalk eller cement, måste en första strykning ske med **Salpeterskydd**, hvilket erhålles från fabriken till samma pris som fuktskyddet. Å **fullt hårdnade** kalk- eller cementytur är en sådan föregående bestrykning icke af nöden, om nämligen hvarken saltvatten eller salthaltig hafssand användes.

Bränslevning.

Akvsalt-fuktskydd användes sådant det erhålles från fabriken och för icke användas. Det är något segare än men måste vara så beskaffen för att kunna binda på fuktiga murar.

Användes endast på fuktigt ut samt på murar, fuktiga så- väl som torra. Om vägen är mycket fuktig, rekommenderas tvångs sugkänning. Öfver på denna grundning af fuktskydd kan sedan, där så önskas, färgsugkänning ske med Akvsaltfärg. Stenmurar murar rengöras före besugkningen.

Akvsalt-fuktskydd förvaras på sluttat kallt och omgäddas väl före användningen. I händelse Akvsalt-fuktskyddet genom felaktig förvaring i öppet kallt blifvit skifvit segt att kan användas, kan det i viss mån återställas genom förvaring med en s. k. **Förvaringsolja**, hvilken likaledes erhålles från fabriken.

På tjärade föremål är fuktskyddet ögonommanligt för tjära. Tjäreoljan som är beredd på förenälets fabriker är på torr föremål densamma som för linolja.

På murar, putsade med saltbaltig putsad, eller där salt eller salpeterhaltiga fläckar förekomma såsom på **alldeles upputtade** ytor så kallt eller cement måste en första sugkänning ske med **salpeterskydd**, hvilket erhålles från fabriken till samma pris som fuktskyddet. **A fuktig hårdnande kalk** eller cementmur är en sådan föregående besugkning icke så nöden om nämligen bruket saltvatten eller saltbaltig putsad användes.