


Säkerhets-Vindspelet "Meteor"



för lina; fästes på en vägg, pelare eller dylikt, utmärker sig för *stor enkelhet, solid konstruktion, händighet och säkerhet.*

Det består af linkorgen med sin i två lager hvilande axel, som vid ena ändan har ett snäckhjul, i hvilket en med vef försedd snäckskruf ingriper, och vid andra ändan en handbroms med häfarm. Genom vridning af vefven från höger till venster lyftes lasten; man kan släppa taget i vefven när som helst *utan att lasten ändå kan gå tillbaka.*

Skall lasten eller den tomma kroken ned, så fastbromsas linkorgen med ett handtag, under det man med den andra handen vrider vefven två hvarf från venster till höger; då är snäcken utlöst, och med bromshandtaget reglerar man lastens nedgång, hastigare eller långsammare; vefven står stilla och oberörd. *Härigenom sparas mycken tid.* En spärrhake hindrar den utlösta snäcken att af sig sjelf glida in i snäckhjulet, men när man vrider på vefven utlöses spärrhaken af sig sjelf och snäcken går in i hjulet.

Äfven denna inrättning erbjuder mycket större säkerhet än de eljest brukliga utryckningsinrättningarne vid dylika vindspel. För skötseln af vindspelet behöfs blott en person, hvilken med »Meteor N:o 1» förmår lyfta upp till 200 kg.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2013



National Library
of Sweden

Det bygges tillsvidare i två storlekar

Meteor N:r 1, 200 kg, lyftkraft, Kr. **50: —**

Meteor N:r 2, 500 „ „ „ „ **100: —**


Linrulle med c:a 12" lång axel på två lager, att anbringa öfver den högsta lyfthöjden, kostar, om önskas, extra

för **Meteor N r 1** med 9" linrulle Kr. **9: —**

för **Meteor N:r 2** „ 13" „ „ „ **12: —**



Säkerhets-Vindspelet "Meteor"



för lina; fästes på en vägg, pelare eller dylikt, utmärker sig för *stor enkelhet, solid konstruktion, händighet och säkerhet.*

Det består af linkorgen med sin i två lager hvilande axel, som vid ena ändan har ett snäckhjul, i hvilket en med vef försedd snäckskruf ingriper, och vid andra ändan en handbroms med häfarm. Genom vridning af vefven från höger till venster lyftes lasten; man kan släppa taget i vefven när som helst *utan att lasten ändå kan gå tillbaka.*

Skall lasten eller den tomma kroken ned, så fastbromsas linkorgen med ett handtag, under det man med den andra handen vrider vefven två hvarf från venster till höger; då är snäcken utlöst, och med bromshandtaget reglerar man lastens nedgång, hastigare eller långsammare; vefven står stilla och oberörd. *Härigenom sparas mycken tid.* En spärrhake hindrar den utlösta snäcken att af sig sjelf glida in i snäckhjulet, men när man vrider på vefven utlöses spärrhaken af sig sjelf och snäcken går in i hjulet.

Äfven denna inrättning erbjuder mycket större säkerhet än de eljest brukliga uttrykningsinrättningarna vid dylika vindspel. För skötseln af vindspelet behöfs blott en person, hvilken med »Meteor N:o 1» förmår lyfta upp till 200 kg. och med »Meteor N:o 2» upp till 500 kg. till hvilken höjd som helst.

Hamplina eller ståltrådslina kan med lika fördel användas.

En ytterligare fördel med dessa säkerhetsvindspel är deras

utomordentligt billiga pris.

Detta gör det för äfven den mindre industrien och för landtbruket etc. möjligt att anskaffa och betjena sig af lyftverktyg.

Det bygges tillsvidare i två storlekar

Meteor N:r 1, 200 kg, lyftkraft, Kr. **50: —**

Meteor N:r 2, 500 „ „ „ **100: —**

Linrulle med c:a 12" lång axel på två lager, att anbringa öfver den högsta lyfthöjden, kostar, om önskas, extra

för **Meteor N r 1** med 9" linrulle Kr. **9: —**

för **Meteor N:r 2** „ 13" „ „ **12: —**



