


[Ledningsmateriel]

Elektriska aktiebolaget Chr.
Bergh & Co

Vardagstryck




National Library
of Sweden



Sedan de svenska fabrikanternas inneliggande lager af rågummi tagit slut, hafva de måst förnya detsamma till ett pris af c:a 20: — kr. pr kg. mot normalt c:a 5: — kr. Detta har skett först efter fåfänga försök att till billigare pris erhålla gummi förbi engelska blockaden samt efter mycket stor tvekan, då ledningsmaterielens priser härigenom komma att stiga till hittills oanad höjd, i synnerhet som kopparpriserna nu äfven äro väl de dubbla mot förut. De elektriska firmorna hafva dock ansett sig böra tillråda fabrikanterna dessa inköp, hellre än att en fullständig brist på ledningar skulle uppstå.

Dessa fåfänga försök att skaffa billigare råmateriel hafva tyvärr medfört en tidsförlust, resulterande i en tillfällig brist på ledningar, då fabrikanterna ej haft nog råmateriel för att deras fabriker skulle kunna gå full arbetstid. I och med nu gjorda inköp torde emellertid landets hufvudsakliga behof af ledningsmateriel kunna tillfredsställas under tiden till början af nästa år, till hvilken tid sålunda denna prislista torde kunna beräknas gälla.

Redan nu noteras gummipriser af kr. 30: — pr kg., och skulle dessa komma att råda omkring årsslutet äro ytterligare prispörlhöjningar då att förutse, enär nuvarande råmaterialier då torde vara upparbetade.



000

Vi garanterar, att alla i denna lista upptagna vulkaniserade ledningar innehålla minst 25 % gummi, samt att alla ledningar före omspinnningen provfats med 2000 volts växelström mellan kopparkärnan och vatten.

Ledningarna uppfylla beträffande isolation de af Kungl. Maj:t och Kungl. Kommerskollegium utfärdade som ock äfven de af Svenska Elektricitetsverksföreningen hitintills stipulerade fordringarna.

000



Med utgifvandet af denna prislista annulleras alla våra tidigare prislistor och offerter å ledningsmateriel.


Priserna gälla — utan förbindelse — fritt ombord eller fritt banvagn Stockholm, Malmö och inkludera såväl koppartillägg som dyrtidstillägg,

Emballage debiteras till egen kostnad men återtages ej. Vikterna äro endast approximativa.

Vid rekvisitionerna torde för misstags undvikande katalogens belevckningar alltid användas.

September 1915.

***Elektriska Aktiebolaget
Chr. Bergh & C:o.***



Koppartråders vikt och motstånd vid 15° C.

Cirkelformig genomskärning. Spec. vikt = 8,9. 1 mtr vanlig koppartråd af 1 kvmm. genomskärning är antagen till 0,01745 Ohm vid 15° C. eller till 0,01651 Ohm vid 0° C. Ledningsförmåga vid 0° C. = 57,1.

Diam. i mm.	Area i kvmm.	Vikt pr mtr i gr.	Antal meter per kg.	Motstånd per mtr i Ohm
1,0	0,785	6,991	143,04	0,02222
1,1	0,950	8,459	117,94	0,01836
1,128	1	8,90	113,36	0,01745
1,2	1,131	10,07	99,31	0,01543
1,3	1,327	11,81	84,64	0,01315
1,382	1,5	13,35	74,91	0,01163
1,4	1,539	13,70	72,98	0,01134
1,5	1,767	15,73	63,57	0,00987
1,6	2,011	17,90	55,88	0,00867
1,7	2,270	20,20	49,50	0,00768
1,783	2,5	22,25	44,94	0,00698
1,8	2,545	22,65	44,15	0,00685
1,9	2,835	25,24	39,62	0,00615
2,0	3,142	27,96	35,76	0,00555
2,1	3,464	30,81	32,44	0,005040
2,2	3,801	33,84	29,56	0,004591
2,258	4	35,60	28,09	0,004363
2,3	4,155	36,98	27,04	0,004200
2,4	4,524	40,27	24,83	0,003857
2,5	4,909	43,69	22,89	0,003555
2,6	5,309	47,26	21,16	0,003287
2,7	5,726	50,96	19,62	0,003048
2,762	6	53,40	18,73	0,002908
2,8	6,158	54,81	18,25	0,002834
2,9	6,605	58,79	17,01	0,002642
2,986	7	62,30	16,05	0,002493
3,0	7,07	62,92	15,97	0,002469
3,1	7,55	67,18	14,89	0,002312
3,2	8,04	71,59	13,80	0,002140
3,3	8,55	76,13	13,14	0,002040
3,4	9,08	80,81	12,37	0,001822
3,5	9,62	85,64	11,68	0,001914
3,565	10	89,00	11,24	0,001745
3,6	10,18	90,60	11,02	0,001714
3,7	10,75	95,71	10,45	0,001623
3,8	11,34	101,00	9,91	0,001538
3,9	11,95	106,36	9,41	0,001461
3,990	12,5	111,25	8,91	0,001396
4,0	12,57	111,8	8,940	0,001389
4,5	15,90	141,6	7,064	0,001097
4,526	16	142,4	7,022	0,001091
5,0	19,64	174,8	5,722	0,0008887
5,050	20	178,0	5,618	0,0008725
5,5	23,76	211,5	4,729	0,0007345
5,650	25	222,5	4,494	0,0006980
6,0	28,27	251,6	3,972	0,0006173
6,5	33,18	295,4	3,388	0,0005259
6,680	35	311,5	3,210	0,0004986
7,0	38,49	342,6	2,920	0,0004538
7,5	44,18	393,2	2,543	0,0003950
7,980	50	445,0	2,247	0,0003490
8,0	50,27	447,4	2,235	0,0003473
8,5	56,75	505,2	1,980	0,0003075
9,0	63,62	566,3	1,766	0,0002743
9,450	70	623,0	1,605	0,0002490
9,5	70,88	630,9	1,585	0,0002462
10,0	78,54	699,1	1,430	0,0002222

Fosforbronstråd. Siliciumbronstråd.

Pris på begäran.

Luftisolerad tråd och kabel.



T. L. I. & K. L. I.

Konstruktion: Koppartråden eller trådarna oförtennt, bomullsspunnen, asfalterad, 2 gånger omflätad med bomull samt svart impregnerad.

Noll-ledning. K. L. N.

Konstruktion: Koppartråden eller trådarna oförtennt, isolerad med 1 impregnerad bomullsspinning och 2 bomullsomflätningar, impregnerad med starkt framträdande rödgul färg.

Tråd, benämning T. L. I.

Area kvmm.	Antal trådar	Pris pr 100 m. Kr.	Vikt pr 100 m. c:a kg.	Yttre diam. c:a mm.
6	1	Pris	7,9	5
10	1	på begäran.	12,4	5,7
12,5	1		15	6,2
16	1	Pris	18	6,8
20	1	på begäran.	22	7,4
25	1		27	8

Kabel.

Area kvmm.	Antal trådar	Vikt pr 100 m. c:a kg.	Yttre diam. c:a mm.	K. L. I. Pris pr 100 m. Kr.	K. L. N. Pris pr 100 m. Kr.
2,5	7	3,5	4,5	Pris på begäran.	33.80
4	7	5	5		46.20
6	7	7	6		62.70
10	7	11	6,5		94.80
16	7	17,5	7,5	Pris på begäran.	147.20
25	7	26	8,8		225.50
35	7	36	10		301.60
50	19	50	12		432.00
70	19	69	13,5	Pris på begäran.	589.50
95	19	92	15,5		791.30
120	37	115	17,2		991.50
150	37	143	19		1228.20

Vulkaniserad tråd och kabel.



För fast förläggning vid spänningar intill 1000 volt och för anslutning till flyttbara apparater intill 500 volt.

Konstruktion: Koppartråden eller trådarna förtennt, ompressad med vulkaniseradt gummi, omlindad med gummeradt band, omflätad med bomull och svartimpregnerad.

Area kvmm.	Antal trådar	Pris pr 100 m. Kr.	Vikt pr 100 m. c:a kg.	Yttre diam. c:a mm.
---------------	--------------	--------------------------	------------------------------	------------------------

Tråd, benämning T. V. I.

1	1	24.70	3	4,5
1,5	1	30.—	4	5
2,5	1	46.50	5	5,5
4	1	61.80	7	6
6	1	82.20	9,5	6,5
10	1	126.20	14	8
16	1	190.10	21	9

Kabel.

Area kvmm.	Fåtrådig Benämn. K. V. I.		Mångtrådig Benämn. B. V. I. ¹		Vikt pr 100 m. c:a kg.	Yttre diam. c:a mm.
	Antal trådar	Pris pr 100 m. Kr.	Antal trådar	Pris pr 100 m. Kr.		
1	—	—	7	27.60	3,5	5
1,5	—	—	7	32.70	4	5,5
2,5	—	—	7	52.20	5,5	6
4	—	—	19	72.20	8	6,5
6	7	—	19	93.60	10	7
10	7	139.80	49	150.10	16	8,5
16	7	199.—	84	214.70	24	10
25	7	296.90	84	319.20	35	12
35	19	389.50	133	420.40	46	13
50	19	549.90	133	590.—	64	15
70	19	736.20	189	788.30	86	17
95	19	994.50	259	1065.60	115	19
120	37	1227.30	336	1313.50	137	21
150	37	1515.50	392	1624.50	169	23

¹ Lämplig till bågglampskabel.

Hopvriden vulkaniserad dubbelledare.



Vid fast förläggning för spänningar intill 1000 volt och vid anslutning till rör-
liga apparater för spänningar intill 500 volt.

Konstruktion: Kopparledningarnas trådar förtennta, hvarje ledning omspunnen
med bomull, ompressad med vulkaniseradt gummi och omflätad med

Hvardera ledarens		Glansgarn H. V. G.	Silke H. V. S.	Bomull och svart impregnerad (verkstads- dubbelledare) H. V. I.	Vikt pr 100 m. c:a kg.
totala area kvmm.	trådantal	Pris pr 100 m. Kr.	Pris pr 100 m. Kr.	Pris pr 100 m. Kr.	
1	20	57.30	97.10	57.30	4,5
1,5	30	67.20	115.90	67.20	6
2,5	50	106.30	166.80	106.30	9
4	57	145.10	217.—	145.10	13
6	85	195.—	280.50	195.—	18


Af H. V. G. 1, 1,5 och 2,5 kvmm. föres äfven 3-ledare på lager. Pris 50 %
högre.

Följande färger hållas på lager:

2-ledare: hvit, ljusgrå, mörkgrå, brun, gul, röd, grön, gulgrönspräcklig.

3-ledare: hvit och ljusgrå.

Vulkaniserade Pendelsnören (för armatur, snörpendlar och lamphissar).



P. V. G., P. V. S.

Konstruktion: Två förtennta kopparledningar af särskildt tunna och böjliga
trådar, hvar och en omspunnen med bomull, ompressad med vulkaniseradt
gummi, samt jämte bärlina, rund, omflätad med

Hvardera ledarens		Glansgarn P. V. G.	Silke P. V. S.	Vikt pr 100 m. c:a kg.
totala area kvmm.	trådantal	Pris pr 100 m. Kr.	Pris pr 100 m. Kr.	
0,75	42	55.70	116.60	4

Af pendelsnören hållas följande färger på lager: grön och gul.

Oval, vulkaniserad dubbelledare

(för Bergmannsrör).



Benämning **O. V. I.**

För spänning intill 1000 volt.

Konstruktion: Två kopparledningar, förtennta, hvardera ompressad med vulkaniseradt gummi, omvirad med gummeradt band, båda ledningarna gemensamt omflätade med bomull, svart impregneradt och talkumeradt.

Hvardera ledarens		Pris pr 100 m. Kr.	Vikt pr 100 m. ca kg.	Yttre diam. ca mm.
totala area kvmm.	trådanal			
1	20	55.50	6	7,5
1,5	30	65.40	7	8
2,5	50	103.20	10	10
4	57	142.90	15	12
6	85	193.50	19	14

Treledare levereras mot en prisförhöjning af 55 %. Ledningen är rund.
Följande dimensioner lagerföras: 1,5 och 2,5 kvmm.

Oval noll-dubbelledare

(för Bergmannsrör).


Benämning: **O. V. N.**

Konstruktion: Dubbelledaren består af en **O. V. I.**-ledare och en **K. L. N.**-ledare.
Treledaren af två **O. V. I.**-ledare och en **K. L. N.**-ledare.

Area kvmm.	Antal trådar	Dubbelledare			Treledare		
		Pris pr 100 m. Kr.	Vikt pr 100 m. ca kg.	Yttre diam. ca mm.	Pris pr 100 m. Kr.	Vikt pr 100 m. ca kg.	Yttre diam. ca mm.
1,5	7	55.30	7	8	91.—	10	9
2,5	7	85.30	10	9,5	141.90	14,5	11,5
4	19	113.40	14,5	12	187.30	20	13
6	19	150.—	19	14	246.20	25	15

Rund, vulkaniserad dubbel- och treledare

(för handlampor, motorer m. m.).



Utan armering: R. V. I.

Med armering: R. V. A.

Konstruktion: R. V. I. Två mångtrådiga kopparledningar, hvar och en omspunnen med bomull, ompressad med vulk. gummi, båda ledningarna jämte mellanlägg af bomull tvinnade, omlagda med gummeradt band, samt omspunna och svart impregnerade.

R. V. A. är dessutom omflätad med förzinkade järntrådar.

Hvardera ledarens		R. V. I.		R. V. A., armerad			
		Dubbelledare		Dubbelledare		Treledare	
totala area kvmm.	tråd-antal	Pris pr 100 m. Kr.	Vikt pr 100 m. c:a kg.	Pris pr 100 m. Kr.	Vikt pr 100 m. c:a kg.	Pris pr 100 m. Kr.	Vikt pr 100 m. c:a kg.
1	20	80.20	6,6	153.10	8	203.70	20
1,5	31	100.10	8	177.70	9	239.30	23
2,5	51	145.50	12	240.10	11	331.10	32
4	81	189.20	17	314.50	14	435.—	39
6	122	252.—	21	425.30	17	590.60	48
10	49	384.—	32	589.30	23	827.—	71
16	49	588.—	45	876.40	31	1239.90	95

Obs.! Endast dimensioner, hvars pris med fetstil utmärkts, lagerföras.

Vulkaniserade Kronledningar

(för montering af armatur).

a) Enkelledare.



Konstruktion: Koppartråden förtennt, omspunnen med bomull, ompressad med vulkaniseradt gummi och omflätad med

Area kvmm.	Antal trådar	Glansgarn B. V. G.	Silke B. V. S.	Impregnerad B. V. I.	Vikt pr 100 m. c:a kg.	Yttre diam. c:a mm.
		Pris pr 100 m. Kr.	Pris pr 100 m. Kr.	Pris pr 100 m. Kr.		
0,75	42	23.50	35.50	23.50	1,5	3

b) Oval dubbelledare.



Konstruktion: Två förtennta mångtrådiga kopparledningar, omspunna med bomull, hvardera ompressad med vulkaniseradt gummi, båda bredvid hvarandra gemensamt omflätade med

Hvardera ledarens		Glansgarn O. V. G.	Silke O. V. S.	Impregnerad O. V. I.	Vikt pr 100 m. c:a kg.	Yttre diam. c:a mm.
totala area kvmm.	trådantal	Pris pr 100 m. Kr.	Pris pr 100 m. Kr.	Pris pr 100 m. Kr.		
0,75	42	48.30	72.50	48.30	1,6	5,3

c) Hopvriden dubbelledare.



Konstruktion: Två förtennta mångtrådiga kopparledningar, omspunna med bomull, hvardera ompressad med vulkaniseradt gummi och omflätad med

Hvardera ledarens		Glansgarn H. V. G.	Silke H. V. S.	Impregnerad H. V. I.	Vikt pr 100 m. kg.
totala area kvmm.	trådantal	Pris pr 100 m. Kr.	Pris pr 100 m. Kr.	Pris pr 100 m. Kr.	
0,75	15	50.60	76.—	50.60	4


Kronledningar hållas på lager i följande färger:

B. V. G., B. V. S., O. V. G., O. V. S. gul, H. V. G. grå, hvit, grön, gul, H. V. S. gul, hvit, grön, röd.

Kordelkabel.

R. V. K.

För spänningar intill 500 volt för anslutning till handlampor, motorer etc.



Konstruktion: 2 eller 3 kopparledningar förtennta, hvarje ledare isolerad, ompressad med vulk. gummi, omlindadt med gummeradt band; de 2 eller 3 ledningarna hopvidna till ett rundt snöre, gemensamt omflätade med gummeradt band samt ytterst omflätning af oljeimpregneradt lingarn s. k. »simplkort».

Hvardera ledarens		2-ledare		3-ledare	
totala area kvmm.	tråddantal	Pris	Vikt	Pris	Vikt
		pr 100 m. Kr.	pr 100 m. c:a kg.	pr 100 m. Kr.	pr 100 m. c:a kg.
1	20	167.70	11	223.—	12
1,5	31	194.40	12	260.40	12,5
2,5	51	262.70	13,5	361.90	14,5
4	81	373.40	15	574.60	16
6	122	465.10	16	626.—	17
10	142	643.10	19	903.10	20

Endast dimensioner, hvars pris med fetstil utmärkts, lagerföras.

Mönjeisolerad tråd

(Syrefast),

T. V. M.

motsvarande den s. k. Hackethaltråden, speciellt afsedd för lokaler där frätande syror förekomma samt till yttre bruk.

Konstruktion: Kopparledningen förtennt, ompressad med vulkaniseradt gummi, omlagd med gummeradt band, omflätad med bomull samt starkt mönjeimpregnerad.

Area kvmm.	Tråd- antal	Pris pr 100 m. Kr.	Vikt pr 100 m. c:a kg.	Mönjeisolerad najtråd			
				mm.	tråd- antal	Pris pr 100 m. Kr.	Vikt pr 100 m. c:a kg.
1	1	33.10	2,8	1	1	13.—	1,2
1,5	1	38.80	3,5				
2,5	1	56.90	5,5				
4	1	74.10	7	1,2	1	16.—	1,5
6	1	96.10	9,5				
10	1	148.20	14				
16	1	216.90	20	1,5	1	22.—	2,2

Blyarmerade ledningar.



a) Enkelledare.

T. V. B.

Konstruktion: Kopparledaren förtennt, ompressad med vulkaniseradt gummi, omlagdt med gummeradt band, ytterst ompressad med en blymantel.

Area kvmm.	Antal trådar och diameter	Pris pr 100 m. Kr.	Vikt pr 100 m. c:a kg.
1	1 × 1,13	Pris	19
1,5	1 × 1,38	på begäran.	21
2,5	1 × 1,78	Pris	25,5
4	1 × 2,26	på begäran.	29

b) Dubbelledare.

2 T. V. B.

Konstruktion: Kopparledarna förtennta, ompressade med vulkaniseradt gummi, omlagdt med gummeradt band; 2 dylika ledningar hopvridna med jute, gemensamt omlindade med gummeradt band och ompressad med en blymantel.

Area kvmm.	Antal trådar och diameter	Pris pr 100 m. Kr.	Vikt pr 100 m. c:a kg.
2 × 1	2 × 1,13	Pris	41
2 × 1,5	2 × 1,38	på begäran.	47
2 × 2,5	2 × 1,78	Pris	57
2 × 4	2 × 2,26	på begäran.	65

Järn- och blyarmerad Kabel.

Offereras på begäran.

Kompletta Kabelboxar,

af alla typer.

Offereras på begäran.

Vulkaniserad tråd och kabel.



För fast förläggningar vid spänningar intill 1000 volt och för anslutning till flyttbara apparater intill 500 volt.

Konstruktion: Koppartråden eller trådarna förtennt, ompressad med vulkaniseradt gummi, omflätad med gummeradt band, omflätad med bomull och svartimpregnerad.

Area kvmm.	Antal trådar	Pris pr 100 m. Kr.	Vikt pr 100 m. c:a kg.	Yttre diam. c:a mm.
---------------	--------------	--------------------------	------------------------------	------------------------

Tråd, benämning N. T. V. I.

1	1	34.50	3	4,5
1,5	1	40.70	4	5
2,5	1	63.30	5	5,5
4	1	81.90	7	6
6	1	105.20	9,5	6,5
10	1	161.20	14	8
16	1	232.90	21	9

Kabel.

Area kvmm.	Fåtrådig Benämnn. N. K. V. I.		Mångtrådig Benämnn. N. B. V. I. ¹		Vikt pr 100 m. c:a kg.	Yttre diam. c:a mm.
	Antal trådar	Pris pr 100 m. Kr.	Antal trådar	Pris pr 100 m. Kr.		
1	—	—	7	38.—	3,5	5
1,5	—	—	7	44.30	4	5,5
2,5	—	—	7	71.20	5,5	6
4	—	—	19	94.20	8	6,5
6	7	—	19	118.30	10	7
10	7	180.90	49	192.70	16	8,5
16	7	247.50	84	263.—	24	10
25	7	364.20	84	389.90	35	12
35	19	466.90	133	501.60	46	13
50	19	655.—	133	700.20	64	15
70	19	858.20	189	915.90	86	17
95	19	1154.80	259	1233.70	115	19
120	37	1405.30	336	1500.10	137	21
150	37	1735.90	392	1855.60	169	23

¹ Lämpig till bågglampskabel.

Oval vulkaniserad dubbelledare (för Bergmannsrör).



Benämning **N. O. V. I.** för spänning intill 1000 volt.

Konstruktion: Två kopparledningar, förtennta, hvardera ompressad med vulkaniseradt gummi, omvirad med gummeradt band, båda ledningarna gemensamt omflätade med bomull, svart impregneradt och talkumeradt.

Hvardera ledarens		Pris	Vikt	Yttre diam.
totala area	trådontal	pr 100 m.	pr 100 m.	c:a mm.
kvm.		Kr.	c:a kg.	
1	20	75.20	6	7,5
1,5	30	90.70	7	8
2,5	50	142.60	10	10
4	57	188.70	15	12
6	85	247.40	19,5	14

Treledare levereras mot en prisförhöjning af 55 %. Ledningen är rund.

Hopvriden vulkaniserad dubbelledare.




Vid fast förläggning för spänningar intill 1000 volt och vid anslutning till rörliga apparater för spänningar intill 500 volt.

Konstruktion: Kopparledningarnas trådar förtennta, hvarje ledning omspunnen med bomull, ompressad med vulkaniseradt gummi och omflätad med

Hvardera ledarens		Glansgarn	Silke	Impregnerad	Vikt
		N. H. V. G.	N. H. V. S.	verkstads-	pr 100 m.
				dubbelledare	
				N. H. V. I.	
totala area	trådontal	Pris	Pris	Pris	c:a kg.
kvm.		pr 100 m.	pr 100 m.	pr 100 m.	
		Kr.	Kr.	Kr.	
1	20	76.80	118.70	76.80	4,5
1,5	30	92.50	143.80	92.50	6
2,5	50	145.70	210.10	145.70	9
4	57	193.20	292.80	193.20	13
6	85	253.50	344.80	253.50	18

Treledare 50 % högre pris.

Vulkaniserade Pendelsnören.



N. P. V. G., N. P. V. S.

Konstruktion: Två förtennta kopparledningar af särskildt tunna och böjliga trådar, hvar och en omspunnen med bomull, ompressad med vulkaniseradt gummi, samt jämte bärlina, rund, omflätad med

Hvardera ledarens		Glansgarn N. P. V. G.	Silke N. P. V. S.	Vikt
totala area kvmm.	trådadantal	Pris pr 100 m. Kr.	Pris pr 100 m. Kr.	pr 100 m. c:a kg.
0,75	42	72.70	134.40	4

Vulkaniserade Kronledningar

(för montering af armatur).

a) Enkelledare.



Konstruktion: Koppartråden förtennt, omspunnen med bomull, ompressad med vulkaniseradt gummi och omflätad med

Area kvmm.	Antal trådar	Glansgarn N. B. V. G.	Silke N. B. V. S.	Impregnerad N. B. V. I.	Vikt pr 100 m. c:a kg.	Yttre diam. c:a mm.
		Pris pr 100 m. Kr.	Pris pr 100 m. Kr.	Pris pr 100 m. Kr.		
0,75	42	31.60	43.90	31.60	1,5	3

Vulkaniserade Kronledningar (för montering af armatur).


b) Oval dubbelledare.



Konstruktion: Två förtennta mångtrådiga kopparledningar, omspunna med bomull, hvardera ompressad med vulkaniseradt gummi, båda bredvid hvarandra gemensamt omflätade med

Hvardera ledarens		Glangarn N. O. V. G.	Silke N. O. V. S.	Impregnerad N. O. V. I.	Vikt pr 100 m.	Yttre diam.
totala area kvmm.	tråddantal	Pris pr 100 m. Kr.	Pris pr 100 m. Kr.	Pris pr 100 m. Kr.	Kg.	c:a mm.
0,75	42	61.—	89.20	61.—	1,6	5,3

c) Hopvriden dubbelledare.



Konstruktion: Två förtennta mångtrådiga kopparledningar, omspunna med bomull, hvardera ompressad med vulkaniseradt gummi och omflätad med

Hvardera ledarens		Glangarn N. H. V. G.	Silke N. H. V. S.	Impregnerad N. H. V. I.	Vikt pr 100 m.
totala area kvmm.	tråddantal	Pris pr 100 m. Kr.	Pris pr 100 m. Kr.	Pris pr 100 m. Kr.	c:a kg.
0,75	15	64.40	93.80	64.40	4