

Priskurant å Klafreströms tillverkningar af gjutgods - 6

Klafreströms bruk

*Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o*



National Library
of Sweden

KLAFRESTRÖMS BRUK.

PRISKURANT

Å

TILLVERKNINGAR


AF

GJUTGODS

m. m.



AFDELNINGARNA I OCH II.



GÄLLANDE FRÅN 1 JANUARI 1888.
UTAN FÖRBINDELSE.

BESTÄLLNINGAR INSÄNDAS TILL

KLAFRESTRÖMS BRUKSKONTOR.

POSTADRESS

NOTTEBÄCK.

OBS. Klafreström har telefonförbindelse med Wexiö.

Beskrifning

öfver

Klafreströms Bruks nya Kokspislar.

Rökröret är placeradt på midten eller om så önskas på baksidan, så att spiseln kan ställas i höger- eller vensterhörn, utan att eldstadens läge behöfver vara deraf beroende.

Cisternen kan anbringas å hvilkendera sidan man önskar, samt fastsättes eller lösgöres genom den skruf som man anbragt under densamma. Af samma orsak kunna samtidigt 2 cisterner anbringas: en vid hvardera sidan.

Elden cirkulerar kring alla sidor af stekugnen och uppvärmer botten jemnare än i någon spisel af annan konstruktion.

När spjället vid högra sidan på N:ris 15, 16, 18, 25, 26 och 27 ställes "för kokning", såsom å hallen angifves, cirkulerar ej elden kring stekugnen, hvarigenom kokning sker så mycket hastigare. När spjället ställes "för stekning", kan man såväl koka som steka, och blir upphettningen af stekugnen större och jemnare än i någon annan spisel.

För att stänga luckorna till eldstad och stekugn behöfver man endast tillskjuta dem, utan att vrida handtagen; luckorna öppnas genom lyftning i knapparna.

I stekugnens botten finnes ett lock att borttaga till underlättande af noggrann sotning.

Genom mer eller mindre tillslutning af askluckan under eldstaden regleras draget, så att elden efter behag blir starkare eller svagare. Lösa roster till eldstadens höjande kunna efter begäran erhållas.

För öfrigt gäller om skötsel af denna spisel de allmänna regler, som äro att iakttaga vid skötsel af andra i handeln förekommande spiselsorter.

AFDELNING I.

Beskrifning

AFDELNING I

AFDELNING I

Arbete
Bakning
Barus
Biffbu
Björn
Bloms
Bloms
Bloms
Bloms
Bloms
Bloms
Bokhy
Brant
Brast
Brest
Brye
Bränn
Bälg
Bälg
Cister
Cigar

		Kr.	öre.
Arbetarespislar (se Spislar och Kaminer).			
Bakugnsplåtar	pr ctr	6	40
Barnspislar (se pag. 20).			
Biffbultare	pr st.	1	—
Björnfötter	”	—	40
Blomsterspadar			
Blomsterställ , fint bronserade	} se Afdelning II.		
Blomsterbord			
Blomsterhyllor , bronserade, förnicklade eller Cuivre pöli:			
N:o 1	} se Afdelning II.		
N:o 2			
N:o 3			
Bokhyllor , bronserade			
Brandringar (se Pannringar).			
Brashällar	pr ctr	7	—
Brefhängare , bronserade, förnicklade eller Cuivre pöli:			
N:o 1 } se Afdelning II.			
N:o 2 }			
Bryggpannor (se Kittlar).			
Brännplåtar (se Spiseldelar).			
Bälgformar , N:o 1, 8-kantiga	pr st.	1	60
N:o 2, runda med flens	”	1	60
Bälgpipor : större	”	—	95
mindre	”	—	80
Cisternplåtar (se Spiseldelar).			
Cigarrkoppar , förnicklade eller ock s. k. Cuivre pöli:			
N:o 1, 2, 3, 7, 10, 12 och 13	} se Afdelning II.		
N:o 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16 och 17			
N:o 14.....			
N:o 15.....			

Cigarrkoppar, bronserade:

N:o 1, 2, 3 och 7	} se Afdelning II.
N:o 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16 och 17	
N:o 10, 12 och 13	
N:o 14	
N:o 15	

Dragluckor:

N:o 1, 5"×5"	pr st.	—	75
N:o 2, 6"×6"	"	—	90
N:o 3, rund (Stenfots-ventil)	"	1	10
N:o 7, 6 ³ / ₄ "×8 ³ / ₄ "	"	1	40
N:o 8, 11"×13 ¹ / ₄ "	"	2	75
N:o 9, 5"×10" med skjutlucka	"	1	35
N:o 10, 5"×12 ¹ / ₂ " " d:o	"	1	15
N:o 11, 9 ¹ / ₂ "×17"	"	3	10
N:o 12, 9"×12"	} dubbla, med eldstads- och asklucka	2	80
N:o 13, 9"×14"		3	20
N:o 14, 5"×5"	"	—	90
N:o 15, 6 ³ / ₄ "×5 ³ / ₄ "	"	1	10

Dörrfyllningar:

N:o 1, 4'6"×13"	"	6	40
N:o 2, 3'×13"	"	5	60

Eldgaffelställningar, bronserade och lackerade:

N:o 1	"	3	35
N:o 2	"	3	—
N:o 3	"	3	—
N:o 4	"	5	—
N:o 5	"	4	—
N:o 6	"	3	20
N:o 7	"	3	15
N:o 8	"	3	15
N:o 9	"	2	50
N:o 10	"	—	50

		Kr.	öre.
Eldstall (Kakelugnsförställare) bronserade och lackerade:			
N:o 1, för flat och rund kakelugn. Längd 19"	pr st.	4	—
N:o 2, " " " " " " " 22"	"	4	25
N:o 3, för flat kakelugn " 35"	"	8	50
Förnicklade eller Cuivre pôli:			
N:o 4, för flat kakelugn. Längd 23"	"	9	—
N:o 4, " rund " " 23"	"	10	—
N:o 5, " flat " " 16"	"	7	60
N:o 6, " " " " 22"	"	11	50
Eldstadsgaller (se Spiseldelar).			
Eldstadsramar (se Dragluckor och Ugnsgimor).			
Fotsteg till vagnar:			
N:o 1	"	—	32
N:o 2	"	—	28
N:o 3	"	—	28
Fotskrapor , N:o 1, 33"×13"	"	4	80
N:o 2, halfrunda	"	3	20
Fruktfat	} se Afdelning II.		
förnicklade			
Gafvelfönster , 2'6" diam.			
"	"	4	25
Gorånsjern , beslagna, dubbla			
"	"	1	70
obeslagna	"	—	55
roterande med ringar	"	1	80
Lösa ringar till d:o	"	—	55
Grafkors :			
N:o 1, 3 fot högt	"	12	—
N:o 2, 4 " "	"	16	—
Grafhögssinfattningar , ovala, målade:			
Större	"		
Mindre	"	13	50

		Kr.	öre.
Grytor, Fot- och Kull-:			
2 kanns	pr st.	1	25
3 "	"	1	60
4 "	"	1	85
5 "	"	2	05
6 "	"	2	40
7 "	"	2	80
8 "	"	3	20
9 "	"	3	50
10 "	"	3	80
12 "	"	4	40
14 "	"	5	—
18 "	"	6	40
Grytor med flens och lock till spisar, flatbottnade:			
Runda $\frac{3}{4}$ kanns	"	—	95
" 1 "	"	1	20
" $1\frac{1}{2}$ "	"	1	40
" 2 "	"	1	60
" 3 "	"	2	—
" 4 "	"	2	40
" 5 "	"	2	80
" 6 "	"	3	20
" 8 "	"	4	25
Ovala 2 "	"	1	80
" 3 "	"	2	20
" $3\frac{1}{2}$ "	"	2	40
" 4 "	"	2	65
" 5 "	"	3	—
" 6 " hög	"	3	40
" 6 " låg	"	3	40
" 8 " hög	"	4	40
" 8 " låg	"	4	40
" 11 "	"	5	40
Skinkgrytor: 8 kanns	"	4	40
11 "	"	5	20
Grytor, invändigt blankslipade, med flens och lock till spisar, flatbottnade:			
Runda, $\frac{3}{4}$ kanns	"	1	10

				Kr.	öre.
Runda	1	kanns		pr st.	1 35
"	1 ^{1/2}	"		"	1 60
"	2	"		"	1 80
"	3	"		"	2 25
"	4	"		"	2 65
"	5	"		"	3 10
"	6	"		"	3 50
"	8	"		"	4 60

Grytor, till spisar, runda med flens och kullrig botten:

		Kr.		Kr.	
		Med lock.		Utan lock.	
Djupa	1 kanns.....	pr st.	1 20	—	85
"	1 ^{1/2} "	"	1 35	—	95
"	2 "	"	1 50	1	05
"	2 ^{1/2} "	"	1 70	1	20
"	3 "	"	1 90	1	35
"	3 ^{1/2} "	"	2 20	1	60
"	4 "	"	2 40	1	75
"	5 "	"	2 95	2	15
"	6 "	"	3 35	2	50
"	8 "	"	3 90	2	85

Grytor, invändigt blankslipade, runda med flens och kullrig botten:

Djupa	1 kanns.....	"	1 35	1	—
"	1 ^{1/2} "	"	1 50	1	10
"	2 "	"	1 70	1	25
"	2 ^{1/2} "	"	1 90	1	40
"	3 "	"	2 10	1	55
"	3 ^{1/2} "	"	2 45	1	85
"	4 "	"	2 65	2	—
"	5 "	"	3 25	2	45
"	6 "	"	3 65	2	80
"	8 "	"	4 25	3	20

		Kr.	öre.	Kr.	öre.
		Med lock.		Utan lock.	
Grytor, till spisar, runda med flens och kullrig botten:					
Halfdjupa $\frac{3}{4}$ kanns	pr st.	1	05	—	75
” 1 ”	”	1	25	—	90
” $1\frac{1}{2}$ ”	”	1	40	1	—
” 2 ”	”	1	60	1	15
” $2\frac{1}{2}$ ”	”	1	85	1	35
” 3 ”	”	2	05	1	45
” 4 ”	”	2	45	1	80
” 5 ”	”	2	75	2	—
” 6 ”	”	3	15	2	25
” 8 ”	”	3	65	2	60
Grytor, invändigt blankslipade, runda med flens och kullrig botten:					
Halfdjupa $\frac{3}{4}$ kanns	”	1	20	—	90
” 1 ”	”	1	40	1	05
” $1\frac{1}{2}$ ”	”	1	55	1	15
” 2 ”	”	1	80	1	35
” $2\frac{1}{2}$ ”	”	2	05	1	55
” 3 ”	”	2	25	1	65
” 4 ”	”	2	70	2	05
” 5 ”	”	3	05	2	30
” 6 ”	”	3	45	2	55
” 8 ”	”	4	—	2	95
Gymnastikvigter, målade och lackerade, från 10 till 40 #					
	pr ctr			9	—
Harpvexlar:					
N:o 1, Hjulets diam. 24" Drefvets diam. $4\frac{1}{4}$ "	pr st.			3	50
N:o 2, ” ” 12" ” ” $2\frac{1}{4}$ "	”			1	70
N:o 3, ” ” 12" ” ” $3\frac{1}{2}$ "	”			1	20
Fullständigt harpbeslag	”				

		Kr.	öre.
Hackelsemaskiner	pr st.	60	—
Gjutgoods till d:o	”	16	50
Halmkakare	”	45	—
Hatt- och Kappkrokar , lackerade (se Klädhängare).			
Hjulbössor , spiralborrade, alla groflekare och längder med och utan flens	pr tum	—	6 1/2
D:o ny modell med rund flens	”	—	7
Hästvandringar:			
Liggande	pr st.	150	—
Stående	”	160	—
Hästingifningsinstrument	”	1	90
Hästkrubbor (se Stallinrede).			
Höhäckar (se Stallinrede).			
Inmuringsspislar (se Spislar).			
Julgransfötter (se Afdelning II).			
Kaffebrännare:			
N:o 1, med gjutet lock	”	2	—
N:o 2, med plåtlock	”	2	50
Kaffeqvarnar , större	”	3	—
” mindre	”	2	60
Kakelugnsbockar (Vedbockar):			
6 1/2 tum	”	—	28
8 ”	”	—	30
9 ”	”	—	35
10 ”	”	—	40
11 ”	”	—	42
12 ”	”	—	44

		Kr.	öre.
14 tum.....	pr st.	—	48
16 „	„	—	52
Kakelugnsspjell med tenar:			
N:o 1, $4\frac{1}{4}'' \times 4\frac{1}{2}''$	„	—	55
N:o 2, $4'' \times 5''$	„	—	60
N:o 3, $4\frac{1}{2}'' \times 5''$	„	—	65
N:o 4, $5'' \times 6''$	„	—	75
N:o 5, $5\frac{1}{2}'' \times 6\frac{1}{2}''$	„	—	90
N:o 6, $7\frac{1}{2}'' \times 8''$	„	1	25
N:o 7, $8\frac{1}{2}'' \times 9\frac{1}{2}''$	„	1	60
N:o 8, $4'' \times 4''$	„	—	56
N:o 9, $4\frac{3}{8}'' \times 4\frac{3}{8}''$	„	—	66
N:o 10, $4\frac{7}{8}'' \times 5\frac{1}{2}''$	„	—	76
N:o 11, $7\frac{1}{2}'' \times 7\frac{1}{2}''$	„	1	20
N:o 12, $8'' \times 9''$	„	1	50
N:o 13, $7'' \times 8''$	„	1	40
N:o 14, $12'' \times 12''$	„	2	—
Utan tenar minskas priset för:			
N:ris 1, 2, 3, 4, 8, 9 och 10 — 20 öre.			
N:ris 5, 6, 7, 11, 12, 13 och 14 — 25 öre.			
Kakelugnsdörrar, gjutna med ram:			
N:o 1, för flat Kakelugn $11\frac{1}{4}'' \times 12\frac{5}{8}''$	„	2	85
N:o 2, för rund „ $11\frac{1}{4}'' \times 12\frac{5}{8}''$	„	2	90
Kakelugnsventiler, gjutna			
„	„	—	68
Kakelugns-sotluckor			
„	„	—	48
Kakelugnar af jern, hermetiska (mitraljörer):			
N:o 3. Rund, 3 fot hög, diam. 13 tum med kokhål och stor ringsats samt illuminations- glas, uppvärmer en lokal på 6,000 kub.-fot	„	21	35
N:o 9. Rund, 2 fot 10 tum hög, diam. $12\frac{1}{2}$ tum med kokhål och ringsats, uppvärmer en lokal på 5,000 kub.-fot	„	24	—
N:o 10, 2 fot 6 tum hög, diam. $11\frac{1}{2}$ tum med kokhål och ringsats, uppvärmer en lokal på 4,000 kub.-fot	„	21	50

Kaminerna N:o 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26,
ungarne N:ris 2, 3, 4, 25 A och

		Kr.	öre.
N:o 14, Fyrkantig mitraljös med brutna hörn; 25 $\frac{1}{2}$ tum hög, 14 tum bred, uppvärmer en lokal på 3,000 å 4,000 kub.-fot.....	pr st.	20	—
N:o 16, Rund, 3 fot 2 tum hög, fotens diameter 17 tum, uppvärmer en lokal på 6,000 kub.-fot	"	27	50
N:o 18, Sjukantig med kokhål och stor ringsats uppvärmer en lokal på 4,500 kub.-fot. Denna ugn kan tillika användas som stryk- ugn	"	20	—
Alla dessa ugnar äro särdeles bränslebespa- rande och invändigt klädda med eldfast tegel.			

Kaminer:

N:o 1, fyrkantig 20 $\frac{1}{2}$ " hög	"	8	70
N:o 2, rund med illuminationsglas, diam. 13", höjd 28"	"	11	75
N:o 4, fyrkantig, 22 tum hög	"	10	40

Kaminer, ny modell, med illuminationsglas:

N:o 17, diam. 10 $\frac{1}{2}$ ", höjd 2'4"	"	10	50
N:o 18, " 9" " 2'2"	"	8	90
N:o 19, " 12" " 2'8"	"	13	60

Dessa kaminer äro invändigt fodrade med
eldfast lera.

**Kaminer, nyaste, bränslebesparande, med ringsats och
illuminationsglas (kunna eldas med cokes, kol, torf,
eller ved):**

N:o 20, diam. 18", höjd 3'6"	"	28	—
N:o 21, " 16", " 2'8"	"	22	20
N:o 22, " 18", " 4'3"	"	32	20

N:o 20 uppvärmer en lokal på 8,000, N:o
21 på 6,000 och N:o 22 på 10,000 kub.-fot.

Dessa kaminer äro invändigt fodrade med
eldfast tegel.

		Kr.	öre.
Kaminer, <i>magasinsugnar</i>, med blankslipade ringar, passande för större lokaler:			
N:o 26, 4'11" hög, ugnens diam. 12"	pr st.	43	50
N:o 27, 5'1 $\frac{1}{2}$ " " " " 13 $\frac{1}{2}$ "	"	60	50
N:o 28, 5'8" " " " 15 $\frac{3}{4}$ "	"	64	75
Samma ugnar med helslipade stammar:			
N:o 26	"	46	—
N:o 27	"	63	50
N:o 28	"	68	—
N:o 26 uppvärmer en lokal på 10,000, N:o 27 på 14,000 och N:o 28 på 16,000 kub.-fot.			
Dessa ugnar äro invändigt fodrade med eldfast tegel och kunna eldas med cokes, kol, torf eller ved.			
Kaminer, <i>magasins-kokugnar</i>, skånsk modell:			
N:o 6, 4'11" hög, ugnens diam. 12"	"	45	—
N:o 7, 5'1 $\frac{1}{2}$ " " " " 13 $\frac{1}{2}$ "	"	62	—
N:o 8, 5'8" " " " 15 $\frac{3}{4}$ "	"	66	25
N:o 6 uppvärmer en lokal på 12,000, N:o 7 på 16,000 och N:o 8 på 18,000 kub.-fot.			
Dessa ugnar äro invändigt fodrade med eldfast tegel och kunna eldas med cokes, kol, torf eller ved.			
Cirkulationsugnar, fyrkantiga med kokskåp:			
N:o 1, 5 fot hög, 2 fot bred och 14 tum djup	"	49	—
N:o 2, 6 fot 4 tum hög, 2 fot bred och 14 tum djup	"		
Dessa ugnar äro särdeles passande för större lokaler, såsom skolsalar, större tamburer m. m. då de äro högst bränslebesparande och de i för- ening med ett prydligt utseende kunna eldas med cokes, kol, torf eller ved.			

Kaminerna N:ris 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 26,
ugnarne N:ris 2, 3, 4, 25 A och

Kaminer, ny modell:

Illuminationsugnar med magasin, bränslebesparande spjellreglering och sjelfrensande rost. Dessa kaminer hafva *förnicklade* ornamenten och *blankpolerade* kanter,

N:o 2, 4'8" hög	pr st.	53	—
N:o 3, 4'2" "	"	45	—
N:o 4, 5'1" " <i>Kronjuvel med foträl</i>	"	76	—
N:o 40, 3'8" "	"	40	—
N:o 25, A. 4'2" "	"	41	—
N:o 25, 4'2" " utan magasin, användbar för eldning med ved.....	"	39	—

N:o 2 uppvärmer en lokal på 8,000, N:o 3 på 5,000, N:o 4 på 10,000, N:o 40 på 4,500 och N:o 25 på 8,000 kub.-fot.

Blankpolerad och förnicklad foträl:

till N:o 2	"	5	50
" N:o 3	"	4	75
" N:o 40	"	4	50
" N:o 25	"	4	—

Illuminationsugnar, rikt förnicklade med blankpolerade kanter och foträl:

N:o 2	"	85	—
N:o 3	"	75	—
N:o 4, <i>Kronjuvel</i>	"	106	—
N:o 40	"	66	—
N:o 25 A.	"	53	—
N:o 25	"	51	—

Kastmaskiner, med 7 såll

" 45 —

Kastruller, med lock, till spisar:

$\frac{1}{2}$ kanns	"	1	—
1 "	"	1	25
$1\frac{1}{2}$ "	"	1	50
2 "	"	1	70
$2\frac{1}{2}$ "	"	1	90
3 "	"	2	25

27 och 28 kunna eldas med ved, torf, cokes eller anthracitkol samt Illuminations-40 med cokes eller anthracitkol.

		Kr.	öre.
Kastruller , invändigt slipade, med lock, till spisar:			
$\frac{1}{2}$ kanns	pr st.	1	15
1 "	"	1	40
$1\frac{1}{2}$ "	"	1	65
2 "	"	1	90
$2\frac{1}{2}$ "	"	2	10
3 "	"	2	50
Kastruller , med flens och lock, till spisar:			
$\frac{1}{2}$ kanns	"	1	05
1 "	"	1	35
$1\frac{1}{2}$ "	"	1	60
2 "	"	1	75
$2\frac{1}{2}$ "	"	2	—
3 "	"	2	20
Kastruller , invändigt blankslipade, med flens och lock, till spisar:			
$\frac{1}{2}$ kanns	"	1	25
1 "	"	1	60
$1\frac{1}{2}$ "	"	1	85
2 "	"	2	—
$2\frac{1}{2}$ "	"	2	25
3 "	"	2	50
Kittlar från 20 till och med 200 knars rymd:			
Med pip	pr kann-	—	34
Utan pip	rum.	—	30
Kittelkranar af jern	pr st.	4	—
Kisthandtag , N:o 1, $3\frac{1}{2}$ tum	} Invänd.	pr duss.	3 20
N:o 2, $2\frac{1}{2}$ "		"	2 90
Klocklod	pr ctr	10	40
Klädstrecksklofvar	pr duss.	2	40
Klädhängare , lackerade och bronserade:			
N:o 1, med enkel kappkrok	"	1	40

		Kr.	öre.
N:o 2, med dubbel kappkrok, större	pr duss.	1	45
N:o 3, " enkel " mindre	"	1	40
N:o 5, " " " större	"	1	90
N:o 6, Pajas	pr st.	3	—
Kokhållar med ringar och lock:			
N:o 1, 17 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 17 $\frac{1}{2}$ ", med 1 kokhå, rundt.....	"	3	25
N:o 2, 33" $\times$ 19" " 2 " runda.....	"	5	60
N:o 3, 34" $\times$ 18" " 3 " "	"	6	25
N:o 4, 50 $\frac{1}{4}$ " $\times$ 21" med 2 runda och 1 ovalt kokhå.....	"	10	50
N:o 5, 55 $\frac{3}{4}$ " $\times$ 22" med 2 runda och 1 ovalt kokhå.....	"	12	—
Kokesgaller till Kakelugnar:			
N:o 000, 6 tums bredd, 12 tums längd.....	"	1	35
N:o 00, 7 " " 12 " "	"	1	55
N:o 0, 9 $\frac{1}{4}$ " " 13 " "	"	1	75
N:o 1, 10 " " 14 " "	"	1	85
N:o 2, 11 $\frac{1}{2}$ " " 14 " "	"	1	95
N:o 3, 12 $\frac{3}{4}$ " " 15 " "	"	2	20
Kolskyfflar , gjutna, N:o 1.....			
" " " 2.....	"	—	40
" " " 2.....	"	—	35
Kopiepressar , 10 $\frac{1}{2}$ " mellan stolparne, med ratthjul	"	16	50
Kontorsstolar , lackerade och bronserade, sits af trä med jernskruf för höjning och sänkning:			
N:o 1, med karmsits	"	22	—
N:o 2, med rund sits	"	16	50
Konsoler , bronserade och lackerade	"	1	—
Krubbor (se Stallinrede).			
Kyrkogårdsgrindar	"	9	50
Källarfönster , 33" $\times$ 17"	"	9	50

Kötthackningsmaskiner:

N:o 1, mindre, med 2 valsar.....	pr st.	6	50
N:o 2, större " " "	"	8	—

Ladugårdsfönster (se Stallinrede).

Limpannor med degel, $\frac{1}{4}$ kanns	"	1	10
$\frac{1}{2}$ "	"	1	60

Lock till grytor och pannor:

$\frac{1}{4}$ kanns	"	—	25
$\frac{1}{2}$ "	"	—	30
$\frac{3}{4}$ "	"	—	35
1 "	"	—	40
$1\frac{1}{2}$ "	"	—	45
2 "	"	—	50
3 "	"	—	60
4 "	"	—	70
5 "	"	—	80
6 "	"	—	90
8 "	"	1	10
11 "	"	1	55

Lock till grytor med kullrig botten:

Djupa 1 kanns	"	—	35
" $1\frac{1}{2}$ "	"	—	40
" 2 "	"	—	45
" $2\frac{1}{2}$ "	"	—	50
" 3 "	"	—	55
" $3\frac{1}{2}$ "	"	—	60
" 4 "	"	—	65
" 5 "	"	—	80
" 6 "	"	—	85
" 8 "	"	1	05
Halfdjupa $\frac{3}{4}$ "	"	—	30
" 1 "	"	—	35
" $1\frac{1}{2}$ "	"	—	40
" 2 "	"	—	45
" $2\frac{1}{2}$ "	"	—	50

		Kr.	öre.
Lock till grytor med kullrig botten:			
Halfdjupa 3 kanns	pr st.	—	60
” 4 ”	”	—	65
” 5 ”	”	—	75
” 6 ”	”	—	90
” 8 ”	”	1	05
Luftventiler:			
N:o 1, rund, diam. 5 tum.....	”	1	40
N:o 2, ” ” 5 ¹ / ₂ ”	”	1	65
N:o 3, ” ” 7 ”	”	1	50
N:o 4, ” ” 6 ³ / ₄ ”, ny konstruktion	”		
N:o 5, 4-kantig 6”×9 ¹ / ₄ ”, ” ”	”		
Luftventilsgaller:			
7”×7”	”	—	40
6”×6”	”	—	30
Magasingsugnar (se Kaminer).			
Mortlar med stöt, lackerade:			
N:o 1, rymmer 12 kub.-tum	”	—	55
N:o 2, ” 18 ”	”	—	65
N:o 3, ” 36 ”	”	—	75
Slipning ökar priset med	”	—	10
Utan lackering utvändigt <i>minskas</i> priset med...	”	—	04
Munkpannor:			
vanlig modell	”	—	70
roterande med ringar	”	1	90
Pannkakspannor:			
N:o 1	”	—	55
N:o 2 med flens	”	—	75
N:o 3	”	—	85
N:o 4, roterande	”	1	80
Slipning ökar priset med	”	—	15
Pannor till barnspisar:			
Kastrull	”	—	30
Munkpanna	”	—	25

		Kr.	öre.
Plättpanna	pr st.	—	25
Pannkakspanna	”	—	25
Stekpanna	”	—	25
Pannor, Skaft-, utan lock:			
1/8 kanns	”	—	45
1/4 ”	”	—	50
1/2 ”	”	—	60
1 ”	”	—	80
1 1/2 ”	”	1	—
2 ”	”	1	15
Pannor, Stek-, med plåtskaft, med eller utan fötter:			
N:o 1, 8 tum diam.	”	—	45
N:o 2, 8 3/4 ” ”	”	—	55
N:o 3, 9 1/4 ” ”	”	—	60
N:o 4, 10 1/2 ” ”	”	—	70
N:o 5, 11 ” ”	”	—	75
N:o 6, 12 ” ”	”	—	88
N:o 7, 12 3/4 ” ”	”	1	—
N:o 8, 13 1/2 ” ”	”	1	10
Slipning ökar priset å stekpannor utan fötter med för:			
N:r 1, 2, 3 och 4	”	—	15
” 5, 6, 7 och 8	”	—	20
Pannor, Stek-, med flens och gjutna skaft:			
N:o 1, 8 tum diam.	”	—	60
N:o 2, 9 1/4 ” ”	”	—	75
N:o 3, 10 1/2 ” ”	”	—	85
N:o 4, 11 1/2 ” ”	”	1	05
N:o 5, 12 1/2 ” ”	”	1	25
Slipning ökar priset med	”	—	20
Plättpannor:			
N:o 1	”	—	60
N:o 2, för spisar	”	—	75
N:o 3	”	—	85
Lösa ringar till d:o	”	—	60
Pannringar, runda och trekantiga med tre fötter ...	pr ctr	8	60

		Kr.		öre.
Paraplyställ:				
N:o 1		pr st.	4	75
N:o 2		"	5	60
N:o 3		"	5	30
N:o 4		"	6	—
Portgaller (se Dörrfyllningar).				
Plogkroppar och Ploggods af olika modeller		pr ctr	9	15
Pressjern , slipade och smerglade		"	12	80
Roster , gröfre		"	8	25
D:o klenare	$\left\{ \begin{array}{l} 6'' \times 9'' \\ 7'' \times 10'' \\ 7'' \times 11'' \\ 7'' \times 12'' \\ 8'' \times 10'' \\ 8'' \times 12'' \\ 10'' \times 12'' \\ 10'' \times 14'' \\ 10'' \times 15'' \\ 12'' \times 14'' \end{array} \right\} \dots\dots\dots$	"	9	—
Rör till Spisar och Kaminer:				
Raka	4"×6".....	pr st.	—	44
"	4"×9".....	"	—	56
"	4"×12".....	"	—	74
"	4"×24".....	"	1	20
"	4½"×6".....	"	—	48
"	4½"×9".....	"	—	64
"	4½"×12".....	"	—	80
"	4½"×24".....	"	1	50
"	5"×6".....	"	—	60
"	5"×9".....	"	—	76
"	5"×12".....	"	—	92
			1	40

		Utan sotlucka.		Med sotlucka och spjell.	
Rör till Spislar och Kamier:					
Raka 5"×24"	pr st.	1	80		
" 5 1/2"×6"	"	—	64		
" 5 1/2"×9"	"	—	92		
" 5 1/2"×12"	"	1	05	1	50
" 5 1/2"×24"	"	2	—		
" 6"×6"	"	—	72		
" 6"×9"	"	1	08		
" 6"×12"	"	1	20	1	70
" 6"×24"	"	2	25		
Krumrör:					
Hel vinkel, 4"	"	—	64	1	—
" 4 1/2"	"	—	72	1	08
" 5"	"	—	80	1	15
" 5 1/2"	"	—	96	1	32
" 6"	"	1	12	1	50
Öfvergångsrör:					
För spisel N:o 17, till 5" rörledning	"	—	96		
" " N:o 20, " 6" "	"	1	20		
" " N:o 3, " 4 1/2" "					
" " N:o 4, " 4 1/2" "					
Till öfriga spislar behöfvas inga öfvergångsrör, utan passa såväl raka som krumrör direkt å skorstensrören.					
Till kaminer behöfvas i allmänhet inga öfvergångsrör, men der sådana äro af nöden åtfölja de kaminerna.					
Följande rör passa:					
4" till kaminerna N:o 1, 4, 17 och 18.					
4 1/2" " kaminerna N:o 20, 21 och 22 samt spislarne N:o 3, 4 och 5					
5" " kaminerna N:o 2, 3, 9, 10, 14, 16, 18, 19 och 25, skåpugnar N:o 1 och 2, magasinskokugnar N:o 6, 7 och 8 samt spislarne N:o 6, 7 och 17.					
5 1/2" " illuminationskaminerna N:o 3 och 40 samt spislarne N:o 15, 16 och 27.					
6" " illuminationskamin N:o 2 samt spislarne 18, 20, 25 och 26.					

		Kr.	öre.
1 80	Senapskylor , polerade	pr ctr	11' —
64	Sillstekare , enkla	pr st.	— 65
92	” dubbla	”	1 20
1 05	Skafthannor (se Pannor).		
72	Skottkärrehjul:		
1 08	för jernaxel	”	2 20
1 20	axlar till d:o	”	— 56
2 25	för träaxel	”	1 30
64	Smärgelmaskiner	”	25 —
72	Spislar:		
80	N:o 1, för inmurning, med 2 gaflar, 2'9" lång,		
96	1'11" bred öfverskifva, 3 kokhål och vat-		
12	tencistern samt stekugn 11 $\frac{1}{2}$ " bred, 9"		
	hög	”	38 50
96	Spislar för arbetarebostäder, Klafreströms modell:		
20	N:o 3, med 2 kokhål och stekugn, längd 18 $\frac{1}{2}$ "		
	bredd 15 $\frac{1}{2}$ ", höjd 9 $\frac{1}{2}$ "	”	15 —
	N:o 5, höger och venster, med fötter, 2 kokhål		
	och stekugn, längd 26 $\frac{1}{2}$ ", bredd 14 $\frac{1}{2}$ ",		
	höjd 22 $\frac{1}{2}$ "	”	19 20
	N:o 6, höger och venster, med fötter samt 2		
	kokhål och stekugn, längd 30", bredd 16",		
	höjd 26"	”	24 50
	Cistern till d:o	”	2 30
	N:o 7, med fötter, eldstad på gaveln, 2 kokhål,		
	längd 28", bredd 13 $\frac{1}{2}$ ", höjd 22"	”	15 50
	Spislar , Klafreströms modell:		
	Spisarna kunna användas med eller utan cistern		
	samt till höger och venster.		
	Spisarna N:o 15, 16, 18, 20, 25, 26 och 27		
	kunna erhållas med rökröret på baksidan samt		
	med skånsk ringsats.		
	N:o 4, utan cistern	”	20 —
	N:o 15, ” ”	”	36 —

		Kr.	öre.
N:o 16, utan cistern	pr st.	28	—
N:o 17, " "	"	22	—
N:o 18, " "	"	44	—
N:o 20, " "	"	58	40
N:o 25, " "	"	46	40
N:o 26, " "	"	38	40
N:o 27, " "	"	29	60
Spislar med förnicklade ornament:			
N:o 20, utan cistern	"	60	40
N:o 25, " "	"	48	—
N:o 26, " "	"	39	80
N:o 27, " "	"	30	80
Spislar , för barn.....			
D:o med 4 kärl	"	8	—
	"	9	10
Spiseldelar:			
Cisterner af järn med lock och metallkran:			
N:o 4	"	4	25
N:o 15 och 18	"	5	60
N:o 16	"	5	—
N:o 17	"	4	50
N:o 20	"	6	80
N:o 25 och 26	"	6	20
N:o 27	"	5	60
Cisterner af koppar med metallkran:			
N:o 4	"	8	50
N:o 15 och 18	"	12	50
N:o 16	"	10	50
N:o 17	"	8	50
N:o 20	"	15	—
N:o 25 och 26	"	14	50
N:o 27	"	12	50
Brännplåtar	pr ctr	9	—
Cisternkranar af metall	pr st.	1	80

		Kr.	öre.
Cisternplåtar (skydd)	pr ctr	11	—
Cisterngaller	"	9	50
Eldstadsgaller (spiselroster) (Se Roster, klenare).			
Spiselringar	"	12	—
Stekugnar.			
Spishällar	"	8	50
Spottlådor , bronserade och finast lackerade:			
N:o 0, fyrkantiga	pr st.	—	80
N:o 1, snäckformiga	"	—	80
N:o 2, ovala	"	—	80
N:o 3, halffinän-façon, för flat kakelugn	"	—	80
N:o 4, " för rund "	"	—	80
N:o 5, fyrkantiga	"	—	80
N:o 6, runda	"	—	80
Stallinrede:			
Hästrubbor, N:o 1	"	10	50
N:o 2, med höhäck	"	13	—
Höhäckar, N:o 1	"	5	40
N:o 2	"	6	40
Spiltbomsskiljestycke	"	13	—
Hel stallspilta, bestående af: 2 kollondrar, 2 spiltbommar och 2 bottenstycken jemte krubba och höhäck	"	160	—
Stall- och Ladugårdsfönster:			
N:o 1, 22"×38", 8 rutor, att öppna	"	6	50
N:o 2, 23"×38", 6 " "	"	6	50
N:o 3, 48"×60", 6 " "	"	18	—
N:o 4, 53"×70", 9 " "	"	24	—
N:o 5, 45"×36", 4 " med plåtskärm.....	"	16	—
N:o 6, 36"×53", 8 "	"		
N:o 7, 90"×53", 16 "	"		
N:o 8, 63"×37", 18 "	"		

		Kr.	öre.
Stryklod , gjutna	pr ctr	8	30
smidda	"		
Strykjernsfötter (Strykjernsställ):			
N:o 1	pr st.	—	52
N:o 2	"	—	32
N:o 3	"	—	52
Strykugnar med jern:			
N:o 1, 5-kant., med 5 jern	"	18	50
N:o 2, 8-kant., " 8 "	"	27	50
D:o med kupa	"	30	—
N:o 3, flat med 6 jern	"	22	—
N:o 3, " " " och slipad håll.....	"	22	60
OBS. På denna ugn cirkulerar elden under hela hållen i tre kanaler.			
N:o 4, 6 kant., med 6 jern	"	22	—
N:o 0, för barn, med 4 jern.....	"	8	30
Strykugnar med jern, med slipad öfersida:			
Ugn N:o 1, med 5 jern.....	"	18	90
" N:o 2, " 8 "	"	28	15
" " " kupa	"	30	55
" N:o 3, flat med 6 jern och slipad håll ...	"	23	20
" N:o 4, med 6 jern.....	"	22	40
Strykugnar utan jern:			
N:o 1, 5-kantig	"	8	50
N:o 2, 8-kantig	"	10	30
" med kupa	"	12	70
N:o 3, med flat håll	"	9	50
" " " slipad håll	"	10	20
Lös håll med ringsats till Strykugn N:o 3	"	1	80
N:o 4, 6-kantig	"	9	50
N:o 0, för barn	"	4	60
Strykugnsjern med slipad öfersida, Eskilstuna modell:			
N:o 1	"	1	25
N:o 2	"	1	50
N:o 3	"	1	85
N:o 4	"	2	10

			Kr.	öre.
N:o 5		pr st.	2	30
N:o 6		"	2	50
N:o 7		"	2	70
Strykugnsjern, Eskiltuna modell:				
N:o 1		"	1	15
N:o 2		"	1	35
N:o 3		"	1	75
N:o 4		"	2	—
N:o 5		"	2	20
N:o 6		"	2	40
N:o 7		"	2	60
N:o 00	}	"	1	—
N:o 01		"	—	95
N:o 02		"	—	90
N:o 03		"	—	90
Staketpartier:				
N:o 1				
N:o 2				
N:o 3				
N:o 4				
Stekugnar, för inmurning:				
	Längd.	Bredd.	Höjd.	
N:o 1.	28"	17"	17"	 " 33 50
N:o 2.	23"	17"	11 1/2"	 " 25 —
N:o 3.	20"	14"	10 1/4"	 " 17 —
N:o 4.	17"	11 1/2"	7 "	 " 12 —
Stifttröskverk " 130 —				
Svänghjul till d:o " 10 —				
Säck- eller Magasinskärra " 9 60				
Stöfvelknektar, bronserade:				
N:o 1, skalbagge		"	—	80
N:o 2, gubbe		"	—	80

		Kr.	öre.
Takfönster för tegeltak:			
N:o 1, 4-rutiga	pr st.	5	40
N:o 2, 6-rutiga	"	10	—
Takfönster för plåt-, schiffer- eller papptak:			
N:o 3, 1-rutiga	"	2	50
N:o 4, 4-rutiga	"	5	40
N:o 5, 6-rutiga	"	7	40
N:o 6, 6-rutiga, ny modell.....	"	10	—
N:o 7, 6-rutiga för korrugerad plåt	"	7	30
Trådkorg (se Afdelning II).			
Trädgårds-bord, -soffor, -stolar, -urnor (se Afdelning II).			
Tröskverk (se Stifttröskverk).			
Tröskverksgods	pr ctr	8	60
Tunnrånsjern:			
Beslagna (krumkakejern)	pr st.	1	55
Roterande.....	"	1	85
Lösa ringar till d:o.....	"	—	65
Tändsticksställ:			
N:o 1, bronserade	} se Afdelning II.		
N:o 2 och 3 "			
N:o 4, "			
N:o 5, "			
N:o 6, "			
N:o 1, 2, 3 och 6, förnicklade eller cuivre pöli			
N:o 4, "			
N:o 5, "			
Ugnar (se Kakelugnar och Kaminer).			

Ugnsgimor, höger och venster:

Utan lyslucka.

		Kr.	öre.
N:o 0,	15"×7 $\frac{1}{2}$ "	pr st.	2 60
N:o 1,	18"×19"	"	2 80
N:o 2,	20"×10"	"	3 20
N:o 3,	22"×11"	"	3 35
N:o 4,	16 $\frac{1}{2}$ "×10 $\frac{1}{2}$ "	"	2 80
N:o 5,	18"×12"	"	3 40
N:o 6,	20"×15"	"	4 20

Ugnsgimor, höger och venster:

Med lyslucka.

N:o 0,	15"×7 $\frac{1}{2}$ "	"	3 75
N:o 1,	18"×19"	"	4 10
N:o 2,	20"×10"	"	4 50
N:o 3,	22"×11"	"	5 —
N:o 4,	16 $\frac{1}{2}$ "×10 $\frac{1}{2}$ "	"	4 20
N:o 5,	18"×12"	"	5 —
N:o 6,	20"×15"	"	6 10

Vagnsfotsteg (se Fotsteg).**Vedbockar se (Kakelugnsbockar).****Vigtlod, justerade:**

5 hektograms	"	—	45
1 kilograms	"	—	55
2 "	"	—	80
5 "	"	1	65
10 "	"	2	70
20 "	"	5	20
50 "	"	11	20
100 "	"	20	80

Vippspjell med ram (Vindspjell):

N:o 1, 10"×8"	"	1	45
N:o 2, 11"×9"	"	1	60
N:o 3, 12 $\frac{3}{4}$ "×10 $\frac{3}{4}$ "	"	2	15

		Kr.	öre.
Våffeljern, beslagna:			
N:o 1, 8-rad., enkla	pr st.	1	60
N:o 2, 8-rad., dubbla	"	1	85
Våffeljern, obeslagna:			
N:o 1, 8-rad., enkla	"	—	50
N:o 2, 8-rad., dubbla	"	—	65
Roterande:			
N:o 1	"	1	90
N:o 2	"	1	75
Lös ring till roterande Våffeljern	"	—	60
Varmugsluckor af plåt:			
N:o 1, $17\frac{1}{2}'' \times 11\frac{1}{4}''$	"	6	55
N:o 2, $12\frac{1}{2}'' \times 10\frac{1}{2}''$	"	5	70

ABDELNIG II.

		Kr.	öre.
Blomsterspadar	pr st.	—	15
Blomsterställ , fint bronserade	"	10	—
Blomsterbord	"	32	—
Blomsterhyllor:			
N:o 1, bronserade och lackerade	"	—	75
N:o 2, " " "	"	—	50
N:o 3, " " "	"	—	65
N:o 1, förnicklade eller cuivre pôli	"	1	50
N:o 2, " " "	"	—	85
N:o 3, " " "	"	1	25
Bokhyllor , fint bronserade	"	8	25
Brefhängare:			
N:o 1, bronserade	"	—	35
N:o 2, "	"	—	35
N:o 1, förnicklade eller cuivre pôli	"	—	50
N:o 2, " " "	"	—	60
Cigarrskåp , förnicklade eller cuivre pôli:			
N:o 1, större	"		
N:o 2, mindre	"	16	—
Cigarrkoppar , förnicklade eller cuivre pôli:			
N:o 1, 2 och 7	"	—	40
N:o 3, 10, 12 och 13	"	—	50
N:o 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16 och 17	"	—	45
N:o 14	"	—	65
N:o 15	"	1	—
Bronserade:			
N:o 1, 2, 3 och 7	"	—	35
N:o 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16 och 17	"	—	40
N:o 10, 12 och 13	"	—	45
N:o 14	"	—	50
N:o 15	"	—	75

		Kr.	öre.
Fat (väggprydnader), cuivre pôli eller förnicklade:			
N:o 1, diameter 13 ¹ / ₄ tum	pr st.	8	—
N:o 2, diameter 17 ¹ / ₂ tum	"	12	—
N:o 4, diameter 20 ³ / ₄ tum	"	18	—
N:o 5, diameter 13 ¹ / ₄ tum	"	12	—
Nyckelskåp med framsida af jern, rikt ornamenterad:			
N:o 1, större	"		
N:o 2, mindre	"	13	50
Cuivre pôli eller förnicklade:			
N:o 1, större	"		
N:o 2, mindre	"	15	—
Frukttfat	"	1	60
fornicklade	"	2	20
Försterbord , rikt ornamenterade, förnicklade eller cuivre pôli	"	17	—
Julgransfötter :			
N:o 1, bronserade	"	2	60
N:o 2, "	"	3	—
N:o 2, förnicklade eller cuivre pôli	"	4	—
Trådkorg , bronserad	"	1	30
" förnicklad eller cuivre pôli	"	1	60
Trädgårdsbord med skifva målad i marmor:			
N:o 1, med träskifva	"	13	—
" " jernskifva	"	17	—
N:o 2, " träskifva, diam. 23"	"	10	—
" " jernskifva, " 23"	"	12	—
N:o 3, " träskifva " 26"	"	9	—
" " jernskifva, " 23"	"	10	50
N:o 4, fällbord med träskifva, diam. 26"	"	8	—
" " " jernskifva, " 24"	"	10	—
N:o 5, " " träskifva, 24"×36"	"	10	50
N:o 6, med träskifva, diam. 26"	"	11	—
" " jernskifva, " 23"	"	12	50

			Kr.	öre.
Trädgårdsbord med marmorskifva:				
pr st.	N:o 1, med 4-kantig skifva	pr st.	25	—
"	N:o 6, " rund "	"	24	—
Fot till trädgårdsbord, lackerad och bronserad:				
"	N:o 1	"	8	—
"	N:o 2	"	8	—
"	N:o 3	"	6	—
"	N:o 6	"	9	—
Trädgårdsoffor:				
N:o 1, med svängda gjutna gaflar:				
"	5 fots	"	16	50
"	6 "	"	17	—
"	7 "	"	19	—
"	8 "	"	20	—
N:o 2, raka, s. k. qvistsoffor med gjutna gaflar:				
"	6 fots	"	13	—
"	7 "	"	15	—
"	8 "	"	17	—
N:o 3, med svängda gjutna gaflar och breda spje-				
lar:				
"	5 fots	"	18	75
"	6 "	"	19	50
"	7 "	"	20	50
"	8 "	"	21	—
N:o 4, med bandjernsställning, sits och ryggstöd				
af trä, att fälla:				
"	4 fots	"	10	—
N:o 5, svängda, med gaflar af bandjern:				
"	5 fots	"	14	50
"	6 "	"	15	—
"	7 "	"	16	—
Gaflar till soffor:				
"	N:o 1	pr par	8	50
"	N:o 2	"	8	—
"	N:o 3	"	8	25

		Kr.	öre.
Trädgårdsstolar:			
N:o 1, gjutna	pr st.	10	50
N:o 2, med sits och ryggstöd af trä, att fälla	"	4	85
N:o 3, d:o d:o	"	4	50
N:o 4, svängda	"	6	—
N:o 5, " med armstöd	"	10	50
N:o 6, "	"	6	—
Trädgårdssurnor, lackerade och bronserade:			
N:o 1	"	6	50
N:o 2	"	18	—
N:o 3	"	10	50
Tändsticksställ:			
N:o 1, bronserade	"	—	35
N:o 2 och 3 "	"	—	40
N:o 4, "	"	—	—
N:o 5, "	"	—	35
N:o 6, "	"	—	—
Förnicklade eller cuivre poli:			
N:o 1, 2, 3 och 6	"	—	48
N:o 4	"	—	—
N:o 5	"	—	—
Rabattomfattningar:			
N:o 1	"	—	55
N:o 2	"	—	55
N:o 3	"	—	65
N:o 4	"	—	40
Sköldar, delvis polerade:			
N:o 3, diameter 23 tum	"	16	—
N:o 6, hjertformig 19"×29 ¹ / ₂ "	"	16	—
N:o 7, diameter 13 tum	"	11	—
Fönsterbord, rikt ornamenterade, förnicklade:			
N:o 1, diam. 13 ¹ / ₄ tum	"	17	—
N:o 2, " 17 ¹ / ₂ "	"	22	—
N:o 4, " 20 ³ / ₄ "	"	28	—
N:o 5, " 13 ¹ / ₄ "	"	22	—
Stridsyx, förnicklad			
Dolk, förnicklad			

[illegible]

Klafreströms Bruk

rekommenderar sina tillverkningar af

Smidt Stångjern

af gröfre och klenare dimensioner.

*Wagnaxlar, Spett, Slog- och Myllbällämnar,
Billar och Spadar, stålade och rostade.*

Klafreströms Bruks

Förnicklingsfabrik,

emottager till förnickling och s. k. cuivre pöli alla
derför lämpliga artiklar af jern och metall,
hvarå finnes särskild priskurant.

Klafreströms Bruk

rekommenderar sina tillverkningar af

**Stifttröskverk med halmskakare, stående och
liggande hästvandringer samt kastmaskiner
och hackelseverk.**

