

[Priskuranter] - 5

Klint, Bernhardt & C:o

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o



Koncentrerad Såplut

i fast form

från

KLINT, BERNHARDT & C^{IS}

Färgaffär

i

STOCKHOLM.

Fabriksmärke:

Kontor:

REGERINGSGATAN

26.



Fabrik och Lager:

SALTMÄTAREGATAN

19.

FÖRSÄLJNINGSMAGASINER:

26 Regeringsgatan 26,

63 Slussplan 63.

FILIAL:

3 Kungsgatan 3.

Bruksanvisning

för

Koncentrerad Såplut i fast form.

Vår koncentrerade såplut finnes på små bleckdosor, som äro lätta att öppna; den löses såväl i kallt som i varm vatten, dock fortare i varmt. Lösningen sker bäst genom att lägga hela den öppnade dosan i vatten, hvaraf sedermera tillsättes i erforderlig mängd, allt efter huru stark lut man önskar. Närmare härom nedan. Så snart upplösningen försiggått, är luten färdig att användas.

Den koncentrerade såpluten besitter egenskapen att upplösa alla slags feta och harzartade ämnen och borttager sålunda lätt *olja, färg, fernissa, tjära* m. m. Den användes derföre med fördel:

1:o I hushåll och tvättinrättningar till lut vid tvätt af kläder. För att erhålla en stark lut, upplöser man en dosa koncentrerad såplut i 13 à 15 liter vatten. Önskas luten svagare, tillsättes mera vatten.

2:o För att rengöra skeppsdäck och golf från olje- och tjärfläckar, eller *ångmaskiner* från fasttorkad smörja, färg och dylikt, användes en starkare lut, som påstrykes med en pensel, då smutsen eller färgen efter några timmar upplöses, hvarefter den lätt borttvättas. För detta ändamål löses en dosa såplut i 4 liter vatten och öfverträffar då i sina verkningar såväl pottask-, soda- som annan lut.

3:o Boktrycksvalsar och stilar rengöras äfven med den starkare luten, som några timmar efter användandet fullständigt upplöser den intorkade svärtan, hvilken sedan lätt aftvättas.

4:o Lackerade föremål kunna med vår koncentrerade såplut dels befrias från gammal lackering och dels rentvättas. Till det förra ändamålet tages en dosa lut till 3 liter vatten, hvaruti föremålet antingen lägges eller tvättas till dess lackeringen är upplöst. *Innan ny målning eller lackering anbringas, böra föremålen väl aftvättas i varmt vatten, emedan eljes den nya färgen kan anfrätas af såpluten.*

Till tvättning af lackerade föremål löses en dosa lut i 6 å 8 liter vatten. Lackerade blecksaker m. m. befrias på detta sätt lätt från smuts och dam och erhålla en glänsande yta.

Lackerade jernvägsvagnar kunna äfven lätt rengöras på detta sätt.

5:o Målare använda luten på samma sätt som lackerare, dels att borttaga gammal färg och dels att tvätta målade ytor äfvensom kärl och redskap.

6:o Fotografer använda stark lut att rengöra plåtar från kolloidum och fernissa.

Efter hvarje användande af såplut böra föremålen noga afsköljas med vatten till undvikande af anfrätning.

Klint, Bernhardt & C:o.



Aftonbladstryckeriet 1891.
