

NYTT!

NYTT!

Herkules Cement

för hopsättning av Glas, Porslin,
Gips, Ler- och Stenkärl, Trä,
Ben, Alabast, Terrakotta m. m.

OBS.! Denna Cement är den bästa och den säkraste, som hittills är uppfunnen, i det att varken Syror, Alkohol, Æther eller liknande inverkar på densamma. Då den torkar hastigt, tål hög värme-grad och icke upplöses av kokande vatten, kan den med största fördel användas till hopsättning av alla sorters Kärl, Tékoppar, Tallrikar m. m.

Cementen säljes i fast form à 50 öre.


Bruksanvisning:

Håll Cementen över ett ljus eller en lampa tills Cementen smälter, bstryk därefter bägge kanterna och uppvärm dessa, så att Cementen blir väl upplöst, varefter delarna tryckas tillsammans, så att de fastna i sin rätta ställning. Är det större föremål, som skall hopsättas, må man, sedan Cementen påstrukits, värma dem vid större låga, såsom vid gas- eller spritapparat eller spiseld. Den Cement, som vid hopsättningen framtränger, skrapas bort, vilket göres bäst sedan Cementen styvnat.

Kärlets kanter skola vara torra och rena. Någon ombindning behöves icke. Det behövs heller ingen lång torkning. Efter 2 högst 3 timmar är hopsättningen så säker, att man kan diska kärlet i kokhett vatten och ha våta saker i det i årtal utan att det skadar.

E. F. JOHANSSON, SUNDSVALL,
Egen tillverkare.

NGRRB. TIDN. TR. AB.
LULEÅ



KODAK Color Control Patches

©Eastman Kodak Company, 1997



Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

