

FOTOGEN=MOTORER

(VERTIKALA)

REKOMMENDERAS
SOM DE MÄST
LÄMPLIGA OCH FULLT
DRIFTSÄKRA AF ALLA
FOTOGENMOTORER
SOM DRIFKRAFT FÖR
TRÖSKVERK, GRÖP-
KVARNAR, VEDSÅG-
NINGSMASKINER OCH
DEN MINDRE INDU-
STRIEN - - - - -



TRANSPORTABEL MOTOR

FÖRSTKLASSIG
TILLVERKNING
AV I BRANSCHEN ER-
FARNA MÅNGÅRIGA
FACKMÄN. MOTORER-
NA ÄRO HÅLLBARA,
LÄTTSKÖTTA, DRIFT-
SÄKRA. BRÄNSLEBE-
SPARANDE, BILLIGA.

Effektiva hästkrafter utan ökat hvarfantal	Normal belastning	5	8	10
	Högsta tillåtna fortfarighetsbelastning....	5 ¹ / ₂	11	14
	Tillfällig maximalbelastning.....	7	14	17
Bränsleförbrukning pr hästkraft och timma vid full belastning kg.		0,400	0,340	0,310
Hvarfantal pr minut.....		600	550	500
Remskifvans {	Diam. m/m.....	370	420	470
	Bredd m/m.....	160	210	260
Stationär motor.....		kr. 1,100	1,350	1,625
Ungefärlig vikt.....		kg. 350	525	750
Motoren monterad å träbädd.....		kr. 1,200	1,500	1,800
Ungefärlig vikt.....		kg. 425	650	900
Transportabel motor.....		kr. 1,350	1,650	1,950
Ungefärlig vikt.....		kg. 475	700	950

*Motorerna levereras fullt kom-
pletta med alla nödiga tillbehör och
reservdelar jämte skötselbeskrifning.
Fritt banvagn eller båt Söderbärke.
Ett års garanti lämnas för mo-
tors soliditet.*

Införda specialoffert från

SÖDERBÄRKE MEKANISKA VERKSTAD

SÖDERBÄRKE

