

Priskurant - 1

Helsingborgs olje- & färgfabrik

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o



88

PRISKURANT

FRÅN

HELSINGBORG'S OLJE- & FÄRGFABRIK

HELSINGBORG.

KONTOR: MÖLLEGRÄNDEN N:o 17.

HELSINGBORG 1894.
SCHMIDT'S BOKTRYCKERI-AKTIEB. TRYCKERI.


Förord.

Emedan denna fabrik står under kemiskt och tekniskt bildad persons ledning kunna ärade afnämare med fullt förtroende härifrån requirera de preparater hvarom denna broschyr handlar och de preparater som i priskuranten äro upptagna.

Dessutom torde bemärkas, att dessa fabrikater ej äro något slags efterapningar af här i Sverige förekommande, af skilda firmor tillverkade, så kallade originalvaror.

Eftertryck förbjudes.

Obs. Alla kärl, som innehålla fabriken's fabrikater, äro försedda med vidstående fabriksmärke, hvilket nog atorde observeras.



Köpare torde bemärka vidstående skyddsmärke, emedan det utgör garanti för, att dermed märkta kärl innehålla äkta varor af fabriken's tillverkningar.

Priskurant.

(Utan förbindelse.)

För Spåntak.

(Se sid. 4.)

Patenterad Takspånsolja , pr fat (c:a 180 liter), fritt kärl	36	—
D:o i mindre partier, (kärl extra), pr liter	—	25
Takspåns-Fernissa N:o 1, pr fat (c:a 170 liter), fritt kärl	26	—
D:o i mindre partier, (kärl extra), pr liter	—	20
D:o N:o 2, pr fat (c:a 170 liter), fritt kärl	20	—
D:o i mindre partier, (kärl extra), pr liter	—	17

För Takpapp.

(Se sid. 5.)

Takpappsolja , pr fat (c:a 180 liter), fritt kärl	36	—
D:o i mindre partier, (kärl extra), . . . pr liter	—	25
Kautschuk Taklack , i fat (c:a 225 kg.), . . . pr 100 kg.	20	—
D:o i mindre partier, (kärl extra), pr kg.	—	25
Patenterad röd Takpappslärg , i fat (c:a 225 kg. netto), fritt kärl, pr 100 kg.	20	—
D:o i mindre partier, (kärl extra), pr kg.	—	25
Prima Asfaltlack , pr fat (c:a 170 liter), fritt kärl	26	—
D:o i mindre partier, (kärl extra), pr liter	—	20

	Kr.	öre.
Asfalttjära , pr fat (c:a 170 liter), fritt kärl	20	—
D:o i mindre partier, (kärl extra), pr liter	—	17
Kautschuk Takkitt , i fat, (cirka 300 kg.) . . . pr 100 kg.	50	—
D:o d:o i mindre partier pr kg.	—	55

För Plåttak.

(Se sid. 9.)

Svart Plåtfernis , pr fat (c:a 180 liter), fritt kärl	35	—
D:o d:o i mindre partier, (kärl extra), pr liter	—	25
Grå Plåtfärg , i fat (c:a 300 kg. netto), pr 100 kg.	45	—
D:o d:o i mindre partier, (kärl extra), pr kg.	—	55
Patent. röd Plåtfärg , i fat (c:a 250 kg. netto), fritt kärl,		
pr 100 kg.	38	—
D:o d:o d:o i mindre partier, (kärl extra), pr kg.	—	50

Byggnadsfärger.

För målning af byggnader. (Se sid. 11.) Kärl noteras extra.

Byggnadsfärg N:o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, pr 100 kg.	56	—
D:o N:o 11, 12, 20, » » »	62	—
D:o N:o 13, 15, 16, 17, 18, 19 . . . » » »	45	—
D:o N:o 10, » » »	40	—

Byggnadsfärgerna levereras till dessa priser dels i hela fat (fritt kärl) på omkring 250 kg. netto, dels i smärre kärl, innehållande 100, 50, och 25 kg. netto, hvarvid dock tomkärlet noteras extra till inköpspris.

Röd och gul Ekonomifärg.

(Se sid. 12.)

Röd och gul Ekonomifärg i fat (c:a 225 kg. netto), fritt		
kärl, pr 100 kg.	32	—
D:o d:o i mindre partier, (kärl extra),	—	
pr kg.		40
Bright Varnis i fat (c:a 200 kg. netto); fritt kärl, pr 100 kg.	32	—
D:o d:o i mindre partier, (kärl extra), pr kg.	—	40
Black Varnis i fat (c:a 225 kg. netto, fritt kärl, pr 100 kg.	21	—
D:o d:o i mindre partier, (kärl extra), pr kg.	—	25

För Träkonservering.

(Se sid. 13.)

Carbolineum i fat (c:a 200 kg. netto), fritt kärl, pr 100 kg.	35	—
D:o i mindre partier, (kärl extra), pr kg.	—	40
Prima Kreosotolja i fat (c:a 180 liter), fritt kärl, pr fat	42	—
D:o d:o i mindre partier, (kärl extra), pr liter	—	30

	Kr.	öre.
Kreosotfernissa i fat (c:a 200 kg. netto) fritt kärl, pr 100 kg.	35	—
D:o i mindre partier, (kärl extra), . . . pr kg.	—	40
För Desinficering.		
Prima Lysol i fat (c:a 200 kg. netto), fritt kärl, . . pr kg.	1	45
D:o d:o i damejaner, 75 kg., (kärl extra), . . . pr kg.	1	50
D:o d:o i mindre partier, (kärl extra), . . . pr kg.	1	75
För smörjning af Läder och Hofvar etc.		
(Se sid. 16.)		
Waselin Läderfett i fria kärl, inneh. 150, 25, 5 och 1 kg. pris pr kg. 25, 30, 35 och 40 öre		
Waselin Hoffett , samma förpackning och pris som föreg.		
Ljust Waselinfett i fria kärl, innehållande 25, 5 och 1 kg. pris pr kg. 30, 35 och 40 öre		
Takbetrykningsborstar pr st.	1	25
Stålborstar till afskrapning af gamla färgrester . . pr st.	2	—

Priserna äro netto kontant då ej särskild öfverenskommelse göres.
Varorna levereras fritt ombord eller å banvagn i Helsingborg.
Expedition af mindre partier samt till obekanta sker pr efterkraf eller mot förskottsliquid.

Vid partiköp, d. v. s. då minst 5 helfat eller 1,000 kg. af de artiklar, som säljas efter vikt, köpas på en gång, lemnas 5 % extra rabatt.

Mindre partier än de ofvan uppgifna originalkärlen levereras äfven, efter beställning, och beräknas i sådant fall något högre minutpris pr liter eller kg., hvarjemte tomkärlen, som icke återtagas, noteras extra till eget inköpspris.

Vid requisitionen torde tydligt angifvas såväl fullständig adress som ock med hvilken lägenhet varorna önskas afsända.

Ordres effektueras skyndsammast och i den ordning, hvori de hafva ingått.

Beställningar och förfrågningar adresseras till

Helsingborgs Olje- & Färgfabrik,

Helsingborg.

C. Askelund.

Om Spåntak.

Det enklaste för att icke säga enda sätt att gifva spåntak ett verkligt skydd, består i att genom ett konserverande öfverdrag göra spåntaken oåtkomliga för det förderfliga inflytande, som det direkta tillträdet af atmosfären utöfvar, hvarjemte om detta öfverdrag äfvenledes är eldfast, ett godt skydd emot antändning åstadkommes.

Ett spåntak, hvilket försetts med ett dylikt mot inverkan af luft, regn, is, snö och eld skyddande hölje, bibehålles i godt skick minst dubbelt så lång tid som ett obestruket, för all yttre påverkan direkt utsatt tak, eller med andra ord: spåntakens största möjliga varaktighet ernås genom deras bestrykning med ett därför lämpligt preparat.

Såsom ett i allo fullgodt, för spåntak särskildt afsedt, bepröfvadt bestrykningsmedel, som garanteras lemna dermed behandlade tak erforderligt skydd, rekommenderas

Patenterad Takspånsolja,

ett synnerligen kraftigt, billigt och varaktigt skyddsmedel för spåntak m. m. mot eldfara, röta, väderlek- och temperaturförändringar, fukt, regn, is och snö.

Takspånsolja kan äfven med stor fördel användas till bestrykning af murade ytor, såsom kalkrappningar på stenhufot, skorstenar samt på åkerbruksredskap, dörrar, staket, båtar m. m. Den är likaledes ett utmärkt konserveringsmedel för de med gröfre träspån täckta kyrktaken på landsbygden.

Bruksanvisning.

Såväl nyare som äldre spåntak, der ej förruttelse alltför häftigt angripit träet, kunna med fördel bestrykas och konserveras medels denna Spåntaksolja.

Den omröres väl innan något tages från kärlet. Härvid är det ingalunda nödvändigt att slå ut botten på fatet, utan

omrörningen kan mycket väl försiggå på det sätt, att en stake nedföres genom sprundshålet och föres fram och tillbaka i kärlet.

Urtömningen af oljan sker bäst genom sprunds- eller tapp-hålet. Under det strykningen eger rum, bör man äfven omröra oljan.

Inga främmande tillsatser, af hvad slag det vara må, böra inblandas, ty Takspånsoljan lämpar sig i det tillstånd, hvori den levereras, bäst för spåntakens konservering.

Om man så vill kan man dock — särskildt vid andra strykningen, och om kylig väderlek råder — med en varm sten uppvärma och förtunna oljan som likväl i regeln är tillräckligt tunnflytande och lättstruken utan sådant förfarande.

Noga måste tillses, att taken vid strykningen äro torra och rena. Mossa, svamp samt annan orenlighet aflägsnas genom sopning med en styf qvast.

Strykningen, som ej erfordrar någon särskild skicklighet, kan verkställas af hvilken ordentlig arbetare som helst, göres med omsorg; så att oljan väl utbreddes och alla fogar och sprickor med oljeborsten tillräckligt öfverfares. Noggrannhet måste således under arbetet iakttagas, för att taket skall blifva tätt, jemnt och väl struket.



Lämpliga borstar till bestrykning tillhandahållas hos mig. Spåntaken böra öfverstrykas tvenne gånger med en veckas mellanrum. Den som underlåter att stryka taken tvenne gånger vinner icke det goda resultat som är afsedt med denna utomordentligt konserverande Takspånsolja.

En liter Takspånsolja täcker vid första strykningen af spåntak en yta af cirka 2,6 □-meter samt vid andra omkring 3 □-meter. För äldre bristfälliga tak är förbrukningen något större.

Order insändas till **Helsingborgs Olje- & Färgfabrik.**

Om Asfaltpapptak.

Såsom ett allmänt omdöme om papptaks bestrykning med asfaltlack och sand, kan man med fullt skäl påstå, att denna behandling ej ökar takens motståndskraft och bestånd i förhållande till derpå nedlagd kostnad och besvär. Också använder man numera ej denna konserveringsmetod i andra länder der

takpapp förekommer. Den ofvannämnda olägenheten vid bestrykning af asfaltpapptak kan dock undvikas genom att begagna ett sådant bestrykningsämne, som hvarken erfordrar särskild uppvärmning eller sandning samt dessutom erbjuder kraftigt motstånd mot förvittring och förstörelse. Dessa anspråk uppfylla de af mig för takpapp uteslutande afsedda preparater såsom

**Prima Takpappsolja,
Kautschuk Taklack,
Patenterad Takpappsfärg.**

Prima Takpappsolja är ett verksamt och kraftigt skyddsmedel för asfaltpapptak mot väderlekens skadliga inflytande samt eldfara.

Prima Takpappsolja torde icke förväxlas med i handeln förekommande s. k. Takpappsoljor, hvilka icke äro försedda med mitt fabriksmärke.

Prima Takpappsolja kan med fördel användas till bestrykning af såväl alldeles nylagda som äldre, redan porösa asfalt-papptak.

Prima Takpappsolja impregnerar fullständigt takpapp; fyller alla dess porer och mindre öppningar samt tillsluter och tätar dessa.

Större skador och hål tätas först med Kautschuktak Kitt.
(Se sid. 9.)

Prima Takpappsolja bildar utanpå filten ett tjockt lager som genom solvärme och torr luft öfvergår till en fast glacyrartad vattentät massa.

Detta öfverdrag hindrar indränkningssämnet att utstråla samt utestänger fugtighet och väta från det, blir icke med tiden skör — ej ens under vintern — ej heller upplöser sommarvärmens densamma sedan den torkat, så att den öfvergår i flytande tillstånd och afrinner från taket. I detta afseende kan den jämföras med god linoljemålning.

Segheten som oljan besitter öfvergår äfven till dermed behandlad tak, hvilket erhåller en sådan smidighet i förening med en anseelig styrka, att starka och häftiga temperaturvexlingar med åtföljande utvidgning och sammandragning af pappen ej förmå, såsom ofta sker, söndra och förstöra detsamma.

Prima Takpappsolja gifver taken en vacker och hållbar högglänsande svart färg samt en fullkomligt jemn och likartad yta. Härigenom blifver ett asfaltpapptak betydligt prydligare än

genom den gråbruna färg och skrofliga yta, som asfaltlack och sand lemna.

Prima Takpappsolja behöfver icke — såsom fallet är med t. ex. asfaltlack — sandas, emedan denna olja ej genom solens inverkan upplöses, utan bibehåller sig oförändrad qvar på taken. Huru stor fördel detta är, torde med stöd af det som redan sagts, angående sandens skadliga inverkan vara alldeles tydligt.

Prima Takpappsolja gör ett dermed bestruket tak lika eldfast som ett sandadt, ty dels är ifrågavarande olja i sig själf eldskyddande på grund af sin kemiska sammansättning och sin rikedom på mineraliska, oförbränneliga beståndsdelar.

Det med denna olja bestrukna takets fasta glacryta motstår mycket väl både eldgnistor, eldflammar och bränder, som komma i beröring dermed.

Oljan utstrykes i regeln utan uppvärmning, hvilket betydligt underlättar arbetet.

Prima Takpappsolja ställer sig billigare än asfaltlack och sand, trots dettas skenbart lägre pris.

Ett fat af *Prima Takpappsolja* räcker nemligen till samma yta som $1\frac{1}{2}$ à $1\frac{2}{3}$ fat asfaltlack.

Prima Takpappsolja kan mycket väl användas till ett tak, som förut strukits med asfaltlack och sand, samt är till och med äfven i detta fall att föredraga framför asfaltlacket, emedan den tränger sig igenom den porösa sandskorpan ner till pappen och impregnerar denna. Dessutom tätar oljan ånyo sandlagret och bildar utanpå detta ett nytt hölje. Denna olja är på grund af ofvan angifna fördelar, den varaktigaste, billigaste och mest tidsenliga preparat för konservering af asfalttakpapp.

Den täcker pr liter en yta af 3 □-meter vid första strykningen. Vid andra strykningen åtgår en mindre quantitet olja på samma yta.

Å gamla tak, der filten är porös och på nytt måste mättas med oljan, är förbrukningen något större. Det är svårt att i detta fall gifva ens en någorlunda bestämd uppgift om oljeåtgången.

Bruksanvisning.

Prima Takpappsolja bör innan den användes väl omröras. Oljan är sådan den levereras fullt färdig att genast användas, hvarför någon uppvärmning af densamma icke behöfver ifrågakomma — åtminstone vid vanlig mild temperatur. Strykningen bör

förrättas under en vacker vår-, sommar- eller höstdag, och kan verkställas af hvem som helst, med litet omsorgsfullhet och uppmärksamhet. Särskildt bör alla sprickor, hål och bristfälligheter i allmänhet väl öfverstrykas, samt tillse att oljan blir tät, jemnt och likformigt utbredd öfver hela taket. Man bör alltid tillse, att den åt solsidan vettande delen rikligt smörjes, ty der förflyktigar takpappens indränkningssämne lättare än eljes. Asfalttak, som skola bestrykas, böra vara torra och noga afsopade med en hård qvast, så att all orenlighet och så mycken lös sand som möjligt aflägsnas. Någon sandning bör ej företagas, alldenstund det visat sig, att denna, i stället för att gagna takpappet, skadar detsamma.

Skulle dock någon af ett eller annat skäl vilja sanda taken, lägger Takpappsoljan ej något hinder i vägen. I sådant fall erinras likväl, att ju mindre sand, som användes, desto bättre.

Aldeles nylagda tak strykas första gången omedelbart efter pappens påläggning samt andra gången antingen nästa år eller under det derpå följande. Gamla, bristfälliga tak, der sanden delvis afregnat, och takpappen företer blottade, gråaktiga fläckar, genom hvilka vatten kan tränga sig igenom, tätas lätt med Takpappsoljan. Här gäller såsom regel, att tvenne sparsamma strykningar med ett par dagars mellanrum verkar fördelaktigare än en enda riklig sådan.

Större hål tätas före strykningen med Kautschuktakkitt. Order insändas till **Helsingborgs Olje- & Färgfabrik.**

Kautschuk Taklack

är ett af de bästa takpappspreparater, som för närvarande finnes i handeln. Såsom redan namnet angifver utgöres nemligen en af hufvudbeståndsdelarne i Kautschuk Taklack af kautschuk, hvilket i upplöst form förekommer i detta preparat. Också rekommenderas ifrågavarande Kautschuk Taklack såsom ett af de allra bästa konserveringspreparat för asfalttakpapp, som kan framställas.

Den bibehåller sig och filten alltjemt elastisk, seg och smidig, torkar snart men hårdnar aldrig så, att den blir skör och spröd, upplöses icke af sommarvärmens, spricker ej under vintern.

Den användes utan uppvärmning, sandas icke, är icke eldfarlig, gifver taket en vacker svart glansyta.

På grund af sin motståndskraft mot syror och alkalier anbefalles detta taklack särskildt till användning i verkstäder och fabriker, t. ex. trä- och cellulosa-fabriker, och på sådana ställen, der de vanliga af tjära framställda preparaterna visat sig mindre hållbara. Bestrykningen sker på samma sätt som med Takpappsoljan. Med 1 kg. Kautschuk Taklack täckes, allt efter pappens beskaffenhet, 2 till 3 □-m.

Order insändas till **Helsingborgs Olje- & Färgfabrik.**

Kautschuk Takkitt.

Enklaste medel att med ringa kostnad bibehålla filttaken i godt stånd.

Bör användas före pappens bestrykning. För tätning af läckor på de ställen, der takpappen står i anslutning till skorstenar, takfönster, murar o. s. v., är detta kitt af stor betydelse. Detta preparat, som eger vanlig kitts konsistens, är mjukt och smidigt samt besitter en så stor vidhäftningsförmåga, att det klibbar fast vid till och med vertikala metall- och glasytor, utan att vare sig genom värme rinna af eller genom köld frysa bort.

Sedan kittet utstrukits på pappen hårdnar det till seg, gummiartad, elastisk massa, som icke röner något inflytande af väderleksförhållandena och bibehåller sig ännu efter års förlopp så mjukt, att man med fingret kan göra intryck deri.

Kautschuk Takkitt kan äfven med fördel användas på helt nylagda tak å sådana ställen, som lättast blifva otäta, t. ex. öfvergången till skorstenar, der pappbanor sammanfogas, vid skarpa vinklar, murar etc., för tätning af skadade plåttak, till tätning af båtar m. m.

Order insändas till **Helsingborgs Olje- & Färgfabrik.**

Om Plåttak.

Ett ämne, som skall skydda jern och andra metaller måste vara absolut fukt- och vattentätt samt oupplösligt i och oförstörbart af vatten och andra ämnen, mot hvilka metaller skola

skyddas. Dessutom får det naturligtvis icke innehålla sådana beståndsdelar, som åstadkomma förstörelse eller bidraga dertill genom benägenhet att i sin ordning ingå förenig med rosten, ty derigenom skulle endast oxideringen betydligt påskyndas.

För bestrykning af plåttak rekommenderas

**Svart Plåtfernissa,
Grå Plåtfärg,
Röd patent. Plåtfärg,**

hvilka ega de ofvan angifna skyddsegenskaperna samt förhålla sig fullkomligt indifferent gent emot sjelfva rosten.

Svart Plåtfernissa

gifver taket en svart, glänsande färg, är tunnflytande, lätt struken samt hastigt torkande.

Med en liter fernissa målas c:a 8 □-meter.

Den fäster lika bra på ny, slät plåt som på gammal och skroflig. Den bildar efter strykningen ett hårdt, varaktigt öfverdrag, som lemnar absolut skydd emot regn, is, snö och fukt. Fernissan innehåller sådana ingredienser att den kraftigt skyddar mot förrostning.

Grå Plåtfärg

gifver taken en ljusgrå färgton, torkar fort, flagrar ej af sig, lemnar skydd mot fuktighet och rost, är billigare än vanlig oljefärg, men lika hållbar. Täcker med en strykning (c:a 8 □-m. pr kg.).

Röd pat. Plåtfärg

är ett verksamt preventivt medel för bestrykning af plåttak, åtgång 1 kg. pr 7 □-m.

Bruksanvisning.

Taket, som skall bestrykas, bör vara fullkomligt torrt och bestrykningen ske i godt väder.

Före strykningen sopas taket omsorgsfullt och aflägsnas å detsamma löst quarsittande gamla färgrester. Strykningen kan äfven ske genast efter takets läggning, då den fäster lika bra på ny som gammal plåt.

Att plåten möjligen förut varit målad med annat preparat, inverkar ej vid användandet af Plåtfernissan och Plåtfärgerna,

om endast qvarvarande lösa färgrester borttagas före strykningen; dock bör icke den grå Plåtfärgen brukas på tak, som förut tjärats, emedan kulören i sådant fall lätt blir ojemn.

Order insändas till **Helsingborgs Olje- & Färgfabrik.**

Byggnadsfärger,

i alla kulörer, för både in- och utvändig finare och gröfre målning.

Jemförda med vanliga linoljefärger äro ifrågakarande Byggnadsfärger betydligt billigare, hållbarare samt lättare att använda, enär en öföfvad arbetare lätteligen kan utföra ett prydligt arbete dermed, då dessa färger hafva en betydlig täckkraft. De kunna mycket väl mäta sig med linoljefärger i prydnad, och då dess täckkraft är större än dessa senare (tvenne strykningar med Byggnadsfärger t. ex. äro tillräckliga der trenne målningar med linoljefärger erfordras), finnes intet skäl hvarför ej en praktisk och ekonomisk husegare skall föredraga Byggnadsfärgerna vid förefallande arbeten.

Byggnadsfärgerna är ett fullt pålitligt bestrykningsmedel såväl å hyfladt och ohyfladt trä som å murade ytor af kalk, cement och gips.

Då gamla färgrester qvarsitta å förut bestrukna ytor, böra alla lösa sådana afskrapas, och sker detta bäst med en stålborste. Dylika tillhandahållas å fabriken till ett pris af kr. 2: 00 pr st.

Byggnadsfärgerna levereras i alla kulörer, äro väl rifna och blandade samt fullt färdiga att användas.

Färgkarta å 20 olika nyanser, som ständigt finnas på lager, sändes franco på begäran; å färgkartan icke förekommande kulörer erhållas, då prof å önskad färgnyans hitsändes.

Färgerna levereras fullt färdiga, att genast användas. Skulle utspädning dock synas önskvärd, får dertill endast användas sådan olja, som för detta ändamål tillverkas vid fabriken, eller god, välkokt linoljefernissa. Färgerna böra förvaras på ett frostfritt ställe, der de hålla sig obegränsad tid.

Före strykningen omröres byggnadsfärgerna väl, så att de omsorgsfullt blandas.

Färgåtgång och kostnadsberäkning.

Färgåtgången är olika för olika kulörer, samt beror dessutom på den yta, som skall målas. Af de ljusa, tyngre färgerna åtgår mera än af de mörka, lättare. En skroflig, ojemn yta tager mera än en slät, hyflad sådan.

Till de tyngre färgerna hänföres N:o 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, i färgkartan upptagna kulörer. Till de lättare räknas N:o 4, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 20.

Med 100 kg. af de tyngre färgerna målas
 på slät yta vid en strykning c:a 475 □-m.
 på slät yta vid andra strykningen » 500 »
 på ojemn yta, som endast en gång behöfver målas » 350 »

Med 100 kg. af de lättare färgerna målas
 på slät yta vid en strykning » 590 »
 på slät yta vid andra strykningen » 625 »
 på ojemn yta vid en målning » 375 »

När de tyngre färgerna användas, hvilkas pris är 56 öre pr kg., blir kostnaden för bestrykning af slätt, hyfladt trä pr □-m. 20 öre för 2 strykningar. Prisförhållandet ställer sig ännu fördelaktigare för de lättare färgerna, hvilkas pris i allmänhet är 45 öre pr kg., pr □-m. 12 öre. På ohyfladt trä ställer sig priserna för strykningar, de ljusa 15 öre pr □-m., de mörka 10 öre pr □-m.

Jemfördt med linoljefärger blir det betydligt billigare, då någon yrkesmålare ej behöfs, utan hvem som helst, som kan hålla i en pensel, kan utföra densamma.

Röd och gul Ekonomifärg.

Med Ekonomifärg bestrukna träytor få en vacker högröd eller gul kulör. En fullkomligt likartad och jemn yta samt dessutom ett mycket godt skydd emot vatten och fuktighet. Genom färgens ej obetydliga antiseptiska egenskaper förebygges att röta, svamp, mask o. d. angriper träet.

Dessa färger användas att bestryka boningshus af trä, in- och utvändigt i ladugårdar och uthus, staket, grindar, dörrar o. s. v.

Order ställas till **Helsingborgs Olje- & Färgfabrik.**

Bright och Black Varnish.

(Ljus och svart Fernissa.)

Bright Varnish begagnas med fördel till bestrykning af både hyfladt och ohyfladt virke, då trädets fibrering eller struktur vackert framträder genom fernissan, samt till bestrykning af färgade ytor.

Black Varnis lemnar högsvart yta. Användes till strykning af trävirke, såsom båtar m. m.; till gröfre jernsaker, gjutgoods, plåt o. d.

Order ställas till **Helsingborgs Olje- & Färgfabrik.**

Carbolineum.

Carbolineum består uteslutande af sådana ämnen, hvilka såväl vetenskap som praktik funnit lämpliga att motverka röta och hindrar derigenom förruttnelse och svampbildnig; dessutom har iakttagits, att lägre djur, såsom bormaskar och insekter samt till och med råttor och möss ej angripa trä som impregnerats dermed. Carbolineum har en mycket specifik vikt och tränger sålunda på grund af sin egen tyngd djupt in i träet samt åstadkommer en fullständig impregnering; den är på grund af sin höga kokpunkt och rikedom på metallsalter ej eldfarlig. Den är absolut olöslig i vatten och låter sålunda ej i likhet med många andra skyddsmedel uttvätta sig ur träet genom regn och fuktighet.

Den användes med fördel mot fukt å väggar och murar. Fukt försvinner alldeles efter bestrykning med Carbolineum. Den är i förhållande till sin dryghet det absolut billigaste skyddsmedel som kan användas, till och med billigare än tjära, ty med 1 kg. Carbolineum strykes lika stor yta som med 5 kg. tjära.

Genom god impregnering kan vanligt furuvirke göras lika varaktigt som ekvirke.

Carbolineum kan användas snart sagt till allt trävirke. Det rekommenderas särskildt vid landbruket för redskap, kördon, pumpar, stängsel, ekonomi- och uthusbyggnader, väggar, golf, krubbor m. m.

Carbolineum egnar sig för bygnadsindustrien, för vatten- och hamnbyggnader, broar, barriärer, pålar, samt för konservering af tågverk, presenningar och segel, som derigenom blifva hållbarare, lättare och smidigare än då de äro preparerade med tjära och linolja.

Fördelaktigast användes Carbolineum uppvärmd till cirka 100 ° C. emedan virket lättare insuger den genom uppvärminngen förtunnade oljan.

Största omsorg bör användas vid bestrykning af träets ändtytor, der fibrerna utmynna och förruttnelse lättast uppstår. Trenne bestrykningar företages med så lång mellantid som erfordras för att den första skall hinna fullständigt torka. Till enkel bestrykning af cirka 6 □-meters yta erfordras endast 1 kg. Carbolineum.

Vid bestrykning i uppkokadt tillstånd upplöses gammal oljefärg och tjära, och kan således Carbolineum konservera äfven äldre och redan angripna föremål.

Användes med fördel *vid jernvägar* för impregnering af slipers, eller syllar, bottnar och sidor af lastvagnar, broar, inhägnader, pålar, telegrafstolpar etc.

Impregnering af jernvägsslipers, som numera öfver allt företages, kan på ett både enkelt och verksamt sätt, utan användande af annars brukliga vacuum och högttrycksapparater utföras med Carbolineum sålunda, att slipern helt enkelt inkastas i en plåtcistern, fylld med den kokande oljan, der den får ligga 10—15 minuter. En otorkad sliper af statsjernvägarnes dimensioner, upptager omkring 1 kg. Carbolineum.

Enligt erfarenhet har visat sig, att en oimpregnerad sliper håller cirka 8 år, under det en med Carbolineum konserverad varar omkring 16 år. Oaktadt det relativt billiga priset på slipers är det dock med stor fördel och god uträkning förenligt, att på detta sätt nedbringa underhållskostnaderna vid slipers utbyte.

Carbolineum förvaras bäst i källare eller magasin med ej för låg temperatur, och håller sig obegränsad tid. Den bör alltid omskakas före afhällningen eller omröres genom fatets sprund. Carbolineum torkar i fri luft på 36 à 48 timmar och i instängda rum på cirka 8 dagar, men kan dock genom ventilerung betydligt förkortas.

Penslar som användas böra vara surrade med garn eller

metalltråd, och få håren icke vara fästade med beck eller hartz, emedan dessa ämnen lösas af Carbolineum.

Borstar passande för bestrykning erhållas från fabriken.

Order ställas till **Helsingborgs Olje- & Färgfabrik.**

Kreosotolja.

Kreosotolja är en af karbol starkt doftande tunnflytande vätska, som öfverdestillerar vid uppvärmning af stenkoltjära till c:a 170° C. Sedan årtionden tillbaka har den visat sig vara ett godt impregneringsmedel för trä, och har äfven vunnit en vidsträckt användning inom alla grenar af byggnadsindustrien. Dermed bestruket trä erhåller en genomskinlig ljusbrun färgton. Kreosotolja användes med samma fördel som den i handeln förekommande Carbolineum.

Kreosotfernissa.

Denna Fernissa, som lemnar ett hållbart glänsande öfverdrag på dermed bestruket trä, eger Kreosotens mot förruttelse skyddande egenskaper och gifver alltså träet ett varaktigt skydd mot röta på samma gång det lemnar en prydlig yta. Färgen blir ljusbrun och träets egen struktur framträder derigenom.

Order ställas till **Helsingborgs Olje- & Färgfabrik.**

Vaselinpreparater.

Waselinfett, Hoffett, Ljust Waselinfett (metallfett).

Dessa fettämnen innehålla inga vegetabiliska eller animaliska ingredienser, utan består af uteslutande oföränderliga menerralfett, som aldrig hersknar, beakar eller förhartas. De äro af en smörliknande konsistens och kunna med en borste, svamp eller bara handen utgnidas i hög grad. Genom sin dryghet är vaselinfett mycket billigt att använda och genom dess framstående konserverande förmåga medför det stora besparingar.

Waselinläderfett är bästa konserveringsmedel för allt slags läder, som derigenom blir särdeles elastiskt, mjukt och vattentätt samt skyddas mot intorkande och röta. Det sköraste läder göres ånyo smidigt och segt genom insmörjning med *Waselinläderfett*.

Å gröfre lädervaror, såsom rem- och seltyg, vagnsläder, fotsackar, maskinremmar — särskildt sådana, som löpa i fuktiga, ånguppfyllda och heta rum — öfriga maskindelar af läder, packningar, slangar m. m., användes mörkt Waselinfett. Till finare saker användes det ljusa.

Waselinhoffett är såsom hofkonservering att föredraga framför hvarje annat dylikt preparat dels därför, att Waselinfettet genom sitt rena, mineraliska ursprung erbjuder fullkomlig säkerhet för att hästen ej kommer i beröring med något djurfett som kan innehålla sjukdomsämnen, dels därför att det genom att ega utmärkta hygieniska egenskaper djupt intränger i hornsubstansen, gör denna smidig och mjuk samt skyddar för hoptorkandet af hofven och emot de vanliga sjukdomarne. En ofta upprepad regelmessig smörjning med obetydliga kvantiteter åt gången, lemna de bästa resultat.

Ljust Waselinfett användes äfven som skyddsmedel för metaller, isynnerhet jern och stål, såsom gevär, instrument, maskiner m. m., der uppkomsten af grafrost fullkomligt förhindras.

Order insändas till **Helsingborgs Olje- & Färgfabrik.**

C. Askelund.

.
ani-
liga
De
rsle,
ryg-
less
gar.
ags
tätt
öres
lin-

der,
ga,
ek-
are

am-
ttet
er-
om
ga
en,
af
ad
na

e-
ki-
as.

