

Munksjö - samling av trycksaker - 21

Munksjö

Vardagstryck



National Library
of Sweden

1869. Tredie Oplag.

Forhudningspap i lange Baner (Ruller),

tilvirket ved

Munksjø Papfabrik i Jønkøping.

Prisbelønnet ved Industriudstillingerne i

Stockholm 1868.

Paris 1867.

Stockholm 1866.

Karlstad 1862.

Malmö 1865.

Ved Industriudstillingen i Stockholm 1866 tilkjenntes

MUNKSJØ PAPPFABRIK Sølvmedaljen

"paa Grund af dens Tilvirkningers store Nytte."



Forhudningspappen er 2 Slags:

Gul Pap for Vægge, Mellemgulve etc.

Graa Pap for Gulvtæpper, Skibsbrug etc.

Begge Sorter sælges i Ruller af $45\frac{1}{2}$ Tommers Bredde.

Heelruller af 48 Alens Længde (= 90 Kvadratalen).

Halvruller af 24 Alens Længde (= 45 Kvadratalen).

Lager af disse Papsorter hos

Fr. Berghaus i Christiania,

Carl Johans Gade N:o 19.

Forhudningspappen, som i Sverrige har fundet saa betydelig Anvendelse, til at udestænge Træk fra Vægge og Gulve, at omtrent 40 Millioner Kvadratfod Væg- og Gulvflade dermed er bleven bedækket, tilbydes nu det norske Publikum som et prøvet Middel, til at erholde varme og sunde Boliger.

Brugsanvisning.

A. Paa Vægge i Værelser,

med saavel Træ-, som Stenvægge, sker Betrækningen paa følgende Maade:

Efterat Paplængderne ere afskaarne efter Høiden af det Værelse der skal betrækkes, fugtes de lindt og jævnt med en Kost, **men ei saameget, at Pappen bliver blød eller løs**, hvorefter de lægges paa hverandre i nogle Timer, forat Fugtigheden destobedre kan udbrede sig jævnt over det Hele. Derefter fastpignes Paplængderne ved Taget og Gulvet med $1\frac{1}{4}$ Toms s. k. Plathoveder, medens man lægger langsiderne af samme $2\frac{1}{2}$ Tomme over hinanden. Naar Pappen er tørret saameget at den begynder at strammes, fugtes de $2\frac{1}{2}$ Toms brede Overlægninger paany, derefter sammenklistres disse med stærk og tyk Klistre, tilsat med noget Lim, samt bestyrkes med nogle halvt indslaaede Heftspigre, der igjen borttages, naar Skjødene ære ligesaavel gjennemtørrede, som den øvrige Deel af Pappen. Tørringen maa ske langsomt, hvorfor man ikke maa udsætte Pappen for megen Træk eller stærk Varme. Skjødene jævnes med Sparkelkidd. (Dette laves af tyk Klistre revet med Kridt, hvortil sættes en saa stor Portion kogt Liinolie, som fordres til at binde Kridtet, uden at Olien slaar igjennem og flækker Tapeten.) Over Sparklingen kan klistres en 6 Tommer bred Papirstrimmel. Pappen bør gaae frem under Vindue og Dørgerikter til deres Lysaabninger og der afskjæres jævnt, efterat Gerikterne ere paaslaaede, hvilket skeer naar Pappen er tørret. **Er Forhudningen vellykket, saa er Pappen over hele Væggen stram som et Trommeskind.**

Munksjø Papfabriks Asfaltpap for Tagdækning

sælges i Ruller af omtrent 39 norske Kvadratalen fra Lageret hos Fr. Berghaus, Christiania. Carl Johans Gade N:o 19.

Vægforhudning med Pap i lange Baner gjør Rupaneling og Betræklærred uforødent.

Hvis man vil undvære Rupaneling paa Væggene, maa der under Skjødene findes Trælister for deri at fæste Pappen med Spiger.

Naar i Træhuse, paa Grund af Væggenes Synkning, Pappen faaer Folder, maa man aabne og omstramme den, paa samme Maade som man bærer sig ad med Betræklærred.

Vægge der ere betrukne med Munksjø Forhudningspap egne sig ligesaa vel til at males, som tapetseres.

Skeer Forhudningen efter de her givne Forskrifter, saa udestænger den nødvendigvis Træk og Kulde, sparer Brænde og gjør Tapetseringen varig.

B. Under Gulve

kan denne Pap anvendes med megen Fordeel. Man bedækker Stubbeløftet og Bjælkerne med Pap, der lægges 4 Tommer om hverandre og spigres fast, hvorefter tør Fyld henlægges. Pappen maa gaa op under Fodpanelet, for ogsaa der at tætte mod Træk. Betrækkes Himlingen med Forhudningspap, saa behøver man ikke at overtrække overliggende Stubbeløft.

C. Udenpaa Huusvægge

mellem Væggen og Bordklædningen, anvendes samme Pap til at udestænge Træk. Men Betingelsen er, at Bordklædningen fuldkommen opfylder sin Bestemmelse, at udestænge Fugtighed. Pappen spændes ikke til dette Øiemed, men fastspigres med Plathoveder.

D. Under Gulvtæpper

er den graa Gulvpap fordelagtigere end Pap i Ark, som mellem de mange Skjoder samler meget Støv. Man faar med Pap i lange Baner et mindre Antal Skjoder, og naar Strimler paaklistres disse, udestænges Gulvtræk fuldstændigt.

E. Med løse Papbredder,

som i den varmere Aarstid nedtages og opbevares til Benyttelse i mange paafølgende Vintre, udestænger man Træk og Kulde fra Væggene ved Vinduer, bag Sofaer, Senge o. s. v. I Sygeværelser kan en fra Taget nedhængende Pap-bredde beskytte mod Træk fra Døre, og mod Dagslyset.

Forhudningspap anvendes desuden til flere andre Øiemed, saasom at dæmpe Lyden mellem to Boliger eller fra Maskiner som ere i Gang. Tandhjul overbygges med Skab af Bord, hvis Indsider fores med Forhudningspap. Til Belæg paa Dampkedler og Dampkrø, for at bibeholde Varmen i disse, er Gulvpap ligesaa tjenlig, og langt varigere end den sædvanlig benyttede Haarfilt. Hertil er den graa Klædepap bedre end den Gule.

Forhudning med Munksjø Pap sparer mindst 50 Procent Brænde.

Foruden ovennævnte Papsorter tilvirkes ligeledes ved Munksjø Fabrik:

Asfaltpap for Tagdækning.

Da denne Pap ligeledes tilvirkes i lange Baner af 24 Alens Længde og 39½ Tommers Bredde, har den et afgjort Fortrin for den almindelige Tjærepap (i Ark). Med Munksjø Asfaltpap kan nemlig anvendes en Tækningsmethode, ved hvilken Pappen ikke behøver at spigres i Bordtaget og saaledes ikke kan sønderslides ved Bordenes Udvidning eller Sammentrækning. Den er desuden **ugjennemtrængelig** for Vand, **beielig**, **let**, **seig** og **ildfast**, Fordele som intet andet Tækningsmateriale paa engang kan tilbyde. Brugsanvisning er trykket og udleveres med hver Rulle.