

J. W. Malmberg - samling av trycksaker - 1

J. W. Malmberg

Vardagstryck



National Library
of Sweden

På grund af förestående är undertecknad fri fästa uppmärksamhet å efterföljande Brandattiralj som finnes färdig på lager och levereras efter tillsägelse i föreskrifvet skick, till bestämda priser.

Brandpytsar af plåt, oljemålade,

Pytssprutor af flera storlekar,

Handsprutor af Koppar, Messing och Bleck,

Extincteurer s. k. Gassprutor af koppar,

Slangar, Svablar, Slangföreningar, Strålrör, Vattenspridare, Kranar, Lifräddningsapparater, Lifgördlar, Tåg, Säckar, Stegar, större och mindre **Brandsprutor** för egendomar, äfvensom på beställning **Ångsprutor** och all öfrig till Eldsläckning och Räddning hörande Attiralj.

OBS. Gammal redskap restaureras.

J. W. Malmberg,

Lagret af Brandredskap,

N:o 12. Lilla Nygatan N:o 12.

Utdrag af Ofverståthållare Embetets Kungörelse den
30 Okt. 1875 angående ny Brandordning för Stockholm:

§ 30

I hvarje bebyggd egendom skola finnas minst två brandpytsar af stark plåt, oljemålade och i oljefärg märkta med egendomens adressnummer jemte gatans namn, samt för hvarje tiotusental af egendomens taxeringsvärde ytterligare en dylik pyts, dock att, till hvilket belopp taxeringsvärdet än må uppgå, antalet brandpytsar inom en egendom icke behöfva vara flere än åtta.

Det här ofvan stadgade antalet brandpytsar skall vid öfventyr af 20 kronors böter vara anskaffadt inom sex månader efter det, att denna brandordning blifvit allmänneligen kungjord.

§ 31.

I hus med eldfarlig inrättning bör vattenledningen, så framt den är framdragen i närheten och kan för direkt släckning tillgodogöras, i allmänhet vara inledd samt försedd med en eller flera brandkranar med derå ständigt påskrufvade slangar och tillhörande strålrör. Kan vattenledningen åter ej användas till direkt släckning, skall der finnas spruta med tillhörande slang, och må det på pröfning efter omständigheterna bero, huruvida derjämte vattenledningen bör vara inledd. Det skall ock bero på pröfning efter omständigheterna, huruvida i stället för berörda anordningar inom den eldfarliga inrättningen brandpost eller vattenkastare å gården kan anses tillräcklig, eller om båda slagen af säkerhetsåtgärder behöfva vidtagas, samt huruvida derjämte bör inom egendomen finnas brandskåp, satt i förbindelse med brandtelegrafan. Till sådan brandpost å gård bör finnas slang, som räcker fram till alla delar af egendomens samtliga byggnader.

§ 32.

Der byggnadssättet eller inredningen medför större fara för spillande af menniskolif vid eldsvåda, skall brandsyn efter omständigheterna i hvarje särskildt fall föreslå de försigtighetsmått, som böra vidtagas. Sedan brandchefen blifvid hörd, meddelar Öfver-Ståthållare-Embetet sitt beslut i ämnet.
