


[Priskuranter]; [Bruksanvisningar] - 5

Husqvarna fabriks aktiebolag

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o





HUSQVARNA FABRIKER



PRISKURANT

å
tillverkningar
af

GJUTGODS



Gällande från 1 Dec. 1884

Utan förbindelse

Beställningar insändas till

HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG

Post- och Telegraf-adress

JÖNKÖPING

Tryckt hos Jönköpings Lith. Aktiebolag 1885

Beskrifning
öfver
Husqvarna nya Kokspislar
af Amerikansk modell,
konstruerad för svenska hoh-härl.

Rökröret är placeradt midt på baksidan, så att spiselns kan ställas i höger- och vensterhörn, utan att eldstadens läge behöfver vara deraf beroende.

Cisternen kan anbringas å hvilkendera sidan man önskar samt fastsättas eller lösgöras genom den skruf, som är anbragt under densamma. Af samma orsak kunna samtidigt två cisterner anbringas, en vid hvardera sidan.

Elden cirkulerar kring alla sidor af stekugnen och uppvärmer botten jemnare än i någon spisel af annan konstruktion.

När spejlet vid högra sidan på Nr:is 15, 16, 18 och 19 ställes "för kokning", såsom å hallen angifves, cirkulerar elden ej kring stekugnen, hvarigenom kokningen sker så mycket hastigare. När spejlet ställes "för stekning", kan man såväl koka som steka, och blir upphettningen af stekugnen större och jemnare än i någon annan spisel.

För att stänga luckorna till eldstad och stekugn behöfver man endast tillskjuta dem, utan att vrida handtagen; luckorna öppnas genom lyftning i knapparne.

I stekugnens botten finnes ett lock att borttaga till underlättande af noggrann sotning.

Genom mer eller mindre tillslutning af askluckan under eldstaden regleras draget, så att elden efter behag blir starkare eller svagare. Lösa roster till eldstadens höjande kunna efter begäran erhållas.

För öfrigt gälla om skötsel af denna spisel de allmänna regler, som äro att iakttaga vid skötsel af andra i handeln förekommande spiselsorter.

Modellen till dessa spislar blef vid Verldsexpositionen i Paris 1878 prisbelönt med Guldmedalj.

Pag.			Kr.	öre.
	Arbetarespislar (se Spislar och Kaminer).			
	Bakugnsplåtar	pr ctr	9	—
	Blomsterställ, N:o 1	pr st.	18	—
	Brandringar (se Pannringar).			
	Biffbultare	pr st.	1	40
	Brashällar	pr ctr	10	—
31	Brännplåtar	pr ctr	12	75
	Bryggpannor (se Kittlar).			
30	Bälgsformar:			
	N:o 1, fyrkantiga	pr st.	3	25
	N:o 2, runda	„	2	—
	Bälgpipor, större	pr st.	1	20
	D:o mindre	„	1	—
	Cisternplåtar	pr ctr	15	—
	Cigarrkoppar, bronserade	pr st.	—	35
	D:o förnicklade	„	—	50
31	Dragluckor:			
	N:o 5 $5\frac{3}{4}'' \times 5\frac{3}{4}''$	pr st.	1	25
	N:o 6 $12'' \times 12''$	„	3	—
	N:o 7 $10'' \times 10''$	„	2	75
	N:o 8 $6'' \times 8''$	„	2	—
	N:o 9 $6'' \times 6''$	„	1	50
	N:o 10 runda (stenfots-ventil)	„	1	50
	N:o 14 $5'' \times 5''$	„	1	15
	N:o 15 $6\frac{3}{4}'' \times 5\frac{3}{4}''$	„	1	50

Pag.					Kr.	öre.
26	Eldgaffelställningar, bronserade och lackerade	pr st.	4	—		
	D:o ny modell . . .	„	4	50		
27	Eldställ (Kakelugnsförställare) N:o 1	pr st.	9	—		
36	D:o „ N:o 2	„	9	—		
36	D:o „ N:o 3	„	6	50		
36	D:o „ N:o 4	„	7	50		
	D:o „ N:o 5	„	8	—		
	D:o „ N:o 6	„	15	70		
	D:o „ N:o 7	„	7	—		
	D:o „ N:o 8	„	5	50		
31	Eldstadsgaller (Roster)	pr ctr	13	—		
	Eldstadsramar (se Ugnsramar).					
25	Fotsteg till vagnar:					
	N:o 1, runda	pr st.	—	40		
	N:o 2, ovala	„	—	35		
	N:o 3, „	„	—	35		
26	Fotskrapor (Dörrmattor) 33"X13" . . .	pr st.	6	—		
	D:o d:o halfrunda . . .	„	4	—		
27	Fruktfat	pr st.	2	—		
	D:o förnicklade	„	2	75		
23	Görånsjern, beslagna, dubbla	pr st.	2	30		
	D:o roterande	„	2	40		
28	Grafkors, bronserade	pr st.	6	50		
	D:o med äkta förgyllning	„	12	—		

Pag.			Kr.	öre.
20	Grytor, Fot- och kull-:			
	1 kanns	pr st.	1	10
	1½ ”	”	1	35
	2 ”	”	1	60
	3 ”	”	2	—
	4 ”	”	2	30
	5 ”	”	2	60
	6 ”	”	3	—
	7 ”	”	3	50
	8 ”	”	4	—
	10 ”	”	4	75
	12 ”	”	5	50
	14 ”	”	6	25
	16 ”	”	7	50
	18 ”	”	8	—
	20 ”	”	9	—
	deröfver	pr kanurum	—	45
20	Grytor med lock, till spisar:			
	runda, $\frac{3}{4}$ kanns.	pr st.	1	20
	” 1 ”	”	1	50
	” 1½ ”	”	1	75
	” 2 ”	”	2	—
	” 3 ”	”	2	50
	” 4 ”	”	3	—
	” 5 ”	”	3	50
	” 6 ”	”	4	—
	” 8 ”	”	5	30

Pag.			Kr.	öre.
20	Grytor med lock, till spisar:			
	ovala, 2 kanns	pr st.	2	25
	„ 3 „	„	2	75
	„ $3\frac{1}{2}$ „	„	3	—
	„ 4 „	„	3	30
	„ 5 „	„	3	75
	„ 6 „ hög	„	4	25
	„ 6 „ låg	„	4	25
	„ 8 „ hög	„	5	50
	„ 8 „ låg	„	5	50
	„ 11 „	„	6	75
	skinkgrytor, 3 kanns	„	3	—
	„ 8 „	„	5	50
	„ 11 „	„	6	50
20	Grytor, invändigt blankslipade, med lock, till spisar:			
	runda $\frac{3}{4}$ kanns	pr st.	1	40
	„ 1 „	„	1	70
	„ $1\frac{1}{2}$ „	„	2	—
	„ 2 „	„	2	25
	„ 3 „	„	2	80
	„ 4 „	„	3	30
	„ 5 „	„	3	85
	„ 6 „	„	4	40
	„ 8 „	„	5	75
30	Harpvexlar, större		pr st.	2 —
	D:o mindre	„	1	50

Pag.			Kr.	öre.
30	Hatt- och Kappkrokar:			
	svarta, N:o 1, vanliga	pr duss.	1	75
	” ” 2, m. dubb. kappkrok, större	”	1	80
	bruna ” 3, ” ” mindre	”	1	75
	bronserade N:o 4, ny modell	”	2	40
	Hjulbössor, borrarade, med ell. utan flens:			
	4½"	pr st.	—	42
	5½"	”	—	48
	6"	”	—	50
	6½"	”	—	54
	6¾"	”	—	56
	7"	”	—	58
	7¼"	”	—	60
	7½"	”	—	62
	7¾"	”	—	64
	8"	”	—	66
	8¼"	”	—	68
	8½"	”	—	70
	8¾"	”	—	71
	9"	”	—	72
	9½"	”	—	76
	10"	”	—	80
	10½"	”	—	84
	11"	”	—	88
	12"	”	—	96

Pag.				Kr. öre.	
		Hjulbössor, patent., borrarade och svarf-			
		vade i båda ändar till gängning:			
		6"	pr st.	—	75
		6½"	"	—	80
		7"	"	—	86
		7" med gröfre gods	"	—	95
		Inmurningsspisar (se Spisar).			
29		Kaffebrännare	pr st.	3	50
29		Kaffeqvarnar	"	4	—
13		Kakelugnar af jern, hermetiska (mi-			
		traljörer):			
		N:o 7, 5 fot 8 tum hög, fotens dia-			
		meter 22¾ tum, uppvärmer en lokal			
		på 12,000 kub.-fot	pr st.	70	—
		N:o 7 A. Samma ugn med blanksvarf-			
		vade ringar	"	80	—
13		N:o 8. Med blanka ringar, 4 fot 5 tum			
		hög, fotens diameter 17 tum, upp-			
		värmer en lokal på 7,500 kub.-fot	"	42	—
14		N:o 9. Mitraljös. 2 fot hög, 16 tum			
		i diameter, uppvärmer en lokal på			
		3,000 à 4,000 kub.-fot	"	28	—

Pag.				Kr.	öre.
15	N:o 12. Åttkantig med kokhål och stor ringsats, uppvärmer en lokal på 4,500 kub.-fot	pr st.	26	—	
"	N:o 13. Sjukantig med kokhål och stor ringsats, uppvärmer en lokal på 4,500 kub.-fot. Denna ugn kan tillika användas som strykugn	"	26	—	
14	N:o 14. Mitraljös. 2 fot hög, 16 tum i diameter, uppvärmer en lokal på 3,000 à 4,000 kub.-fot	"	28	—	
13	N:o 15. 4 fot 10 tum hög, 18 tum i diameter, uppvärmer en lokal på 9,000 kub.-fot	"	54	—	
	N:o 15 A. Samma ugn med blank-svarfvade ringar	"	60	—	
14	N:o 16. 3 fot 2 tum hög, fotens diameter 17 tum, uppvärmer en lokal på 6,000 kub.-fot	"	36	—	
	Alla dessa ugnar äro särdeles bränslebesparande och invändigt klädda med eldfast tegel.				
30	Kakelugnsbockar:				
	6½"	pr st.	—	35	
	8"	"	—	40	
	9"	"	—	45	
	10"	"	—	50	
	12"	"	—	55	
	14"	"	—	60	
	16"	"	—	65	

Pag.						Kr. öre.	
31	Kakelugnsspjell med tenar:						
	N:o 1, 4"×4"	pr st.	—	70			
	N:o 2, 4 $\frac{3}{8}$ "×4 $\frac{3}{8}$ "	"	—	82			
	N:o 3, 4 $\frac{7}{8}$ "×5 $\frac{1}{2}$ "	"	—	95			
	N:o 4, 5 $\frac{1}{2}$ "×6 $\frac{1}{2}$ "	"	1	15			
	N:o 5, 7 $\frac{1}{2}$ "×7 $\frac{1}{2}$ "	"	1	50			
	N:o 6, 8"×9"	"	1	90			
	N:o 7, 12"×12"	"	2	70			
	N:o 8, 7"×8"	"	1	75			
	N:o 9, 6"×7"	"	1	50			
	Utan tenar minskas priset för t. o. m.						
	N:o 3 — 20 öre,						
	fr. o. m. N:o 4 — 25 öre.						
34	Kakelugnsdörrar, gjutna med ram:						
	N:o 1, för flat kakelugn 11 $\frac{1}{4}$ "×12 $\frac{5}{8}$ "	pr st.	3	55			
	N:o 2, för rund d:o 11 $\frac{1}{4}$ "×12 $\frac{5}{8}$ "	"	3	60			
	N:o 3, för flat d:o 10"×13"	"	3	50			
	N:o 4, för rund d:o 10"×13"	"	3	55			
	N:o 5, för rund d:o 8"×11"	"	3	—			
	Ofvanstående mått angifva lucköppningens invändiga dimensioner.						
	N:o 2 passar till 30" kakelugn.						
	N:o 4 „ „ 28" „						
	N:o 5 „ „ 26" „						
34	Kakelugnsventiler, gjutna					pr st.	— 85
31	Kakelugns-sotluckor					pr st.	— 60

Pag.			Kr.	öre.
17	Kaminer:			
	N:o 1, diam. 9", höjd 1'7"	pr st.	8	75
	" N:o 5, " 11½" " 2'½"	"	14	—
	" N:o 6, " 12" " 2'3"	"	17	50
	N:o 7, {			
	N:o 8, { (Se Kakelugnar af jern, her-			
	N:o 9, { metiska.)			
15	N:o 10, fyrkantiga (Arbetarespislar) . .	"	15	—
	" N:o 11, " " " " . .	"	16	50
17	Kaminer, ny modell:			
	N:o 17, diam. 10½", höjd 2'4"	pr st.	13	25
	N:o 18, " 9", " 2'2"	"	11	25
	N:o 19, " 12", " 2'8"	"	17	25
16	Kaminer, nyaste bränslebesparande, med ringsats (kunna eldas med ko- kes, kol, torf och ved):			
	N:o 20, 3'6" hög, 18" diam.	pr st	35	—
	N:o 21, 2'8" " 16" "	"	28	—
	N:o 22, 4'3" " 18" "	"	40	50
	N:o 20 uppvärmer en lokal på 8,000, N:o 21 på 6,000 och N:o 22 på 10,000 kubikfot			
	Gjutna vinkelrör till kaminer	"	1	—
	D:o d:o till hermetiska ugnar "	"	1	10

Pag.			Kr. öre.	
	Kaminer, ny modell:			
	Illuminationsugnar med magasin, bränslebesparande spjellreglering och sjelfrensande rost:			
	N:o 2, 4'8" hög	pr st.	65	—
	N:o 3, 4'2" „	”	56	—
	N:o 4, 5'1" „	”	90	—
	N:o 2 uppvärmer en lokal på 8,000, N:o 3 på 5,000 och N:o 4 på 10 000 kubikfot.			
22	Kastruller med lock, till spisar:			
	$\frac{1}{2}$ kanns	pr st.	1	30
	1 „	”	1	60
	$1\frac{1}{2}$ „	”	1	90
	2 „	”	2	10
	$2\frac{1}{2}$ „	”	2	40
	3 „	”	2	80
22	Kastruller, invändigt slipade, med lock, till spisar:			
	$\frac{1}{2}$ kanns	pr st.	1	50
	1 „	”	1	80
	$1\frac{1}{2}$ „	”	2	10
	2 „	”	2	35
	$2\frac{1}{2}$ „	”	2	65
	3 „	”	3	10
30	Kopiepressar, 10" mellan stolparne. .	pr st.	19	—

Pag.			Kr.	öre.
12	Kokhällar med ringar och lock:			
	N:o 1, $16\frac{1}{4}'' \times 16\frac{1}{4}''$, med 1 kokhåll	pr st.	3	75
	N:o 2, $27'' \times 17''$, med 2 „	„	6	—
	N:o 3, $31'' \times 18''$, med 2 „	„	7	25
	N:o 4, $46'' \times 21''$, med 3 „	„	12	—
	Kittlar, 16 kanns			
	18 „	} med pip utan pip		
	20 „			
	25 „			
	30 „			
	35 „			
	40 „			
	50 „		pr kanrum	43
	60 „		„	38
	80 „			
	100 „			
	125 „			
	150 „			
	180 „			
	200 „			
25	Kisthandtag, N:o 1, $3\frac{1}{2}''$	} Invänd	pr duss.	4 —
	N:o 2, $2\frac{3}{4}''$		„	3 60
	Klocklod		pr ctr	13 —
29	Korfstoppningsmaskiner, jemväl användbara för saftpressning		pr st.	11 —
	Korstaflor, vanlig modell		„	4 25
	D:o större „		„	5 —

Pag.				Kr.	öre.
28	Krubbor N:o 1	pr st.	11	—	
28	D:o N:o 2, med höhack att nedfälla	„	16	—	
30	Klädstrecksklofvar	pr duss.	3	—	
32	Kokesgaller till kakelugnar:				
	N:o 00	pr st.	2	—	
	N:o 0	„	2	25	
	N:o 1	„	2	40	
	N:o 2	„	2	50	
	N:o 3	„	3	—	
	Kokesgrytor till kakelugnar	pr st.	8	—	
	Ornament till d:o	„	1	—	
34	Källarefönster 33"×17"	pr st.	11	—	
29	Kötthackningsmaskiner med en vals				
	och knifvar, N:o 1	pr st.	16	—	
29	D:o ny modell, N:o 3	„	12	60	
	D:o med två valsar, N:o 2	„	10	—	
21	Limpannor med degel, $\frac{1}{4}$ kanns	pr st.	1	40	
	Lock till grytor och pannor:				
	$\frac{1}{4}$ kanns	pr st.	—	30	
	$\frac{1}{2}$ „	„	—	40	
	$\frac{3}{4}$ „	„	—	45	
	1 „	„	—	50	
	$1\frac{1}{2}$ „	„	—	55	
	2 „	„	—	60	
	$2\frac{1}{2}$ „	„	—	65	

Pag.				Kr. öre.	
				Kr.	öre.
		Lock till grytor och pannor:			
		3-kanns	pr st.	—	75
		3½ ”	”	—	80
		4 ”	”	—	85
		5 ”	”	1	—
		6 ”	”	1	20
		8 ”	”	1	35
		11 ”	”	1	95
		Magasinsugnar (se Kaminer, pag. 9).			
21		Mortlar med stöt:			
		N:o 1 rymmer 15 kub.-tum . . .	pr st.	—	65
		N:o 2 ” 20 ” . . .	”	—	75
		N:o 3 ” 30 ” . . .	”	—	90
		Slipning ökar priset med	”	—	10
		Svart lackering utvändigt ökar priset med	”	—	05
21		Munkpannor till spisar, Amerikanska	pr st.	1	—
		D:o vanlig modell	”	—	80
21		Pannkakspannor:			
		N:o 1, vanlig modell	pr st.	—	80
		N:o 2, till spisar, Amerikanska	”	—	90
		N:o 3, ” ”	”	—	60
		N:o 4, ” roterande . .	”	2	40
		N:o 5, ” Amerikanska med låga kanter	”	—	80
		Slipning ökar priset med	”	—	20
		Lös ring till roterande pannkaks- pannor	”	—	75

Pag.				Kr. öre.	
22	Pannor, Skaft-, utan lock:				
	$\frac{1}{4}$ kanns	pr st.	—	60	
	$\frac{1}{2}$ „	„	—	75	
	$\frac{3}{4}$ „	„	—	90	
	1 „	„	1	—	
	$1\frac{1}{2}$ „	„	1	25	
	2 „	„	1	45	
22	Pannor, Stek-, med plåt- eller gjutna skaft, med eller utan fötter:				
	N:o 1, $8\frac{3}{4}$ " diam.	pr st.	—	70	
	N:o 2, $10\frac{1}{4}$ " „	„	—	85	
	N:o 3, $11\frac{1}{4}$ " „	„	1	—	
	N:o 7, 12" „	„	1	10	
	N:o 8, 13" „	„	1	30	
	Amerikanska, N:o 4, 8" diam.	„	—	70	
	D:o N:o 5, $10\frac{1}{2}$ " „	„	—	90	
	D:o N:o 6, 12" „	„	1	10	
	Slipning ökar priset å stekpannor utan fötter med, för N:o 1, 2 o. 3	„	—	20	
	„ „ N:o 6, 7 o. 8	„	—	25	
24	Pannringar (tre fötter)	pr ctr	11	—	
26	Paraplyställ, bronserade o. lackerade				
	N:o 1	pr st.	6	—	
	N:o 2	„	7	—	
	N:o 3	„	9	—	
35	N:o 4	„	18	—	
	N:o 5	„	16	—	

Pag.			Kr.	öre.
	Paraplyställ, bronserade o. lackerade:			
35	N:o 6	pr st.	11	—
„	N:o 7	„	13	—
„	N:o 8	„	10	—
36	N:o 9	„	5	25
„	N:o 10	„	4	75
„	N:o 11	„	8	—
21	Plättpannor, N:o 1	pr st	—	80
	D:o N:o 2	„	1	—
24	Pressjern, slipade och smerglade, under 12 ℓ . vigt	pr ctr	20	—
	D:o d:o 12 ℓ . vigt och deröfver	„	16	—
24	D:o ny modell, för glöder . . .	pr st.	8	—
28	Portgaller, N:o 1, 4'6"×13"	pr st.	8	—
	D:o N:o 2, 3'×13"	„	7	—
	Ritbord, Amerikanska, med valnöts-skifva	pr st.	43	—
29	Saftpressningsmaskiner, jemväl användbara för korfstoppning	pr st.	11	—
	Skaftpannor (se Pannor).			
24	Skottkärrhjul, jernvägsmodell, för jernaxel	pr st.	2	75
	D:o extra starka	„	3	40
	Axlar till d:o	„	1	—
	D:o för träaxel	„	1	60
27	Soffgaflar, svängda	pr par	9	—
	D:o ny modell	„	9	50

Pag.			Kr.	öre.
	Spislar:			
1	N:o 1, Inmurnings-, utan ugn .	pr st.	15	—
2	N:o 2, d:o med ugn och hel framsida	”	26	—
8	N:o 3, barnspisel	”	10	—
	N:o 3, d:o med 4 kärl . .	”	12	—
9	N:o 4, utan cistern	”	26	—
	Spislar, Amerikansk modell, passande för svenska kokkärl.			
	Hvarje spisel kan användas med eller utan cistern samt till höger eller venster.			
	N:o 5	pr st.	20	—
7	N:o 11	”	30	—
8	N:o 15	”	45	—
9	N:o 16	”	35	—
”	N:o 17	”	30	—
8	N:o 18	”	55	—
7	N:o 19	”	85	—
7	N:o 20	”	73	—
6	N:o 25	”	58	—
”	N:o 26	”	48	—
”	N:o 27	”	37	—
	Spislar, Inmurnings- (kakel), passande för större hushåll:			
	N:o 22	pr st.	68	—
11	N:o 23	”	70	—
10	N:o 24	”	62	—
	Varmugnslucka med ram till in- murningsspislar	”	6	50

Pag.

Kr. öre.

**Cistern af jern med metallkran till
ofvanstående spisar:**

N:o 12	pr st.	6	—
N:o 15	„	7	—
N:o 16	„	6	25
N:o 17	„	6	—
N:o 18	„	7	—
N:o 20	„	8	50
N:o 25	„	7	75
N:o 26	„	7	75
N:o 27	„	7	—

**Cistern af koppar med metallkran
till ofvanstående spisar:**

N:o 11	pr st.	14	—
N:o 15	„	16	50
N:o 16	„	14	50
N:o 17	„	12	—
N:o 18	„	16	50
N:o 19	„	19	—
N:o 20	„	23	—
N:o 22, 23 och 24	„	32	—
N:o 25	„	19	50
N:o 26	„	19	50
N:o 27	„	18	—

Cisternkranar pr st. 2 25

Pag.			Kr.	öre.
	Följande spiselkär! passa:			
	till spisel N:o 4: 3 ₄ , 1, 11 ₂ , 2 kns runda; 2 kns ovala.			
	" " N:o 11: 3 ₄ , 1, 11 ₂ , 2, 3, 4 kns runda.			
	" " N:o 15: 3 ₄ , 1, 11 ₂ , 2, 3, 4 kns runda; 4, 5, 6 o. 8 kns ovala, höga.			
	" " N:o 16: 3 ₄ , 1, 11 ₂ , 2, 3, 4 kns runda; 4 o. 5 kns ovala; 6 kns höga, ovala.			
	" " N:o 17: 3 ₄ , 1, 11 ₂ , 2, 3, 4 kns runda; 3 ₂ kns ovala.			
	" " N:o 18: 3 ₄ , 1, 11 ₂ , 2, 3, 4, 5, 6, 8 kns runda; 4, 5, 6 kns höga o. låga, ovala; 8 kns låga, ovala.			
	" " N:o 19: 3 ₄ , 1, 11 ₂ , 2, 3, 4, 5, 6, 7 o. 8 kns runda; 4, 5, 6 kns höga och låga, ovala; 8 kns låga, ovala.			
	" " N:o 20: 3 ₄ , 1, 11 ₂ , 2, 3, 4, 5, 6, 7 o. 8 kns runda; 5 o. 8 kns höga, ovala; 11 kns ovala; 11 kns skinkgryta.			
	" " N:o 25: 3 ₄ , 1, 11 ₂ , 2, 3, 4, 5, 6 och 8 kns runda; 4, 5, 6 kns höga och låga, ovala; 3 och 8 kns låga, ovala.			
	" " N:o 26: 3 ₄ , 1, 11 ₂ , 2, 3, 4 kns runda; 4, 5, 6 och 8 kns ovala, höga; 3 kns ovala, låga.			
	" " N:o 27: 3 ₄ , 1, 11 ₂ , 2, 3, 4 kns runda; 3, 4 och 5 kns ovala; 6 kns ovala, höga.			
	Spiselringar	pr ctr	16	—
	Spiselroster	pr ctr	13	—
	Stekpannor (se Pannor).			
	Stekugnar			
	Stryklod	pr ctr	11	—
	D:o smidda			
25	Strykjernsfötter, fransk modell:			
	N:o 1.	pr st.	—	65
	N:o 2.	"	—	40
	N:o 3.	"	—	70

Pag.			Kr. öre.	
			Kr.	öre.
25	Spottblådor, bronserade och finast lackerade:			
	patent. N:o 1, snäckformiga . . .	pr st.	1	10
	„ N:o 2, halfmån-façon . . .	„	1	10
	„ N:o 3, „ . . .	„	1	10
	„ N:o 6, „ . . .	„	1	10
	vanliga N:o 1, 2 och 3	„	1	—
	„ N:o 4, fyrkantiga	„	1	—
	„ N:o 5, runda	„	1	—
	„ N:o 6, halfmån-façon . . .	„	1	—
	„ N:o 7, „ . . .	„	—	85
	„ N:o 8, „ . . .	„	—	85
18	Strykugnar med jern:			
	N:o 1, 5-kant. med 5 jern	pr st.	23	50
	N:o 2, 8-kant. med 8 jern	„	34	50
	D:o med kupa	„	37	50
	N:o 3, flat, med 6 jern	„	27	50
	N:o 3, „ „ „ och slipad håll	„	28	50
	Obs. På denna ugn cirkulerar elden under hela hållen i 3 kanaler.			
	N:o 4, 6-kant. med 6 jern	„	27	50
	N:o 5, flat med 8 jern o. slip. håll	„	38	50
	N:o 0, för barn, med 4 jern . .	„	10	70
	För jern med slipad öfversida äro priserna:			
	Ugn N:o 1 med 5 jern	„	24	—
	„ N:o 2 med 8 jern	„	35	30
	„ D:o med kupa	„	38	30


Pag.				Kr. öre.	
18	Strykugnar med jern med slipad öfversida:				
	Ugn N:o 3, flat med 6 jern och slipad håll	pr st.	29	10	
	„ N:o 4 med 6 jern	„	28	10	
	„ N:o 5, flat med 8 jern och slipad håll	„	39	30	
18	Strykugnar, utan jern:				
	N:o 1, 5-kantig	pr st.	11	—	
	N:o 2, 8-kantig	„	13	—	
	D:o med kupa	„	16	—	
	N:o 3 med flat håll	„	12	—	
	N:o 3 „ „ slipad håll	„	13	—	
	Lös håll med ringsats till Strykugn N:o 3	„	2	25	
	N:o 4, 6-kantig	„	12	—	
	N:o 5 med flat, slipad håll	„	17	—	
	N:o 0	„	6	—	
19	Strykugnsjern med slipad öfversida, Eskilstuna modell:				
	N:o 1	pr st.	1	55	
	N:o 2	„	1	90	
	N:o 3	„	2	30	
	N:o 4	„	2	60	
	N:o 5	„	2	85	
	N:o 6	„	3	10	
	N:o 7	„	3	35	

Nr.	Pag.	Pag.			Kr.	öre.
		19	Strykugnsjern, Eskilstuna modell:			
			N:o 1	pr st.	1	45
			N:o 2	„	1	70
29	10		N:o 3	„	2	20
28	10		N:o 4	„	2	50
			N:o 5	„	2	75
39	30		N:o 6	„	3	—
			N:o 7	„	3	25
11	—		N:o 00	} för barn	„	1 25
13	—		N:o 01		„	1 20
16	—		N:o 02		„	1 15
12	—		N:o 03		„	1 10
13	—	19	Strykjern, Eskilstuna modell:			
			N:o 1	pr st.	1	60
2	25		N:o 2	„	1	85
12	—		N:o 3	„	2	25
17	—		N:o 4	„	2	60
6	—		N:o 5	„	2	90
			N:o 6	„	3	20
			N:o 7	„	3	50
1	55	30	Stöfvelknektar, N:o 1, bronserade . . .		pr st.	1 10
1	90		D:o N:o 2, att sammanvika	„	1	10
2	90		D:o N:o 3, bronserade:	„	1	10
2	60					
2	65	33	Takfönster för tegeltak:			
3	10		N:o 1, 4-rutiga	pr st.	7	—
3	35		N:o 2, 6-rutiga	„	10	—

Pag.			Kr.	Öre.
	Takfönster för plåt-, skiffer- eller papptak:			
34	N:o 3, 1-rutiga	pr st.	3	15
33	N:o 4, 4-rutiga	„	7	—
	N:o 5, 6-rutiga	„	10	—
34	N:o 6, 6-rutiga, ny modell . . .	„	12	50
	N:o 7, 4-rutiga (Danskt N:o 6)	„	6	80
	N:o 8, 4-rutiga (Danskt N:o 4)	„	6	70
27	Trädgårdsumnor, N:o 1	pr st.	7	—
37	D:o N:o 2	„	6	50
„	D:o N:o 3	„	15	—
	Trädgårdssoffor (se Soffgaflar).			
27	Trädgårdsbord:			
	N:o 1, 4-kant. med jernskifva			
	24"×39"	pr st.	24	50
	N:o 1, 4-kant. med träskifva			
	24"×39"	„	18	—
	N:o 2, 4-kant. med jernskifva			
	20"×30"	„	17	—
	N:o 3, runda med jernskifva			
	22" diam.	„	12	—
	Tröskverksgods, efter Brevens och Näfveqvarns modeller			
		pr ctr	11	—
24	Tunnrånsjern, roterande, ny modell	pr st.	2	40
	D:o beslagna (Krumkakejern)	„	2	—
26	Tändsticksställ, N:o 1	pr st.	—	45
	D:o N:o 2	„	—	50

Kr.	Öre.	Pag.				Kr.	Öre.
		32	Ugnsramar, höger och venster:				
			N:o 1, 9"×12"	pr st.		3	—
			N:o 2, 9"×16"	"		3	50
			N:o 3, 9"×18"	"		3	90
			N:o 4, 7"×18"	"		3	50
			N:o 5, 5 $\frac{3}{4}$ "×5 $\frac{3}{4}$ "	"		1	25
		32	Ugnsgimor, höger och venster:				
			N:o 0, 15" utan lyslucka	pr st.		3	25
			N:o 1, 18" " "	"		3	50
			N:o 2, 20" " "	"		4	—
			N:o 3, 21" " "	"		4	20
			N:o 0, 15" med lyslucka	"		4	75
			N:o 1, 18" " "	"		5	25
			N:o 2, 20" " "	"		5	60
			N:o 3, 21" " "	"		6	25
			Vigtlod, justerade:				
			1 skålp:s	pr st.		—	50
			2 "	"		—	70
			5 "	"		1	15
			10 "	"		2	05
			20 "	"		3	30
			50 "	"		7	—
			1 centn:s	"		11	50
			2 "	"		23	—
			5 hektograms	"		—	55
			1 kilograms	"		—	68
			2 "	"		—	98

Pag.					Kr.	öre.
		Vigtlod, justerade:				
		5 kilograms	pr st.		2	05
		10 „ 	„		3	40
		20 „ 	„		6	50
		50 „ 	„		14	—
		100 „ 	„		26	—
31		Vippspjell, N:o 1, 10"X8"	pr st.		1	80
		D:o N:o 2, 11"X9"	„		2	—
		D:o N:o 3, 12 $\frac{3}{4}$ "X10 $\frac{3}{4}$ "	„		2	70
23		Våffeljern, beslagna:				
		8-radiga, enkla	pr st.		2	—
		8-radiga, dubbla	„		2	30
		6-radiga, tredubbla	„		2	50
		roterande, till spisel	„		2	40
		d:o d:o ny modell	„		2	40
		Lös ring till roterande våffeljern	„		—	75



HUSOVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG

rekommenderar sina tillverkningar af

STÅLSYMASKINER

af Singers och Weeds systemer

för familjebehof och handtverkerier.

SKJUTVAPEN

för jagt och målskjutning, såsom:

Bakladdnings-, Dubbel- och Enkelbössor, Studsare, Armégevär
och Salongsgevär.



Illustrerade pröskurante å Symaskiner och Vapen sändas på be-
gäran gratis.

HUSOVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG

rekommenderar sina tillverkningar af

STÅLSYMASKINER

af Singers och Weeds systemer

för familjebehof och handtverkerier.

SKJUTVAPEN

för jagt och målskjutning, såsom:

Bakladdnings-, Dubbel- och Enkelbössor, Studsare, Armégevär
och Salongsgevär.



Illustrerade pröskurante å Symaskiner och Vapen sändas på be-
gäran gratis.

