

[Priskuranter]; [Bruksanvisningar] - 7

Husqvarna fabriks aktiebolag

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

*Technol.
Mach.
(Soc.)*

Beskrifning

öfver

Husqvarna Kokspisar

med spjellreglering.

Rökröret är placeradt midt på baksidan, så att spiselns kan ställas i höger- eller vensterhörn utan att eldstadens läge behöfver vara deraf beroende.

Cisternen kan anbringas å hvilkendera sidan man önskar samt fastsättes eller lösgöres genom den skruf som är anbragt under densamma. Af samma orsak kunna samtidigt 2 cisterner anbringas, en vid hvardera sidan.

Elden cirkulerar kring alla sidor af stekugnen och uppvärmer botten jemnare än i någon spisel af annan konstruktion.

När spjellet vid högra sidan ställes »för kokning», såsom å hal-len angifves, cirkulerar elden ej kring stekugnen, hvarigenom kokningen sker så mycket hastigare. När spjellet ställes »för stekning», kan man såväl koka som steka, och blir upphettningen af stekugnen större och jemnare än i någon annan spisel.

För att stänga luckorna till eldstad och stekugn behöfver man endast tillskjuta dem utan att vrida handtagen. Luckorna öppnas genom lyftning i knapparne.

I stekugnens botten finnes ett lock att borttaga till underlåtande af noggrann sotning.

Genom mer eller mindre tillslutning af askluckan under eldstaden regleras draget, så att elden efter behag blir starkare eller svagare. Lösa roster till eldstadens höjande kunna efter begäran erhållas.

Vid spiselns inmurning eller uppställande torde noga iakttagas, att rökröret ej sättas så långt in i den murade skorstenspipan, att



Vänd!

dess kant kommer in i sjelfva skorstensröret, emedan draget deraf försämras.

Vid eldning med stenkol måste sotning verkställas betydligt oftare än vid eldning med ved.

För öfrigt gälla om skötsel af denna spisel de allmänna regler, som äro att iakttaga vid skötsel af andra i handeln förekommande spiselsorter.

