

[Priskuranter]; [Bruksanvisningar] - 12

Husqvarna fabriks aktiebolag

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

Affärsm...

HUSQVARNA FABRIKER

PRISKURANT

Å

TILLVERKNINGAR

AF

GJUTGODS

GÄLLANDE FRÅN 15 JULI 1890.

UTAN FÖRBINDELSE.

BESTÄLLNINGAR INSÄNDAS TILL

HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG

POST- OCH TELEGRAFADRESS

JÖNKÖPING

Beskrifning

öfver

Husqvarna nya Kokspislar.

Rökröret är placeradt på midten eller om så önskas på baksidan, så att spiselns kan ställas i höger- eller vensterhörn, utan att eldstadens läge behöfver vara deraf beroende.

Cisternen kan anbringas till höger eller venster eller ock en vid hvardera sidan.

Elden cirkulerar kring alla sidor af stekugnen och uppvärmer botten jemnare än i någon spisel af annan konstruktion.

När spjället vid högra sidan på N:ris 15, 16, 18, 19, 25, 26 och 27 ställes "för kokning", såsom å hällen angifves, cirkulerar elden ej kring stekugnen, hvarigenom kokningen sker så mycket hastigare. När spjället ställes "för stekning", kan man så väl koka som steka, och blir upphettningen af stekugnen större och jemnare än i någon annan spisel.

För att stänga luckorna till eldstad och stekugn behöfver man endast tillskjuta dem, utan att vrida handtagen. Luckorna öppnas genom lyftning i knapparna.

I stekugnens botten finnes ett lock att borttaga till underlättande af noggrann sotning.

Genom mer eller mindre tillslutning af askluckan under eldstaden regleras draget, så att elden efter behag blir starkare eller svagare. Lösa roster till eldstadens höjande kunna efter begäran erhållas.

För öfrigt gälla om skötseln af dessa spislar de allmänna regler, som äro att iakttaga vid användandet af andra i handeln förekommande spiselsorter.

		Kr.	Öre.
Arbetarespislar (se Spislar och Kaminer).			
Bakugnsplåtar	pr 100 kilo	20	—
Barnspislar (se pag. 22).			
Brandringar (se Pannringar).			
Biffbultare, större, N:o 1	pr st.	1	40
mindre, N:o 2	»	—	75
Brännplåtar (Se Spiseledar).			
Bryggpannor (se Kittlar).			
Bälgformar: N:o 1, runda	pr st.	2	—
N:o 2, fyrkantiga	»	3	35
N:o 3, » nya modell	»	2	80
Bälgpipor, större	»	1	20
mindre	»	1	—
Blomsterspadar	»	—	20
 Cisternplåtar (se Spiseledar).			
 Cigarrkoppar, förnicklade eller ock Cuivre pöli:			
N:o 1, 10 och 11	»	—	63
N:o 2, 3, 5, 6, 7, 8 och 9	»	—	53
Bronserade:			
N:o 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 och 9	»	—	42
N:o 10 och 11	»	—	47
 Dragluckor:			
N:o 5, 142×142 m/m (5 ³ / ₄ "×5 ³ / ₄ ")	»	1	25
N:o 6, 297×297 » (12"×12")	»	3	—
N:o 7, 247×247 » (10"×10")	»	2	75
N:o 8, 148×198 » (6"×8")	»	2	—
N:o 9, 148×148 » (6"×6")	»	1	50
N:o 10, rund (Stenfotsventil) 124 m/m (5")	»	1	50
N:o 11, » » 198 » (8")	»	3	—
N:o 14, 124×124 m/m (5"×5")	»	1	20
N:o 15, 167×142 » (6 ³ / ₄ "×5 ³ / ₄ ")	»	1	50

		Kr.	Öre.
Eldgaffelställningar, lackerade och bronserade:			
N:o 1	pr st.	4	—
N:o 2	»	5	—
N:o 3	»	3	25
N:o 4	»	3	25
N:o 5	»	3	25
N:o 6	»	—	60
Eldställ (Kakelugnsförställare), bronserade och lackerade:			
N:o 2, för flat kakelugn. Längd 594 m/m (24") ...	»	7	50
N:o 2 L. » » » » 891 » (36") ...	»	9	50
N:o 2 R, » rund » » 594 » (24") ...	»	7	50
N:o 3, » flat » » 594 » (24") ...	»	6	50
N:o 4, » » » » 643 » (26") ...	»	7	50
N:o 6, » rund och flat » 545 » (22") ...	»	15	—
N:o 7, » flat kakelugn. » 520 » (21") ...	»	6	50
N:o 7 R, » rund » » 520 » (21") ...	»	6	50
Eldställ (Kakelugnsförställare), blankslipade:			
N:o 5, för flat kakelugn. Längd 569 m/m (23") ...	»	9	—
N:o 5 R, » rund » » 569 » (23") ...	»	9	50
N:o 8, » flat » » 396 » (16") ...	»	7	50
N:o 9, » » » » 545 » (22") ...	»	12	—
N:o 10, » » » » 940 » (38") ...	»	19	50
Eldställ (Kakelugnsförställare), förnicklade:			
N:o 5, för flat kakelugn. Längd 569 m/m (23") ...	»	11	20
N:o 5, R, » rund » » 569 » (23") ...	»	11	75
N:o 8, » flat » » 369 » (16") ...	»	9	25
N:o 9, » » » » 545 » (22") ...	»	13	75
N:o 10, » » » » 940 » (38") ...	»	23	—
Eldstadsgaller (se Spiseldelar).			
Eldstadsramar (Se Ugnsramar).			

		Kr.	Öre.
Fotsteg till vagnar:			
N:o 1, runda.....	pr st.	—	40
N:o 2, ovala	»	—	35
N:o 3, »	»	—	35
Fotskrapor, N:o 1, 816×322 m/m (33"×13").....			
N:o 2, halfrunda.....	»	6	—
N:o 3, med borstar.....	»	4	—
	»	8	50
Fruktfat			
D:o, förnicklade	»	1	70
	»	2	30
Gjutgods till badkaminer:			
N:o 1	»	42	—
N:o 2	»	40	—
Godrånsjern, baslagna, dubbla			
D:o » » Norsk modell.....	»	2	30
roterande med ringar	N:o 1	»	2 25
D:o » » Norsk modell.....	N:o 2	»	2 50
Lösa ringar till roterande Godrånsjern	»	—	50
Grafkors, bronserade.....			
D:o med äkta förgyllning.....	»	6	50
	»	12	—
Grytor med flens och lock, till spisar:			
flatbottnade, 2 Liters ($\frac{3}{4}$ kanns).....	»	1	20
» 2,5 » (1 »).....	»	1	50
» 4 » (1½ »).....	»	1	75
» 5 » (2 »).....	»	2	—
» 6,5 » (2½ »).....	»	2	25
» 8 » (3 »).....	»	2	50
» 10,5 » (4 »).....	»	3	—
» 13 » (5 »).....	»	3	50
» 15,5 » (6 »).....	»	4	—
» 20,5 » (8 »).....	»	5	30

		Kr.	Öre.
Grytor, invändigt blankslipade, med flens och lock till spisar:			
flatbottnade, 2 Liters ($\frac{3}{4}$ kanns)	pr st.	1	40
» 2,5 » (1 »)	»	1	70
» 4 » (1 $\frac{1}{2}$ »)	»	2	—
» 5 » (2 »)	»	2	25
» 6,5 » (2 $\frac{1}{2}$ »)	»	2	50
» 8 » (3 »)	»	2	80
» 10,5 » (4 »)	»	3	30
» 13 » (5 »)	»	3	90
» 15,5 » (6 »)	»	4	40
» 20,5 » (8 »)	»	5	75
Grytor med flens och lock till spisar:			
rundbottnade, 1,5 Liters ($\frac{1}{2}$ kanns)	»	1	10
» 2,5 » (1 »)	»	1	50
» 4 » (1 $\frac{1}{2}$ »)	»	1	75
» 5 » (2 »)	»	2	—
» 6,5 » (2 $\frac{1}{2}$ »)	»	2	25
» 8 » (3 »)	»	2	50
» 10,5 » (4 »)	»	3	—
» 10,5 A » (4 A » hög)	»	3	—
» 13 » (5 »)	»	3	50
» 15,5 » (6 »)	»	4	—
Grytor, invändigt blankslipade, med flens och lock till spisar:			
rundbottnade, 1,5 Liters ($\frac{1}{2}$ kanns)	»	1	30
» 2,5 » (1 »)	»	1	70
» 4 » (1 $\frac{1}{2}$ »)	»	2	—
» 5 » (2 »)	»	2	25
» 6,5 » (2 $\frac{1}{2}$ »)	»	2	50
» 8 » (3 »)	»	2	80
» 10,5 » (4 »)	»	3	30
» 10,5 A » (4 A » hög)	»	3	30
» 13 » (5 »)	»	3	90
» 15,5 » (6 »)	»	4	40
De rundbottnade spiselkärnen passa till samma ringsatser som de flatbottnade.			

		Kr.	Öre.
Grytor med flens och lock till spisar:			
Ovala,	4,5 Liters (1 ³ / ₄ kanns)	pr st.	2 15
»	5 » (2 »)	»	2 25
»	8 » (3 »)	»	2 75
»	9 » (3 ¹ / ₂ »)	»	3 —
»	10,5 » (4 »)	»	3 40
»	13 » (5 »)	»	3 75
»	15,5 » (6 » hög)	»	4 25
»	15,5 » (6 » låg)	»	4 25
»	20,5 » (8 » hög)	»	5 —
»	20,5 » (8 » låg)	»	5 —
»	25,5 » (11 »)	»	6 50
Skinkgrytor,	8 Liters (3 kanns)	»	2 75
»	20,5 » (8 »)	»	5 —
»	26 » (10 »)	»	6 25
»	28,5 » (11 »)	»	6 50
Grytor m. flens o. kullrig botten Ringgrytor (skånsk modell):			
Djupa	N:o 3 0,9 Liters (0.35 kanns)	»	— 60
»	N:o 4 1 » (0.45 »)	»	— 65
»	N:o 5 1,5 » (0.60 »)	»	— 78
»	N:o 6 2 » (0.75 »)	»	— 90
»	N:o 7 2 » (0.80 »)	»	— 95
»	N:o 8 3 » (1.20 »)	»	1 —
»	N:o 9 3 » (1.25 »)	»	1 10
»	N:o 10 4,5 » (1.70 »)	»	1 25
»	N:o 11 5,5 » (2.15 »)	»	1 40
»	N:o 12 6,5 » (2.60 »)	»	1 60
»	N:o 12 ¹ / ₂ 8,5 » (3.30 »)	»	2 —
»	N:o 13 9,5 » (3.70 »)	»	2 20
»	N:o 14 12 » (4.70 »)	»	2 70
»	N:o 15 15 » (5.80 »)	»	3 20
»	N:o 16 17,5 » (6.80 »)	»	3 70
»	N:o 17 22 » (8.50 »)	»	4 25
Halfdjupa	N:o 1 2 » (0.75 »)	»	1 —
»	N:o 2 2,5 » (1.05 »)	»	1 20
»	N:o 3 4 » (1.50 »)	»	1 28
»	N:o 4 4,5 » (1.90 »)	»	1 50
»	N:o 5 5,5 » (2.20 »)	»	1 70
»	N:o 6 8 » (3.00 »)	»	1 88
»	N:o 7 9,5 » (3.70 »)	»	2 20
»	N:o 8 12 » (4.60 »)	»	2 50
»	N:o 9 14 » (5.40 »)	»	2 80
»	N:o 10 18 » (7.00 »)	»	3 25

		Kr.	Öre.
Grytor med flens och kullrig botten Ringgrytor (skånsk modell) blankslipade:			
Djupa	N:o 3	pr st.	— 80
»	N:o 4	»	— 85
»	N:o 5	»	— 98
»	N:o 6	»	1 10
»	N:o 7	»	1 15
»	N:o 8	»	1 22
»	N:o 9	»	1 35
»	N:o 10	»	1 50
»	N:o 11	»	1 65
»	N:o 12	»	1 90
»	N:o 12 ^{1/2}	»	2 30
»	N:o 13	»	2 50
»	N:o 14	»	3 05
»	N:o 15	»	3 60
»	N:o 16	»	4 —
»	N:o 17	»	4 70
Halfdjupa	N:o 1	»	1 20
»	N:o 2	»	1 40
»	N:o 3	»	1 52
»	N:o 4	»	1 75
»	N:o 5	»	1 95
»	N:o 6	»	2 18
»	N:o 7	»	2 50
»	N:o 8	»	2 85
»	N:o 9	»	3 15
»	N:o 10	»	3 65
Grytor, Fot och Kull:			
2	Liters (1 kanns)	»	1 10
4	» (1 ^{1/2} »)	»	1 35
5	» (2 »)	»	1 60
8	» (3 »)	»	2 —
10,5	» (4 »)	»	2 30
13	» (5 »)	»	2 60
15,5	» (6 »)	»	3 —
20,5	» (8 »)	»	4 —
26	» (10 »)	»	4 75
31	» (12 »)	»	5 50
36,5	» (14 »)	»	6 25
42	» (16 »)	»	7 —
47	» (18 »)	»	7 75
52	» (20 »)	»	9 —
Deröfver		pr liter-rum	— 18

		Kr.	Öre.
Handvarpor:			
N:o 1, mindre	pr 1,000	18	—
N:o 2, större	»	18	—
N:o 3, (stormhakar)	»	35	—
Harpvexlar, större.....			
	pr st.	2	—
mindre	»	1	50
Hatt- och Kappkrokar, lackerade: (se Klädhängare).			
Hjulfössor, patent, borrarade och svarfvade i båda ändrar till gängning:			
148 m/m (6 tum)	»	—	75
161 » (6 ¹ / ₂ »)	»	—	80
173 » (7 »)	»	—	86
173 » (7 ») med gröfre gods.....	»	—	95
Hjulfössor, borrarade, med eller utan flens:			
111 m/m (4 ¹ / ₂ tum)	»	—	40
124 » (5 »)	»	—	42
136 » (5 ¹ / ₂ »)	»	—	45
148 » (6 »)	»	—	50
161 » (6 ¹ / ₂ »)	»	—	54
167 » (6 ³ / ₄ »)	»	—	56
173 » (7 »)	»	—	56
179 » (7 ¹ / ₄ »)	»	—	60
185 » (7 ¹ / ₂ »)	»	—	60
191 » (7 ³ / ₄ »)	»	—	63
198 » (8 »)	»	—	64
204 » (8 ¹ / ₄ »)	»	—	66
210 » (8 ¹ / ₂ »)	»	—	68
216 » (8 ³ / ₄ »)	»	—	70
222 » (9 »)	»	—	72
235 » (9 ¹ / ₂ »)	»	—	76
247 » (10 »)	»	—	80
260 » (10 ¹ / ₂ »)	»	—	85
272 » (11 »)	»	—	90
297 » (12 »)	»	1	—

		Kr.	Öre.
Inmurningsspisar (se Spisar).			
Kaffebrännare, större	pr st.	3	40
D:o mindre, ny modell.....	»	2	70
Kaffeqvarnar, större	»	3	75
D:o mindre, ny modell.....	»	3	—
Kakelugnsbockar:			
161 m/m (6 ¹ / ₂ tum)	»	—	35
198 » (8 »)	»	—	40
222 » (9 »)	»	—	45
247 » (10 »)	»	—	50
297 » (12 »)	»	—	55
346 » (14 »)	»	—	60
Kakelugnsspjell med tenar:			
N:o 1, 99×99 m/m (4"×4")	»	—	70
N:o 2, 108×108 » (4 ³ / ₈ "×4 ³ / ₈ ")	»	—	85
N:o 3, 121×136 » (4 ⁷ / ₈ "×5 ¹ / ₂ ")	»	—	95
N:o 4, 136×161 » (5 ¹ / ₂ "×6 ¹ / ₂ ")	»	1	15
N:o 5, 185×185 » (7 ¹ / ₂ "×7 ¹ / ₂ ")	»	1	50
N:o 6, 198×222 » (8"×9")	»	1	95
N:o 7, 297×297 » (12"×12")	»	2	75
N:o 8, 173×198 » (7"×8")	»	1	75
N:o 9, 148×173 » (6"×7")	»	1	50
Utan tenar minskas priset för			
t. o. m. N:o 3 — 20 öre,			
fr. o. m. N:o 4 — 25 öre.			
Kakelugnsventiler, gjutna	»	—	85
Kakelugns-sotluckor	»	—	60

Kakelugnar af jern, hermetiska (Miträljöser):

		Kr.	Öre.
N:o 7.	1683 m/m hög (5' 8"), fotens diameter 563 m/m (22 ³ / ₄ ") uppvärmer en lokal på 314 kub.-meter (12,000 kub.-fot).....	pr st	60 —
N:o 7. A.	Samma ugn med blanksvarfvade ringar.....	»	68 —
N:o 8.	Med blanka ringar 1312 m/m hög (4' 5"), fotens diameter 421 m/m (17"), uppvärmer en lokal på 196 kub.-meter (7,500 kub.-fot).....	»	42 —
N:o 12.	Åttkantig med kokhål och stor ringsats, uppvärmer en lokal på 117 kub.-meter (4,500 kub.-fot)	»	26 —
N:o 13.	Sjukantig med kokhål och stor ringsats, uppvärmer en lokal på 117 kub.-meter (4,500 kub.-fot). Denna ugn kan tillika användas som strykugn...	»	25 —
N:o 15.	1435 m/m hög (4' 10"), 445 m/m (18") i diameter, uppvärmer en lokal på 235 kub.-meter (9,000 kub.-fot)	»	48 —
N:o 15 A.	Samma ugn med blanksvarfvade ringar	»	54 —
N:o 16.	940 m/m hög (3' 2"), fotens diameter 421 m/m (17"), uppvärmer en lokal på 157 kub.-meter (6,000 kub.-fot)	»	35 —

Alla dessa ugnar äro invändigt klädda med eldfast tegel.

Kaminer, Bad-, (se Gjutgods till badkaminer).

Kaminer:

N:o 1,	diam. 222, höjd, 470 m/m (9" — 1'7")	»	8	50
N:o 5,	» 285, » 605 » (11 ¹ / ₂ " — 24 ¹ / ₂ ")	»	12	—
N:o 6,	» 295, » 665 » (12" — 27")	»	15	—
N:o 7	} (se Kakelugnar af af jern, hermetiska).			
N:o 8				
N:o 10,	fyrkantiga (Arbeterspislar).....	»	11	—
N:o 11,	» »	»	13	—
N:o 12	} (se Kakelugnar af jern, hermetiska).			
N:o 13				
N:o 15				
N:o 16				

		Kr.	Öre.
Kaminer, ny modell:			
N:o 17, diam. 260, höjd, 693 m/m (10 ¹ / ₂ " — 2'4")	pr st.	12	50
N:o 18, » 222 » 644 » (9" — 2'2")	»	10	50
N:o 19, » 297 » 792 » (12" — 2'8")	»	16	—
Kaminer, ny modell med ringsats (kunna eldas med cokes, kol, torf och ved):			
N:o 20, höjd 1039, diam. 445 m/m (3'6" — 18")	»	35	—
N:o 21, » 792, » 396 » (2'8" — 16")	»	27	50
N:o 22, » 1262, » 445 » (4'3" — 18")	»	40	—
N:o 20 uppvärmer en lokal på 209 (8,000), N:o 21 på 157 (6,000) och N:o 22 på 261 kub.-meter (10,000 kub.-fot).			
Kamin, ny modell, med magasin för eldning med cokes eller anthracit-kol:			
N:o 22 A	»	47	—
Uppvärmare en lokal på 314 kub.-meter (12,000 kub.-fot).			
Kaminer, Nordstjernen, magasins-illuminationsugn af nyaste konstruktion med luftcirkulation:			
N:o 23, 1485 m/m hög (5'), 334 m/m (13 ¹ / ₂ " bred, 334 m/m (13 ¹ / ₂ " djup	»	150	—
N:o 24, 1485 m/m hög (5'), 433 m/m (17 ¹ / ₂ " bred, 334 m/m (13 ¹ / ₂ " djup	»	175	—
Ugnarnes uppvärmningsförmåga är respektive 8,000 och 10,000 kub.-fot och de utvecklade vid ordentlig skötsel en jämn och behaglig värme. Ugnarne hafva ett synnerligen elegant yttre och äro delvis förnicklade.			
Kaminer, luftvexlings, särskildt afsedda för skolsalar.			
N:o 29, på fötter, höjd 1450 m/m, diam. 510 m/m	»	110	—
D:o på sockel, » 1550 » » 520 »	»	120	—
Blankslipning af lock, luckor och ornament	»	15	—
Förnicking af blankslipade delar, ytterligare	»	15	—
N:o 32, på sockel, höjd 2520 m/m, diam. 900 m/m	»	215	—
Blankslipning af lock, luckor och ornament	»	40	—
Förnicking af blankslipade delar, ytterligare	»	18	—
N:o 29 uppvärmer en lokal på 392 kub.-meter (15,000 kub.-fot och N:o 32 på 785 kub.-meter (30,000 kub.-fots) rymd.			
Obs. På begäran uppgöres förslag för dessa kaminers uppställande äfven i äldre skolhus för åstadkommande af god luftvexling.			

		Kr.	Öre.
Kaminer, ny modell:			
Illuminationsugnar med magasin, bränslebesparande spjellreglering och sjelfrensande rost. Dessa kaminer hafva förnicklade ornament och blankpolerade kanter.			
N:o 2,	1386 m/m (4'8" hög)	pr st.	68 —
N:o 3,	1238 » (4'2" »)	»	58 —
N:o 4,	1510 » (5'1" ») Kronjuvel med foträl ..	»	95 —
N:o 40,	1089 » (3'8" »)	»	50 —
N:o 25 A,	1238 » (4'2" »)	»	50 —
N:o 25,	1238 » (4'2" ») utan magasin, användbar för eldning med ved ..	»	48 —
N:o 30,	1633 » (5'6" ») Diamond , med foträl	»	140 —
N:o 31,	1138 » (3'10" ») Victoria , » »	»	160 —
N:o 39,	1287 » (4'4" »)	»	78 —
N:o 2 uppvärmer en lokal på 209 (8,000), N:o 3 på 130 (5,000), N:o 4 på 261 (10,000), N:o 40 på 117 (4,500), N:o 25 och 25 A på 209 (8,000), N:o 30 på 392 (15,000), N:o 31 på 392 (15,000) och N:o 39 på 209 kub.-meter (8,000 kub.-föt).			
Blankpolerade och förnicklad foträl:			
till N:o 2	»	6	—
» N:o 3	»	5	—
» N:o 25 och 25 A	»	5	—
» N:o 39	»	6	—
» N:o 40	»	5	—
Illuminationsugnar, rikt förnicklade med blankpolerade kanter och foträl:			
N:o 2	»	90	—
N:o 3	»	78	—
N:o 4, Kronjuvel	»	125	—
N:o 40	»	70	—
N:o 25 A	»	65	—
N:o 25	»	63	—
N:o 30, Diamond	»	165	—
N:o 31, Victoria	»	185	—
N:o 39	»	98	—
Rör till Kaminer, se pag. 20—21.			

		Kr.	Öre.
Kaminer, ny modell:			
Illustrationsugnar för eldning med ved eller torf,			
N:o 41, »Sirius»	pr st.	90	—
N:o 42, »	»	68	—
D:o med förnicklade ornament:			
N:o 41	»	102	—
N:o 42	»	78	—
Kaminer, transportabla, Husqvarna modell (Värme-näcessär):			
N:o 34, med förnickladt lock	»	30	—
N:o 35, med lock af svart marmor	»	50	—
N:o 36, med förnickladt lock	»	50	—
Emaljerad vattenbehållare ökar priset å N:ris 34, 35			
36 med	»	1	—
Kaminer, transportabla, Husqvarna modell (Värme-näcessär).			
Med luftvexling:			
N:o 37	»	54	—
N:o 38	»	40	—
D:o med förnicklade ornament:			
N:o 37	»	60	—
<p>Ofvanstående kaminer N:o 35, 36, 37 och 38 levereras äfven dels med fötter af jern i stället för hjul utan prisförhöjning, dels med gjuten 8-kantig sockel mot prisförhöjning af Kr. 2, samt N:o 34 äfven å hjul.</p>			

		Kr.	Öre.
Kastruller med lock, till spislar :			
1,5 Liters ($\frac{1}{2}$ kanns)	pr st.	1	30
2,5 » (1 »)	»	1	60
4 » (1 $\frac{1}{2}$ »)	»	1	90
5 » (2 »)	»	2	10
6,5 » (2 $\frac{1}{2}$ »)	»	2	40
8 » (3 »)	»	2	60
Kastruller. invändigt slipade, med lock, till spislar:			
1,5 Liters ($\frac{1}{2}$ kanns)	»	1	50
2,5 » (1 »)	»	1	80
4 » (1 $\frac{1}{2}$ »)	»	2	10
5 » (2 »)	»	2	35
6,5 » (2 $\frac{1}{2}$ »)	»	2	65
8 » (3 »)	»	3	10
Kastruller med flens och lock, till spislar :			
1,5 Liters ($\frac{1}{2}$ kanns)	»	1	30
2,5 » (1 »)	»	1	60
4 » (1 $\frac{1}{2}$ »)	»	1	90
5 » (2 »)	»	2	10
6,5 » (2 $\frac{1}{2}$ »)	»	2	40
8 » (3 »)	»	2	60
10,5 » (4 »)	»	3	50
Kastruller, invändigt slipade, med flens och lock till spislar :			
1,5 Liters ($\frac{1}{2}$ kanns)	»	1	55
2,5 » (1 »)	»	1	90
4 » (1 $\frac{1}{2}$ »)	»	2	20
5 » (2 »)	»	2	40
6,5 » (2 $\frac{1}{2}$ »)	»	2	70
8 » (3 »)	»	3	10
10,5 » (4 »)	»	4	—

		Kr.	Öre.	
Kittlar, 42 Liters (16 kanns)	}			
47 » (18 »)				
52 » (20 »)				
65 » (25 »)				
78 » (30 »)				
91 » (35 »)				
104 » (40 »)				
118 » (45 »)		med pip	pr liter-rum	— 16
131 » (50 »)		utan pip.....	»	— 15
157 » (60 »)				
209 » (80 »)				
261 » (100 »)				
327 » (125 »)				
392 » (150 »)				
458 » (175 »)				
523 » (200 »)				
Kittelkranar af jern.....		pr st.	5 20	
Kisthandtag, N:o 1, 86 m/m (3¹/₂ tum)	} Invänd.	pr duss.	4 —	
N:o 2, 62 » (2 ¹ / ₂ »)		»	3 60	
Klocklod.....		pr 100 kilo	26 —	
Klädhängare, lackerade och bronserade:				
N:o 1, med enkel kappkrok		pr duss.	1 65	
N:o 2, » dubbel » större		»	1 65	
N:o 3, » » » mindre.....		»	1 60	
N:o 4, » enkel » amerikansk modell.....		»	1 50	
N:o 5, » » » större.....		»	2 40	
N:o 6, » » Pajas.....		»	3 60	
N:o 7, » » Columbine.....		»	2 —	

		Kr.	Öre.
Kokhällar med ringar och lock:			
N:o 1, 402×402 m/m (16 ¹ / ₄ "×16 ¹ / ₄ "), med 1 kokhol...	pr st.	3	50
N:o 2, 668×421 » (27"×17"), » 2 » ... »		5	50
N:o 3, 767×415 » (31"×18"), » 2 » ... »		7	—
N:o 4, 1138×520 » (46"×21"), » 3 » ... »		10	50
Koksgaller till kakelugnar:			
N:o 00, 173 m/m bredd (7")	»	2	—
N:o 0, 220 » » (9 ¹ / ₄ ")	»	2	25
N:o 1, 247 » » (10")	»	2	40
N:o 2, 284 » » (11 ¹ / ₂ ")	»	2	50
N:o 3, 315 » » (12 ³ / ₄ ")	»	3	—
Kolboxar, gjutna, rikt ornamenterade:			
med förnickladt lock	»	18	—
» svartlackeradt lock	»	15	—
» bronseradt lock	»	15	—
Kolboxar af plåt, lackerade och med förnicklade beslag	»	17	—
Kolskyfflar, gjutna, N:o 1	»	—	48
» » N:o 2	»	—	42
Kopiepressar, fint lackerade:			
N:o 1, 247 m/m (10") mellan stolparne	»	18	50
N:o 2, 278 » (11 ¹ / ₄ ") »	»	30	—
Korfstoppningsmaskiner, jemväl användbara för saftpressning			
..... N:o 1	»	10	25
D:o, emaljerad	» 1	12	70
Korfstoppningsmaskiner, ny modell:			
se Kötthackningsmaskiner N:o 4 och 5.			

		Kr.	Öre.
Korstaflor , vanlig modell.....	pr st.	4	25
större »	»	5	—
Krubbor , N:o 1	»	10	50
N:o 1, emaljerad		17	—
N:o 2, med höhack att nedfälla.....	»	22	—
Källarefönster , 817×421 m/m (33"×17")	»	12	—
Kötthackningsmaskiner:			
N:o 1, emaljerad , med 1 vals och knifvar	»	15	—
N:o 3, » » 1 » »	»	12	50
N:o 2, » » 2 valsar.....	»	9	—
Husqvarna modell , jemväl användbar för korfstoppning.			
Patent:			
N:o 4.....	»	9	50
N:o 5.....	»	11	75
Lös pip eller munstycke för korfstoppning	»	—	75
Limpannor med degel, 0,70 Liters ($\frac{1}{4}$ kanns), N:o 0.....	»	1	25
D:o, ny modell:			
N:o 1 rymmer 0,25 Liter (10 kub.tum)	»	1	15
N:o 2 » 0,40 » (15 »	»	1	50
N:o 3 » 0,50 » (20 »	»	2	—
D:o, emaljerade (se emaljpriskuranten)			
Lock till grytor och pannor:			
0,70 Liters ($\frac{1}{4}$ kanns)	»	—	30
1,5 » ($\frac{1}{2}$ »)	»	—	40
2 » ($\frac{3}{4}$ »)	»	—	45
2,5 » (1 »)	»	—	50
4 » ($1\frac{1}{2}$ »)	»	—	55
5 » (2 »)	»	—	60
6,5 » ($2\frac{1}{2}$ »)	»	—	65
8 » (3 »)	»	—	75
9 » ($3\frac{1}{2}$ »)	»	—	80
10,5 » (4 »)	»	—	85
13 » (5 »)	»	1	—
15,5 » (6 »)	»	1	20
20,5 » (8 »)	»	1	40
28,5 » (11 »)	»	1	95

		Kr.	Öre.
Lock till Ringgrytor:			
Djupa	N:o 3	pr st.	— 22
»	N:o 4	»	— 25
»	N:o 5	»	— 30
»	N:o 6	»	— 35
»	N:o 7	»	— 40
»	N:o 8	»	— 45
»	N:o 9	»	— 50
»	N:o 10	»	— 55
»	N:o 11	»	— 60
»	N:o 12	»	— 70
»	N:o 12 ^{1/2}	»	— 75
»	N:o 13	»	— 80
»	N:o 14	»	1 —
»	N:o 15	»	1 10
»	N:o 16	»	1 30
»	N:o 17	»	1 60
Halfdjupa	N:o 1	»	— 40
»	N:o 2	»	— 45
»	N:o 3	»	— 52
»	N:o 4	»	— 58
»	N:o 5	»	— 65
»	N:o 6	»	— 75
»	N:o 7	»	— 80
»	N:o 8	»	— 90
»	N:o 9	»	1 10
»	N:o 10	»	1 30
Magasinsugnar (se Kaminer, pag. 10, 11 och 12).			
Mortlar med stöt, lackerade:			
N:o 1, rymmer 0.40 Liter (15 kub.-tum)	»	—	65
N:o 2, » 0.50 » (20 »)	»	—	75
N:o 3, » 0.80 » (30 »)	»	—	90
Slipning ökar priset med	»	—	12
Utän lackering utvändigt minskas priset med	»	—	4
Munkpannor till spislar, amerikanska, N:o 1	»	1	—
vanlig modell, N:o 2	»	—	80

		Kr.	Öre.
Pannringar eller s. k. trefötter:			
N:o 1, utvärdig diameter 118 m/m	pr st.	—	20
» 2, » » 142 »	»	—	25
» 3, » » 167 »	»	—	35
» 4, » » 198 »	»	—	60
» 5, » » 223 »	»	—	70
» 6, » » 247 »	»	—	80
» 7, » » 266 »	»	—	90
» 8, » » 295 »	»	1	10
Paraplyställ, bronserade och lackerade:			
N:o 1	»	6	—
N:o 2	»	7	—
N:o 3	»	9	—
N:o 4	»	—	—
N:o 5	»	—	—
N:o 6	»	11	—
N:o 7	»	11	—
N:o 8	»	10	—
N:o 9	»	5	25
N:o 10	»	4	75
N:o 11	»	8	—
N:o 12	»	10	50
Plättpannor, N:o 1			
N:o 2 för spisar	»	—	75
N:o 2 för spisar	»	—	80
Pressjern, slipade och smerglade, under 5 kilogram			
d:o, 5 kilogram och deröfver	pr 100 kilo	47	—
d:o, 5 kilogram och deröfver	»	37	60
D:o, ny modell, för glöder, N:o 1 om 10 kilogram			
» » N:o 2 » 7,50 »	pr st.	7	50
» » N:o 3 » 3,50 »	»	7	30
» » N:o 4 » 5 »	»	4	50
» » N:o 4 » 5 »	»	5	75
Portgaller, N:o 1, 1336×322 m/m (4'6"×13")			
N:o 2, 885×322 » (3'×13")	»	8	—
N:o 2, 885×322 » (3'×13")	»	7	—
Ringar, lösa, till roterande pannor			
»	»	—	50

			Utan sotlucka.		Med sotlucka och spjell.	
Rör, till Spislar och Kaminer:						
Raka,	99×148 m/m (4"×6")	pr st.	—	52		
»	99×222 » (4"×9")	»	—	68		
»	99×297 » (4"×12")	»	—	90	1	50
»	99×594 » (4"×24")	»	1	50		
»	111×148 » (4½"×6")	»	—	60		
»	111×222 » (4½"×9")	»	—	80		
»	111×297 » (4½"×12")	»	1	—	1	60
»	111×594 » (4½"×24")	»	1	85		
»	124×148 » (5"×6")	»	—	75		
»	124×222 » (5"×9")	»	—	95		
»	124×297 » (5"×12")	»	1	15	1	75
»	124×594 » (5"×24")	»	2	25		
»	136×148 » (5½"×6")	»	—	80		
»	136×222 » (5½"×9")	»	1	15		
»	136×297 » (5½"×12")	»	1	30	1	90
»	136×594 » (5½"×24")	»	2	50		
»	148×148 » (6"×6")	»	—	90		
»	148×222 » (6"×9")	»	1	35		
»	148×297 » (6"×12")	»	1	50	2	10
»	148×594 » (6"×24")	»	2	80		
»	160×148 » (6½"×6")	»	1	05		
»	160×222 » (6½"×9")	»	1	45		
»	160×297 » (6½"×12")	»	1	90	2	50
»	160×594 » (6½"×24")	»	3	30		
Krumrör:						
Hel vinkel,	99 m/m (4")	»	—	80	1	25
»	111 » (4½")	»	—	90	1	35
»	124 » (5")	»	1	—	1	45
»	136 » (5½")	»	1	20	1	65
»	148 » (6")	»	1	40	1	90
»	160 » (6½")	»	1	70		
Öfvergångsrör:						
För spislar N:o 4 till 111 m/m (4½") rörledning		»	1	10		
» » N:o 5 » 111 » (4½") »		»	1	10		
» » N:o 6 » 124 » (5") »		»	1	20		
» » N:o 7 » 160 » (6½") »		»	1	80		
» » N:o 9 » 160 » (6½") »		»	1	80		
» » N:o 10 » 124 » (5") »		»	1	70		
» » N:o 11 » 111 » (4½") »		»	1	10		
» » N:o 14 » 148 » (6") »		»	1	50		
» » N:o 17 » 124 » (5") »		»	1	20		
» » N:o 19 » 148 » (6") »		»	1	50		
» » N:o 20 » 160 » (6½") »		»	1	80		

Till öfriga spislar behöfvas inga öfvergångsrör, utan passa såväl raka som krumrör direkte å skorstensrören.

Till kaminer behöfvas i allmänhet inga öfvergångsrör, men der sådana äro af nöden, åtfölja de kaminerna.

Följande rör passa:

99 m/m (4") till kaminerna N:o 1, 10, 11 och 18.

111 m/m (4½") till spislarna 4, 5 och 11 samt till kaminerna N:o 5, 6, 8 och 17.

124 m/m (5") till spislarna N:o 6, 10 och 17 samt till kaminerna N:o 7, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 och 25.

136 m/m (5½") till spislarna N:o 16 och 27 samt kaminerna N:o 3 och 40.

148 m/m (6") till spislarna N:o 14, 15, 19 och 26 samt kaminerna N:o 2, 4 och 24.

160 m/m (6½") till spislarna N:o 7, 9, 18, 20 och 25.

	Kr.	Öre.

		Kr.	Öre.
Saftprensningmaskiner, jemväl användbara för korfstoppning	pr st.	10	25
D:o, emaljerad	»	12	70
D:o, amerikansk modell, jemväl korfstoppare	»	11	50
Skottkärrehjul:			
jernvägsmodell, för jernaxel diam. 312 m/m naf 266 m/m	»	2	75
» » » » 322 » » 168 »	»	2	65
extra starka » » » » 325 » » 223 »	»	3	40
» » » » 325 » » 168 »	»	3	25
lösa axlar till d:o	»	—	70
Skottkärrehjul för träaxel	»	1	60
Sparbössa	»	1	10
Spislar, Husqvarna modell:			
<p>Obs. Hvarje af oss tillverkad spisel är försedd med vårt inregistrerade fabriksmärke. Spislarna kunna användas med eller utan cistern samt till höger eller venster.</p> <p>Spislarna N:o 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 26 och 27 kunna erhållas med rökröret på baksidan.</p> <p>Spislarna N:o 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26 och 27 kunna erhållas med skånsk ringsats och fötter.</p> <p>Spislarna N:o 6, 7, 9 och 10 tillverkas endast med skånsk ringsats.</p> <p>Spislarna N:o 20, 25, 26 och 33 tillverkas såväl med eldstad till höger som till venster.</p>			

	Vanlig utstyrel.		Förnick-lade ornament.		Fötter.	
	Kr.	Öre.	Kr.	Öre.	Kr.	Öre.
Spislar, Husqvarna modell:						
för inmurning:						
N:o 1, utan ugn.....	pr st.	15	—			
N:o 2, med ugn och hel framsida	»	25	—			
Spislar för barn, N:o 3						
» med 4 kärl.....	»	11	—			
	»	12	35			
Spislar för eldning med ved:						
N:o 4, utan cistern, ny modell.....	»	25	—	1 40	3 25	
N:o 5, » »	»	19	—	—	3 25	
N:o 11, » »	»	28	—	1 40	3 25	
N:o 14, » »	»	90	—	3 50		
N:o 15, » »	»	44	—	1 75	4 50	
N:o 16, » »	»	33	—	1 75	4 50	
N:o 17, » »	»	28	—	1 75		
N:o 18, » »	»	53	—	2 25	5 —	
N:o 20, » »	»	70	—	2 40	5 50	
N:o 25, » »	»	54	—	2 25	5 —	
N:o 26, » »	»	45	—	1 75	4 50	
N:o 27, » »	»	34	—	1 75	4 50	
N:o 34, med koppar-cistern	»	185	—	5 50		
N:o 35 utan cistern med m/m hög stekugn	»	—	—			
N:o 36 » » » 238 » » »	»	60	—	2 50	5 50	
N:o 37 » » » 238 » » »	»	50	—	2 —	5 —	
Spislar för eldning med stenkol eller ved:						
N:o 6, utan cistern, ny modell	»	41	—	1 75	3 25	
N:o 7, » » »	»	63	—	3 —	4 —	
N:o 9, » » »	»	85	—	3 —	4 50	
N:o 10, » » »	»	34	—	1 75	3 25	
N:o 14, » » »	»	93	—	3 50		
N:o 34, med koppar-cistern	»	185	—	5 50		
Spislar med fötter (skånsk modell):						
N:o 33, utan cistern	»	33	—			

		Kr.	Öre.
Spiseldelar:			
Cisterner af jern med lock och metallkran:			
till N:o 6	pr st.	7	—
» N:o 7	»	7	80
» N:o 9	»	8	50
» N:o 10	»	6	—
» N:o 11	»	6	—
» N:o 14	»	7	80
» N:o 15	»	7	—
» N:o 16	»	6	30
» N:o 17	»	6	—
» N:o 18	»	7	—
» N:o 20	»	8	50
» N:o 25	»	7	80
» N:o 26	»	7	80
» N:o 27	»	7	—
» N:o 35	»	—	—
» N:o 36	»	7	80
» N:o 37	»	7	80
 Cisterner, emaljerade:			
till N:o 6	»	10	—
» N:o 7	»	11	30
» N:o 9	»	12	—
» N:o 10	»	8	45
» N:o 11	»	8	45
» N:o 14	»	11	30
» N:o 15	»	10	—
» N:o 16	»	9	—
» N:o 17	»	8	45
» N:o 18	»	10	—
» N:o 20	»	12	—
» N:o 25	»	11	30
» N:o 26	»	11	30
» N:o 27	»	10	—
» N:o 35	»	—	—
» N:o 36	»	11	30
» N:o 37	»	11	30

		Kr.	Öre.
Cisterner af koppar med metallkran:			
till N:o 6	pr st.	13	15
» N:o 7	»	15	25
» N:o 9	»	15	75
» N:o 10	»	11	—
» N:o 11	»	11	—
» N:o 15 och 18	»	13	15
» N:o 14	»	15	25
» N:o 16	»	11	—
» N:o 17	»	8	95
» N:o 20	»	15	70
» N:o 25 och 26	»	15	25
» N:o 27	»	13	15
» N:o 35	»	—	—
» N:o 36	»	15	25
» N:o 37	»	15	25
Brännplåtar	pr 100 kilo	26	—
Cisternkranar af metall	pr st.	2	—
Cisternplåtar (skydd)	pr 100 kilo	26	—
Eldstadsgaller (Spiselroster)	»	28	—
Spiselringar och täcklock	»	38	—
Stekugnar	»	—	—
Tegel till spislar för eldning med Stenkol	pr sats	2	10
Stekugnsluckor	pr st.	2	50
Stekugnsgaller	»	1	—
Eldstadsluckor	»	1	—
Sotluckor	»	—	40
Askluckor	»	—	60

Följande spiselkärl passa:

- | | Kr. | Öre. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| till spisel N:o 4: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kns runda, N:o 6, 7, 10 och 11 höga samt N:o 2 och 3 låga ringgrytor. | | |
| » » N:o 5: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kns runda, $1\frac{3}{4}$ kns ovala, N:o 6, 7, 10 och 11 höga, N:o 2 och 3 låga ringgrytor samt N:o 3 strykpanna. | | |
| » » N:o 6: samma kärl som till N:o 15 med skånsk ringsats. | | |
| » » N:o 7: samma kärl som till N:o 18 med skånsk ringsats. | | |
| » » N:o 9: samma kärl som till N:o 20 med skånsk ringsats jemte 10 kns skinkgryta. | | |
| » » N:o 10: samma kärl som till N:o 16 med skånsk ringsats. | | |
| » » N:o 11: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kns runda, N:o 6, 7, 10 och 11 höga, N:o 2 och 3 låga ringgrytor samt N:o 3 strykpanna. | | |
| » » N:o 14: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3, 4, 5, 6 och 8 kns runda, 6 kns ovala låga, 8 kns ovala låga, 3 kns skinkgryta, N:o 6, 7, 10, 11, $12\frac{1}{2}$, 13, 14, 16 och 17 höga, N:o 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor. | | |
| » » N:o 15: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kns runda, 3, 4, 5, 6 och 8 kns ovala, höga, N:o 6, 7, 10, 11, $12\frac{1}{2}$, 13 och 14 höga, N:o 2, 3, 4, 5 och 6 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor. | | |
| » » N:o 15: med skånsk ringsats: 3 och 4 kns flatbottnade, 2, 3 och 4a kns rundbottnade N:o 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, $12\frac{1}{2}$, 13 och 14 höga, N:o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor. | | |
| » » N:o 16: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kns runda, 3, 4 och 5 kns låga, ovala, 6 kns höga, ovala, N:o 6, 7, 10, 11, $12\frac{1}{2}$, 13 och 14 höga, N:o 2, 3, 4, 5 och 6 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor. | | |
| » » N:o 16: med skånsk ringsats: 3 och 4 kns flatbottnade, 2, 3 och 4a kns rundbottnade, N:o 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, $12\frac{1}{2}$, 13 och 14 höga, N:o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor. | | |

Följande spiselkärl passa:

- | | Kr. | Öre. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| till spisel N:o 17: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kns runda, $3\frac{1}{2}$ kns ovala, N:o 6, 7, 10 och 11 höga, N:o 2 och 3 låga ringgrytor samt N:o 3 strykpanna. | | |
| » » N:o 18: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3, 4, 5, 6 och 8 kns runda, 3, 4, 5 och 6 kns höga och låga, ovala, 8 kns låga, ovala, N:o 6, 7, 10, 11, $12\frac{1}{2}$, 13, 14, 16 och 17 höga, N:o 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor. | | |
| till spisel N:o 18: med skånsk ringsats: 3 och 4 kns flatbottnade, 2, 3 och 4a kns rundbottnade, N:o 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, $12\frac{1}{2}$, 13, 14, 15, 16 och 17 höga, N:o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, och 10 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor. | | |
| » » N:o 19: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3, 4, 5, 6 och 8 kns runda, 3, 4, 5 och 6 kns höga och låga, ovala, 8 kns låga, ovala, N:o 6, 7, 10, 11, $12\frac{1}{2}$, 13, 14, 16 och 17 höga, N:o 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor. | | |
| » » N:o 20: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3, 4, 5, 6 och 8 kns runda, 5 och 8 kns höga, ovala, 3 och 11 kns ovala, 11 kns skinkgryta, N:o 6, 7, 10, 11, $12\frac{1}{2}$, 13, 14, 16 och 17 höga, N:o 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9 låga ringgrytor samt N:o 1, 2 och 3 strykpannor. | | |
| » » N:o 20: med skånsk ringsats: 3 och 4 kns flatbottnade, 2, 3 och 4a kns rundbottnade, N:o 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, $12\frac{1}{2}$, 13, 14, 15, 16 och 17 höga, N:o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, och 10 låga ringgrytor samt N:o 1, 2 och 3 strykpannor samt 11 kns skinkgryta. | | |
| » » N:o 25: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3, 4, 5, 6 och 8 kns runda, 4, 5 och 6 kns höga och låga, ovala, 3 och 8 kns låga, ovala, N:o 6, 7, 10, 11, $12\frac{1}{2}$, 13, 14, 16 och 17 höga, N:o 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor. | | |
| » » N:o 26: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kns runda, 4, 5, 6 och 8 kns ovala, höga, 3 kns ovala, låga, N:o 6, 7, 10, 11, $12\frac{1}{2}$, 13 och 14 höga, N:o 2, 3, 4, 5 och 6 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor. | | |

		Kr.	Öre.
Följande spiselkär! passa:			
till spisel N:o 27:	$\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kns runda, 3, 4, och 5 kns ovala, 6 kns ovala, höga, N:o 6, 7, 10, 11, $12\frac{1}{2}$, 13 och 14, höga, N:o 2, 3, 4, 5 och 6 låga ringgrytor samt N:o 2 och 3 strykpannor.		
» »	N:o 36: Samma kär! som till N:o 15 och 26 samt 11 kns ovala.		
» »	N:o 37: Samma kär! som till N:o 18 och 25 samt 8 och 11 kns höga och ovala.		

		Kr.	Öre.
Spottlådor, bronserade och fint lackerade:			
Vanliga N:o 1, 2 och 3	pr st.	1	—
» N:o 4, fyrkantiga	»	1	—
» N:o 5, runda	»	1	—
» N:o 6, halfmån-façon, för rund kakelugn.....	»	1	—
» N:o 7, fyrkantiga	»	1	45
» N:o 8, halfmån façon, för rund kakelugn	»	1	25
Patent. N:o 1, snäckformiga	»	1	10
» N:o 2, halfmån-façon.....	»	1	10
» N:o 3, »	»	1	10
Spottlådor, hela öfversidan emaljerad:			
Vanliga N:o 1	»	1	70
» N:o 2	»	1	70
» N:o 4, fyrkantiga	»	1	70
» N:o 5, runda	»	1	70
» N:o 6, halfmån-façon, för rund kakelugn	»	1	70
» N:o 7, fyrkantiga	»	2	15
» N:o 8, halfmån-façon	»	1	95
Patent. N:o 1, snäckformiga	»	1	80
» N:o 2. halfmån-façon	»	1	80
Strykpannor, passande till spislar och kaminer:			
N:o 1, med 5 jern	»	14	05
N:o 2, » 4 »	»	10	40
N:o 3, » 3 »	»	7	20
N:o 1, utan jern	»	3	—
N:o 2, » »	»	2	50
N:o 3, » »	»	2	—
Strykplåtar, passande till spislar och kaminer:			
N:o 1, med 5 jern	»	13	55
N:o 2, » 4 »	»	9	90
N:o 3, » 3 »	»	6	70
N:o 1, utan jern.....	»	2	50
N:o 2, » »	»	2	—
N:o 3, » »	»	1	50

		Kr.	Öre.
Strykugnar med jern med svart öfversida:			
N:o 0, för barn, med 4 jern	pr st	10	55
N:o 1, 5-kant., » 5 »	»	22	05
N:o 2, 8-kant., » 8 »	»	31	90
» med kupa	»	34	90
N:o 3, flat med 6 jern och slipad håll	»	26	70
N:o 4, 6-kant., med 6 jern	»	25	70
N:o 5, flat, med 8 jern och slipad håll	»	35	90
N:o 6, » » 4 » » »	»	21	65
Strykugnar med jern med slipad öfversida:			
N:o 1, med 5 jern	»	22	65
N:o 2, » 8 »	»	32	80
» med kupa	»	35	80
N:o 3, flat, med 6 jern och slipad håll	»	27	40
N:o 4, med 6 jern	»	26	40
N:o 5, flat, med 8 jern och slipad håll	»	36	80
N:o 6, » » 4 » » »	»	22	20
Strykugnar, utan jern:			
N:o 0, för barn	»	6	—
N:o 1, 5-kantig	»	10	—
N:o 2, 8-kantig	»	12	—
» med kupa	»	15	—
N:o 3, med flat, slipad håll	»	11	50
N:o 4, 6-kantig	»	11	—
N:o 5, med flat, slipad håll	»	17	—
N:o 6, » » » » Norsk modell	»	12	50
Strykugnsrost	»	—	75
Lös håll med ringsats till Strykugn N:o 3	»	2	25

		Kr.	Öre.
Strykugnsjern med svart öfversida:			
N:o 1	pr st.	1	40
N:o 2	»	1	60
N:o 3	»	1	90
N:o 4	»	2	20
N:o 5	»	2	40
N:o 6	»	2	65
N:o 7	»	2	80
N:o 00	}	1	20
N:o 01 } för barn		1	15
N:o 02 }		1	10
N:o 03 }		1	10
 Strykugnsjern med slipad öfversida:			
N:o 1	»	1	55
N:o 2	»	1	75
N:o 3	»	2	10
N:o 4	»	2	35
N:o 5	»	2	50
N:o 6	»	2	75
N:o 7	»	2	90
 Strykjern:			
N:o 1	»	1	60
N:o 2	»	1	80
N:o 3	»	2	25
N:o 4	»	2	60
N:o 5	»	2	90
N:o 6	»	3	20
N:o 7	»	3	50
Strykjern för glöder, N:o 3, vigt = 3,40 kilogram	»	4	50
» » » N:o 4, » = 5 »	»	5	80

		Kr.	Öre.
Stryklod	pr 100 kilo	25	—
Strykjernsfötter (Strykjernsställ):			
N:o 1	pr st.	—	65
N:o 2	»	—	40
N:o 3	»	—	65
Stöfvelknektar:			
N:o 1, bronserade.....	»	1	—
N:o 2, att sammanvika	»	1	—
N:o 3, bronserade.....	»	1	—
N:o 4, »	»	—	75
N:o 5, »	»	—	75
Takfönster för tegeltak:			
N:o 1, 4-rutiga	»	7	—
N:o 2, 6-rutiga	»	10	—
Takfönster för plåt-, skiffer- eller papptak:			
N:o 3, 1-rutiga	»	3	—
N:o 4, 4-rutiga	»	7	—
N:o 5, 6-rutiga	»	10	—
N:o 6, 6-rutiga, ny modell.....	»	12	50
N:o 7, 4-rutiga	»	6	80
N:o 8, 4-rutiga	»	6	70
N:o 9, 6-rutiga för korrugerad plåt.....	»	10	—
Källarefönster 81,7 × 42,1 m/m (33" × 17")	»	12	—
Tunnrånsjern:			
Beslagna (Krumkaksjern)	»	2	15
D:o » » Norsk modell	»	2	20
Roterande, N:o 1	»	2	25
» N:o 2	»	2	50
» N:o 3	»	1	75
Lösa ringar till d:o	»	—	60
Trådkorg, bronserad	»	1	50
» förnicklåd	»	1	75

		Kr.	Öre.
Tröskverksgods	pr 100 kilo	25	80
Trädgårdsbord med skifva, målad i marmor:			
N:o 1, med 4-kant. jernskifva, 594×965 m/m (24"×39")	pr st.	25	—
N:o 1 A, » » träskifva, 594×965 » (24"×39")	»	19	—
N:o 2, » » jernskifva 495×742 » (20"×30")	»	20	—
N:o 2 A, » » träskifva, 495×742 » (20"×30")	»	17	50
N:o 2 B, » rund jernskifva, 644 » (26" diam.	»	20	—
N:o 2 C, » » träskifva, 644 » (26" »	»	17	50
N:o 3, » » jernskifva, 544 » (22" »	»	14	50
N:o 3 A, » 4-kant. jernskifva, 495×742 » (20"×30")	»	16	50
N:o 4, » rund » 644 » (26" diam.	»	18	50
N:o 4 A, » 4-kant. » 495×742 » (20"×30")	»	18	50
N:o 5, » rund » 544 » (22" diam.	»	14	50
N:o 6, » 4-kant. » 495×742 » (20"×30")	»	23	—
N:o 6 A, » 4-kant. » 594×965 » (24"×39")	»	28	—
Trädgårdsbord med marmorskifva:			
N:o 11, hvit, 4-kant., 544×940 m/m (22"×38")	»	48	—
N:o 11 A, » » 544×841 » (22"×34")	»	45	—
N:o 12, » » 495×742 » (20"×30")	»	37	—
N:o 12 A, » rund, 631 » (25 ¹ / ₂ " diam.	»	37	—
N:o 14, » » 631 » (25 ¹ / ₂ " »	»	37	—
N:o 15, » » 458 » (18 ¹ / ₂ " »	»	25	—
N:o 15 A, svart » 458 » (18 ¹ / ₂ " »	»	31	—
N:o 16, hvit, 4-kant. 495×742 » (20"×30")	»	43	—
N:o 16 A, » » 544×841 » (22"×34")	»	45	—
Fot till trädgårdsbord, lackerad och bronserad:			
N:o 1	»	12	60
N:o 2	»	12	—
N:o 3	»	8	50
N:o 4	»	10	50
N:o 5	»	8	50
N:o 6	»	15	—

		Kr.	Öre.
Trädgårdsurnor, lackerade och bronserade:			
N:o 1	pr st.	7	50
N:o 2	»	6	50
N:o 3	»	15	—
N:o 4	»	19	50
N:o 5	»	11	—
Trädgårdssoffor, Gaflar till:			
N:o 1	pr par	9	50
N:o 2	»	9	50
N:o 3	»	9	—
N:o 4	»	8	50
N:o 5, bronserade	»	35	—
Tändsticksställ:			
N:o 1, 2 och 3, bronserade	pr st	—	45
N:o 4	»	1	45
N:o 5	»	1	70
N:o 1, 2 och 3, förnicklade	»	—	55
N:o 4	»	1	85
N:o 5	»	2	10
Ugnsramar, Höger och Venster:			
N:o 1, 222×297 m/m (9"×12")	»	2	60
N:o 2, 222×396 » (9"×16")	»	3	—
N:o 3, 222×445 » (9"×18")	»	3	50
N:o 4, 173×445 » (7"×18")	»	3	—
N:o 16, 297×235 » (12"×9½")	»	3	30
N:o 17, 272×222 » (11"×9")	»	3	35
N:o 18, 222×222 » (9"×9")	»	3	35
Ugnsgrimor, Höger- och Venster:			
N:o 0, 371 m/m (15 tum) utan lyslucka, höjd 204 m/m	»	3	—
N:o 1, 445 » (18 ») » » » 236 »	»	3	25
N:o 2, 495 » (20 ») » » » 250 »	»	3	50
N:o 3, 520 » (21 ») » » » 236 »	»	3	75
N:o 4, 594 » (24 ») » » » 242 »	»	4	80
N:o 0, 371 » (15 ») med » » 204 »	»	4	25
N:o 1, 445 » (18 ») » » » 236 »	»	4	75
N:o 2, 495 » (20 ») » » » 250 »	»	5	—
N:o 3, 520 » (21 ») » » » 236 »	»	5	50
N:o 4, 594 » (24 ») » » » 242 »	»	6	25

		Kr.	Öre.
Varmugnsluckor, gjutna:			
N:o 1, 433×278 m/m (17½"×11¼")	pr st.	6	20
N:o 2, 309×260 » (12½"×10½")	»	5	—
Ventiler (Spalier):			
N:o 1, 4-kantig 280×197 m/m	»	4	75
N:o 2, rund, diam. 204 »	»	3	15
Vigtlod, justerade:			
1 hektogram	»	—	40
2 »	»	—	45
5 »	»	—	50
1 kilograns	»	—	65
2 »	»	—	95
5 »	»	1	95
10 »	»	3	25
20 »	»	6	25
50 »	»	13	—
100 »	»	25	—
Vippspjell:			
N:o 1, 247×198 m/m (10"×8")	»	1	80
N:o 2, 272×222 » (11"×9")	»	2	—
N:o 3, 315×266 » (12¾"×10¾")	»	2	50
N:o 4, 359×303 » (14½"×12¼")	»	3	—
N:o 5, 383×334 » (15½"×13½")	»	3	50
Vippspjell, ny modell, med gångjern:			
N:o 10, 198×198 m/m (8"×8")	»	1	75
N:o 11, 222×222 » (9"×9")	»	2	—
N:o 12, 260×260 » (10½"×10½")	»	2	50
N:o 13, 309×309 » (12½"×12½")	»	3	—
N:o 14, 334×334 » (13½"×13½")	»	3	50

		Kr.	Öre
Våffeljern, beslagna:			
8-radiga, enkla	pr st.	2	—
8-radiga, dubbla	»	2	30
6-radiga, tredubbla	»	2	50
roterande till spisel	»	2	25
» » med skaft	»	2	40
Lös ring till roterande våffeljern	»	—	50
Äggställ, bronserade	»	—	80

Förteckning

öfver olika storlekar af

Hjulbössor.

Längd.	Inre diametrar.	Modell-nummer	Inre diametrar.	Modell-nummer.
	Utan flens.		Med flens.	
111 m/m (4 ¹ / ₄ "	28×25 m/m (1 ¹ / ₈ "×1"	231		
123 „ (5"	25×19 „ (1"×3 ³ / ₄ "	240		
„ „ „	28×22 „ (1 ¹ / ₈ "×7 ⁷ / ₈ "	241		
„ „ „	22×15 „ (7 ⁷ / ₈ "×5 ⁵ / ₈ "	242		
„ „ „	19×12 „ (3 ³ / ₄ "×1 ¹ / ₂ "	243		
136 m/m (5 ¹ / ₂ "	31×25 m/m (1 ¹ / ₄ "×1"	244		
„ „ „	28×22 „ (1 ¹ / ₈ "×7 ⁷ / ₈ "	245		
„ „ „	22×15 „ (7 ⁷ / ₈ "×5 ⁵ / ₈ "	246		
„ „ „	25×19 „ (1"×3 ³ / ₄ "	128		
148 m/m (6"	25×19 m/m (1"×3 ³ / ₄ "	80	28×22 m/m (1 ¹ / ₈ "×7 ⁷ / ₈ "	100
„ „ „	31×22 „ (1 ¹ / ₄ "×7 ⁷ / ₈ "	115	31×28 „ (1 ¹ / ₄ "×1 ¹ / ₈ "	55
„ „ „	31×25 „ (1 ¹ / ₄ "×1"	69	35×32 „ (1 ⁷ / ₁₆ "×1 ⁵ / ₁₆ "	35
„ „ „	34×28 „ (1 ³ / ₈ "×1 ¹ / ₈ "	1	34×28 „ (1 ³ / ₈ "×1 ¹ / ₈ "	121
„ „ „	34×31 „ (1 ³ / ₈ "×1 ¹ / ₄ "	116	37×28 „ (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₈ "	29
„ „ „	34×32 „ (1 ³ / ₈ "×1 ⁵ / ₁₆ "	4	40×31 „ (1 ⁵ / ₈ "×1 ¹ / ₄ "	51
„ „ „	35×29 „ (1 ⁷ / ₁₆ "×1 ³ / ₁₆ "	3	31×25 „ (1 ¹ / ₄ "×1"	215
„ „ „	35×32 „ (1 ⁷ / ₁₆ "×1 ⁵ / ₁₆ "	186		
„ „ „	39×32 „ (1 ⁹ / ₁₆ "×1 ⁵ / ₁₆ "	11		
„ „ „	37×29 „ (1 ¹ / ₂ "×1 ³ / ₁₆ "	192		
„ „ „	43×31 „ (1 ³ / ₄ "×1 ¹ / ₄ "	85		
„ „ „	43×39 „ (1 ³ / ₄ "×1 ⁹ / ₁₆ "	122		
161 m/m (6 ¹ / ₂ "			31×25 m/m (1 ¹ / ₄ "×1"	191
„ „ „	31×25 m/m (1 ¹ / ₄ "×1"	70	35×29 „ (1 ⁷ / ₁₆ "×1 ³ / ₁₆ "	124
„ „ „	34×25 „ (1 ³ / ₈ "×1"	114	35×32 „ (1 ⁷ / ₁₆ "×1 ⁵ / ₁₆ "	34
„ „ „	34×28 „ (1 ³ / ₈ "×1 ¹ / ₈ "	130	37×28 „ (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₈ "	30
„ „ „	37×31 „ (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₄ "	5	40×31 „ (1 ⁵ / ₈ "×1 ¹ / ₄ "	52
„ „ „	37×29 „ (1 ¹ / ₂ "×1 ³ / ₁₆ "	83	43×40 „ (1 ³ / ₄ "×1 ⁵ / ₈ "	40
„ „ „	39×35 „ (1 ⁹ / ₁₆ "×1 ⁷ / ₁₆ "	12		
„ „ „	43×31 „ (1 ³ / ₄ "×1 ¹ / ₄ "	84		

Längd.	Inre diametrar.	Modell-nummer.	Inre diametrar.	Modell-nummer.
	Utan flens.		Med flens.	
167 m/m (6 ³ / ₄ "	31×28 m/m (1 ¹ / ₄ "×1 ¹ / ₈ ")	220	31×28 m/m (1 ¹ / ₄ "×1 ¹ / ₈ ")	56
„ „ „	34×31 „ (1 ³ / ₈ "×1 ¹ / ₄ ")	221	34×31 „ (1 ³ / ₈ "×1 ¹ / ₄ ")	61
„ „ „			37×34 „ (1 ¹ / ₂ "×1 ³ / ₈ ")	66
„ „ „			40×37 „ (1 ⁵ / ₈ "×1 ¹ / ₂ ")	58
173 m/m (7"	31×25 m/m (1 ¹ / ₄ "×1")	71	34×28 m/m (1 ³ / ₈ "×1 ¹ / ₈ ")	158
„ „ „	34×28 „ (1 ³ / ₈ "×1 ¹ / ₈ ")	182		
„ „ „	34×31 „ (1 ³ / ₈ "×1 ¹ / ₄ ")	117	34×31 „ (1 ³ / ₈ "×1 ¹ / ₄ ")	62
„ „ „	37×28 „ (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₈ ")	8	37×28 „ (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₈ ")	31
„ „ „	37×29 „ (1 ¹ / ₂ "×1 ³ / ₁₆ ")	171	37×29 „ (1 ¹ / ₂ "×1 ³ / ₁₆ ")	125
„ „ „	37×31 „ (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₄ ")	7	37×31 „ (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₄ ")	37
„ „ „	39×31 „ (1 ⁹ / ₁₆ "×1 ¹ / ₄ ")	13	37×34 „ (1 ¹ / ₂ "×1 ³ / ₈ ")	36
„ „ „	40×29 „ (1 ⁵ / ₈ "×1 ³ / ₁₆ ")	113	40×31 „ (1 ⁵ / ₈ "×1 ¹ / ₄ ")	160
„ „ „	34×25 „ (1 ³ / ₈ "×1")	198		
„ „ „	42×34 „ (1 ¹¹ / ₁₆ "×1 ³ / ₈ ")	14	40×37 „ (1 ⁵ / ₈ "×1 ¹ / ₂ ")	67
„ „ „	43×34 „ (1 ³ / ₄ "×1 ³ / ₈ ")	111	31×28 „ (1 ¹ / ₄ "×1 ¹ / ₈ ")	57
„ „ „	43×37 „ (1 ³ / ₄ "×1 ¹ / ₂ ")	133	43×34 „ (1 ³ / ₄ "×1 ³ / ₈ ")	53
„ „ „	43×40 „ (1 ³ / ₄ "×1 ⁵ / ₈ ")	18	43×37 „ (1 ³ / ₄ "×1 ¹ / ₂ ")	152
„ „ „	46×34 „ (1 ⁷ / ₈ "×1 ³ / ₈ ")	26		
179 m/m (7 ¹ / ₄ "	34×28 m/m (1 ³ / ₈ "×1 ¹ / ₈ ")	183		
„ „ „	37×31 „ (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₄ ")	184		
„ „ „	40×34 „ (1 ⁵ / ₈ "×1 ³ / ₈ ")	185		
185 m/m (7 ¹ / ₂ "	31×25 m/m (1 ¹ / ₄ "×1")	72	43×28 m/m (1 ³ / ₈ "×1 ¹ / ₈ ")	157
„ „ „	34×28 „ (1 ³ / ₈ "×1 ¹ / ₈ ")	9	37×28 „ (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₈ ")	33
„ „ „	37×29 „ (1 ¹ / ₂ "×1 ³ / ₁₆ ")	74	37×31 „ (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₄ ")	99
„ „ „	40×29 „ (1 ⁵ / ₈ "×1 ³ / ₁₆ ")	112	37×34 „ (1 ¹ / ₂ "×1 ³ / ₈ ")	32
„ „ „	40×32 „ (1 ⁵ / ₈ "×1 ⁵ / ₁₆ ")	170	40×37 „ (1 ⁵ / ₈ "×1 ¹ / ₂ ")	59
„ „ „	40×29 „ (1 ⁵ / ₈ "×1 ³ / ₈ ")	17	39×31 „ (1 ⁹ / ₁₆ "×1 ¹ / ₄ ")	126
„ „ „	40×37 „ (1 ⁵ / ₈ "×1 ¹ / ₂ ")	68	43×34 „ (1 ³ / ₄ "×1 ³ / ₈ ")	136
„ „ „	43×29 „ (1 ³ / ₄ "×1 ³ / ₈ ")	110	43×40 „ (1 ³ / ₄ "×1 ⁵ / ₈ ")	63
„ „ „	43×40 „ (1 ³ / ₄ "×1 ⁵ / ₈ ")	21	46×34 „ (1 ⁷ / ₈ "×1 ³ / ₈ ")	86
„ „ „	46×29 „ (1 ⁷ / ₈ "×1 ³ / ₈ ")	27		
„ „ „	46×37 „ (1 ⁷ / ₈ "×1 ¹ / ₂ ")	134		
„ „ „	39×32 „ (1 ⁹ / ₁₆ "×1 ⁵ / ₁₆ ")	232		
191 m/m (7 ³ / ₄ "			43×40 m/m (1 ³ / ₄ "×1 ⁵ / ₈ ")	64

Längd.	Inre diametrar.	Modell-nummer.	Inre diametrar.	Modell-nummer.
	Utan flens.		Med flens.	
198 m/m (8")	37×28 m/m (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₈ ")	118	37×28 m/m (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₈ ")	39
" " "	37×31 " (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₄ ")	15	37×31 " (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₄ ")	93
" " "	40×34 " (1 ⁵ / ₈ "×1 ³ / ₈ ")	16	39×35 " (1 ⁹ / ₁₆ "×1 ⁷ / ₁₆ ")	41
" " "	43×32 " (1 ³ / ₄ "×1 ⁵ / ₁₆ ")	109	40×31 " (1 ⁵ / ₈ "×1 ¹ / ₄ ")	156
" " "	43×34 " (1 ³ / ₄ "×1 ³ / ₈ ")	169	40×32 " (1 ⁵ / ₈ "×1 ⁵ / ₁₆ ")	127
" " "	43×40 " (1 ³ / ₄ "×1 ⁵ / ₈ ")	22	40×37 " (1 ⁵ / ₈ "×1 ¹ / ₂ ")	60
" " "	45×37 " (1 ¹³ / ₁₆ "×1 ¹ / ₂ ")	145	43×34 " (1 ³ / ₄ "×1 ³ / ₈ ")	137
" " "	46×34 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ³ / ₈ ")	19	43×40 " (1 ³ / ₄ "×1 ⁵ / ₈ ")	65
" " "	46×39 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ⁹ / ₁₆ ")	77	45×37 " (1 ¹³ / ₁₆ "×1 ¹ / ₂ ")	146
" " "	49×37 " (2"×1 ¹ / ₂ ")	103	46×34 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ³ / ₈ ")	10
" " "	37×34 " (1 ¹ / ₂ "×1 ³ / ₈ ")	214	46×37 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ¹ / ₂ ")	135
" " "	39×32 " (1 ⁹ / ₁₆ "×1 ⁵ / ₁₆ ")	233	49×34 " (2"×1 ³ / ₈ ")	88
" " "			49×37 " (2"×1 ¹ / ₂ ")	46
" " "			52×37 " (2 ¹ / ₈ "×1 ¹ / ₂ ")	87
204 m/m (8 ¹ / ₄ ")	37×31 m/m (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₄ ")	223		
" " "	40×34 " (1 ⁵ / ₈ "×1 ³ / ₈ ")	224		
" " "	43×37 " (1 ³ / ₄ "×1 ¹ / ₂ ")	225		
" " "	46×40 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ⁵ / ₈ ")	226		
" " "	49×43 " (2"×1 ³ / ₄ ")	227		
210 m/m (8 ¹ / ₂ ")	37×31 m/m (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₄ ")	228	39×35 m/m (1 ⁹ / ₁₆ "×1 ⁷ / ₁₆ ")	42
" " "	37×28 " (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₈ ")	75	43×31 " (1 ³ / ₄ "×1 ¹ / ₄ ")	163
" " "	40×34 " (1 ⁵ / ₈ "×1 ³ / ₈ ")	119	45×37 " (1 ¹³ / ₁₆ "×1 ¹ / ₂ ")	147
" " "	43×32 " (1 ³ / ₄ "×1 ⁵ / ₁₆ ")	108	46×37 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ¹ / ₂ ")	44
" " "	43×34 " (1 ³ / ₄ "×1 ³ / ₈ ")	28	49×37 " (2"×1 ¹ / ₂ ")	45
" " "	43×37 " (1 ³ / ₄ "×1 ¹ / ₂ ")	168	46×34 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ³ / ₈ ")	217
" " "	45×37 " (1 ¹³ / ₁₆ "×1 ¹ / ₂ ")	148		
" " "	46×37 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ¹ / ₂ ")	20		
" " "	46×40 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ⁵ / ₈ ")	25		
" " "	49×37 " (2"×1 ¹ / ₂ ")	172		
" " "	46×34 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ³ / ₈ ")	216		
" " "	49×43 " (2"×1 ³ / ₄ ")	229		
216 m/m (8 ³ / ₄ ")	43×37 m/m (1 ³ / ₄ "×1 ¹ / ₂ ")	230		

Längd.	Inre diametrar.	Modell-nummer.	Inre diametrar.	Modell-nummer.
	Utan flens		Med flens.	
222 m/m (9")	37×28 m/m (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₈ ")	76	37×28 m/m (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₈ ")	38
" " "	37×31 " (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₄ ")	213	40×31 " (1 ⁵ / ₈ "×1 ¹ / ₄ ")	155
" " "	40×28 " (1 ⁵ / ₈ "×1 ¹ / ₈ ")	104	40×37 " (1 ⁵ / ₈ "×1 ¹ / ₂ ")	43
" " "	40×34 " (1 ⁵ / ₈ "×1 ³ / ₈ ")	211	43×31 " (1 ³ / ₄ "×1 ¹ / ₄ ")	164
" " "	43×31 " (1 ³ / ₄ "×1 ¹ / ₄ ")	107	46×37 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ¹ / ₂ ")	159
" " "	43×37 " (1 ³ / ₄ "×1 ¹ / ₂ ")	212	49×37 " (2"×1 ¹ / ₂ ")	47
" " "	43×34 " (1 ³ / ₄ "×1 ³ / ₈ ")	23	52×40 " (2 ¹ / ₈ "×1 ⁵ / ₈ ")	54
" " "	46×37 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ¹ / ₂ ")	167	46×34 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ³ / ₈ ")	218
" " "	46×40 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ⁵ / ₈ ")	82		
" " "	49×37 " (2"×1 ¹ / ₂ ")	102		
" " "	56×40 " (2 ¹ / ₄ "×1 ⁵ / ₈ ")	173		
235 m/m (9 ¹ / ₂ ")	43×31 m/m (1 ³ / ₄ "×1 ¹ / ₄ ")	106	43×34 m/m (1 ³ / ₄ "×1 ³ / ₈ ")	180
" " "	46×37 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ¹ / ₂ ")	24	48×40 " (1 ¹⁵ / ₁₆ "×1 ⁵ / ₈ ")	151
" " "	49×37 " (2"×1 ¹ / ₂ ")	78	49×37 " (2"×1 ¹ / ₂ ")	48
" " "	56×40 " (2 ¹ / ₄ "×1 ⁵ / ₈ ")	101	49×43 " (2"×1 ³ / ₄ ")	154
" " "	40×31 " (1 ⁵ / ₈ "×1 ¹ / ₄ ")	194	46×34 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ³ / ₈ ")	219
" " "	40×34 " (1 ⁵ / ₈ "×1 ³ / ₈ ")	210		
" " "	43×34 " (1 ³ / ₄ "×1 ³ / ₈ ")	222		
247 m/m (10")	37×31 m/m (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₄ ")	195		
" " "	40×34 " (1 ⁵ / ₈ "×1 ³ / ₈ ")	209		
" " "	40×31 " (1 ⁵ / ₈ "×1 ¹ / ₄ ")	196		
" " "	43×37 " (1 ³ / ₄ "×1 ¹ / ₂ ")	208		
" " "	43×31 " (1 ³ / ₄ "×1 ¹ / ₄ ")	105	43×31 m/m (1 ³ / ₄ "×1 ¹ / ₄ ")	138
" " "	43×32 " (1 ³ / ₄ "×1 ⁵ / ₁₆ ")	79	43×37 " (1 ³ / ₄ "×1 ¹ / ₂ ")	161
" " "	46×37 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ¹ / ₂ ")	129	49×37 " (2"×1 ¹ / ₂ ")	50
" " "	49×43 " (2"×1 ³ / ₄ ")	174	49×43 " (2"×1 ³ / ₄ ")	153
" " "	51×40 " (2 ¹ / ₁₆ "×1 ⁵ / ₈ ")	165	52×43 " (2 ¹ / ₈ "×1 ³ / ₄ ")	150
" " "	49×37 " (2"×1 ¹ / ₂ ")	187	51×40 " (2 ¹ / ₁₆ "×1 ⁵ / ₈ ")	149
" " "	51×37 " (2 ¹ / ₁₆ "×1 ¹ / ₂ ")	234		
260 m/m (10 ¹ / ₂ ")	45×34 m/m (1 ³ / ₄ "×1 ³ / ₈ ")	193	43×34 m/m (1 ³ / ₄ "×1 ³ / ₈ ")	90
" " "	40×31 " (1 ⁵ / ₈ "×1 ¹ / ₄ ")	197		
" " "	49×43 " (2"×1 ³ / ₄ ")	200		

Längd.	Inre diametrar.	Modell-nummer.	Inre diametrar.	Modell-nummer.
	Utan flens.		Med flens.	
272 m/m (11")	49×40 m/m (2"×1 ⁵ / ₈ ")	188	43×34 m/m (1 ³ / ₄ "×1 ³ / ₈ ")	91
" " "	49×43 " (2"×1 ³ / ₄ ")	205	49×43 " (2"×1 ³ / ₄ ")	204
" " "	52×43 " (2 ¹ / ₈ "×1 ³ / ₄ ")	207		
" " "	51×37 " (2 ¹ / ₁₆ "×1 ¹ / ₂ ")	235		
" " "	46×32 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ⁵ / ₁₆ ")	236		
" " "	43×37 " (1 ³ / ₄ "×1 ¹ / ₂ ")	237		
" " "	43×31 " (1 ³ / ₄ "×1 ¹ / ₄ ")	238		
297 m/m (12")	49×40 m/m (2"×1 ⁵ / ₈ ")	189	49×40 m/m (2"×1 ⁵ / ₈ ")	199
" " "	49×43 " (2"×1 ³ / ₄ ")	206		

Hjulbössor till Köpings patentaxlar:

148 m/m (6")		34×28 m/m (1 ³ / ₈ "×1 ¹ / ₈ ")	94
160 " (6 ¹ / ₂ ")		37×29 " (1 ¹ / ₂ "×1 ³ / ₁₆ ")	162, 95
173 " (7")		40×31 " (1 ⁵ / ₈ "×1 ¹ / ₄ ")	96, 97

Hjulbössor, spiralborrade, enligt skånsk modell:

148 m/m (6")		35×26 m/m (1 ⁷ / ₁₆ "×1 ¹ / ₁₆ ")	139
" " "		40×29 " (1 ⁵ / ₈ "×1 ³ / ₁₆ ")	140
" " "		36×32 " (1 ⁷ / ₁₆ "×1 ⁵ / ₁₆ ")	201
161 " (6 ¹ / ₂ ")		42×32 " (1 ¹¹ / ₁₆ "×1 ⁵ / ₁₆ ")	141
" " "		43×40 " (1 ³ / ₄ "×1 ⁵ / ₈ ")	202
173 " (7")		43×32 " (1 ³ / ₄ "×1 ⁵ / ₁₆ ")	142
" " "		43×37 " (1 ³ / ₄ "×1 ¹ / ₂ ")	203
" " "		40×29 " (1 ⁵ / ₈ "×1 ³ / ₁₆ ")	190
185 " (7 ¹ / ₂ ")		46×36 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ⁷ / ₁₆ ")	143
" " "		37×31 " (1 ¹ / ₂ "×1 ¹ / ₄ ")	175
198 " (8")		40×34 " (1 ⁵ / ₈ "×1 ³ / ₈ ")	176
" " "		52×40 " (2 ¹ / ₈ "×1 ⁵ / ₈ ")	98
210 " (8 ¹ / ₂ ")		40×34 " (1 ⁵ / ₈ "×1 ³ / ₈ ")	177
" " "		46×37 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ¹ / ₂ ")	178
216 " (8 ³ / ₄ ")		54×40 " (2 ³ / ₁₆ "×1 ⁵ / ₈ ")	144
222 " (9")		46×37 " (1 ⁷ / ₈ "×1 ¹ / ₂ ")	179
247 " (10")		49×40 " (2"×1 ⁵ / ₈ ")	181

Vid beställning behöfver endast modellnumret uppgifvas.

Date	Description	Amount
1890	Jan 1	100.00
1890	Jan 15	50.00
1890	Feb 1	25.00
1890	Feb 15	12.50
1890	Mar 1	6.25
1890	Mar 15	3.12
1890	Apr 1	1.56
1890	Apr 15	0.78
1890	May 1	0.39
1890	May 15	0.19
1890	Jun 1	0.09
1890	Jun 15	0.05
1890	Jul 1	0.02
1890	Jul 15	0.01
1890	Aug 1	0.00
1890	Aug 15	0.00
1890	Sep 1	0.00
1890	Sep 15	0.00
1890	Oct 1	0.00
1890	Oct 15	0.00
1890	Nov 1	0.00
1890	Nov 15	0.00
1890	Dec 1	0.00
1890	Dec 15	0.00
1890	Total	100.00



